

# información producto

## tesa® 4651

### Cinta de tejido recubierto de altas prestaciones

tesa® 4651 es una cinta de tejido recubierto de altas prestaciones. El soporte de rayon de trama 148 y el adhesivo de caucho natural la hacen apropiada para prácticamente cualquier aplicación.

#### Características:

- elevada adhesión incluso en superficies rugosas
- excelente resistencia a la rotura
- corte limpio tanto longitudinal como transversal (corte con la mano)
- se puede escribir
- conformable
- disponible en 8 colores: negro, blanco, gris, amarillo, azul, rojo, verde y marrón

### Aplicaciones principales

- Unión y refuerzo de tubos pesados, perfiles, etc.
- Sellado de agujeros y otras aberturas
- Marcado de cables y líneas
- Identificado y codificado
- Marcado de suelos
- Protección de cantos vivos
- Fijado y aislado de cables
- Sellado de bidones y tubos
- ... y mucho más

### Datos técnicos

▪ Material de soporte	tejido con recubrimiento acrílico	▪ Elongación a la ruptura	13 %
▪ Espesor total	310 µm	▪ Resistencia a la rotura	100 N/cm
▪ Tipo de adhesivo	caucho natural	▪ Resistencia a la temperatura (30 min)	130 °C
▪ Adhesión sobre acero	3.3 N/cm	▪ Malla	145 contar por pulgada cuadrada

### Propiedades

▪ Se puede cortar con la mano.	●●●●	▪ Adecuado para troquelar	si
▪ Línea nítidas de corte	●●●●	▪ Resistencia a la abrasión	●●●●
▪ Se puede escribir encima	si	▪ Resistencia al agua	●●●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●●● bueno ●● medio ● bajo

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04651>

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.