

# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT



MSR Gold™ FastFit – easy lamp replacement in seconds. All lamps burn out eventually, but when this happens with single ended MSR Gold™ FastFit, it is replaced in seconds – thanks to the specially designed lamp base and lamp holder. This lamp provides a high beam intensity of pure, white light for a truly illuminating performance, while the gold-plated caps provide superior heat protection and prevent premature failure. P3 technology allows use in any position and at higher temperatures, further extending lamp life and consistency of high-quality light output. Also, because the FastFit design is applied to Philips Halogen and Ceramic ST lamps, switching between lamp technologies can be done quickly and easily.

## Datos del producto

### • Product Data

Código de pedido	908503 00
Código de producto	872790090850300
Nombre de Producto	MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT
Nombre de pedido del producto	MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	8
Cajas por caja exterior	8
Código de barras del producto	8727900908503
Código de barras de la caja exterior	8727900908510
Código logístico - 12NC	928106205114
Peso neto por pieza	0.100 kg

### • Características Generales

Descripción del Sistema	FastFit
Base/Casquillo	PGJX50
Información Base/Casquillo	PGJX50
Ejecución	-
Posición de Funcionamiento	any
Aplicación Principal	Entretenimiento
Vida Media (50%) con Bal.Conv.	750 hr

### • Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	700 W
-----------------------------	-------

Potencia Técnica de la Lámpara	700 W
Corriente de la Lámpara	10.2 A
Voltaje de Arranque Regulable	198 V Sí

### • Características de la Fuente de Luz

Código de Color	2
Índice Rendimiento Cromática	75 Ra8
Temperatura de Color	7500 K
Temperatura Técnica de Color	7500 K
Coordenada Cromática X	298 -
Coordenada Cromática Y	322 -
Flujo Lum.Lámpara.c.Bal.Conv	41800 (min), 50000 (nom) Lm
Efic.Luminosa Lámp.c.Bal.Conv.	71 Lm/W

### • Características de Dimensiones

Longitud Total C	112 mm
Diámetro D	23.2 mm
Anchura F	41 mm
Distancia Focal L	64 (min), 65 (nom), 66 (max) mm
Longitud de Arco O	3.8 mm

# PHILIPS


sense and simplicity

• **Requerimientos de Diseño Luminaria**

Temperatura en el Pinch 500 C

Temperatura de la Lámpara 950 C

Plano de dimensiones



MSR GOLD™ FastFit

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR GOLD 700/2 FastFit	-	-	-	112	23.2	-	-	41	-	64	65	66	3.8



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
 Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2010, Diciembre 10  
 Datos sujetos a cambios