



# Broadway MSR (Arranque en frío)

MSR 575/2 10H 1CT

MSR – bright vivid colors, alwaysThe high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.

## Datos del producto

### • Product Data

Código de pedido	917611 00
Código de producto	872790091761100
Nombre de Producto	MSR 575/2 10H 1CT
Nombre de pedido del producto	MSR 575/2 10H 1CT/16
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	16
Cajas por caja exterior	16
Código de barras del producto	8727900917611
Código de barras de la caja exterior	8727900917628
Código logístico - 12NC	928171605114
Peso neto por pieza	0.057 kg

### • Características Generales

Descripción del Sistema	Arranque en frío
Base/Casquillo	GX9.5
Información Base/Casquillo	20mm
Ejecución	-
Posición de Funcionamiento	any
Aplicación Principal	Estudio/Disco
Vida Media (50%) con Bal.Conv.	1000 hr

### • Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	575 W
-----------------------------	-------

Potencia Técnica de la Lámpara	575 W
Corriente de la Lámpara	6.95 A
Voltaje de Arranque Regulable	207 V No

### • Características de la Fuente de Luz

Código de Color	2
Índice Rendimiento Cromática	70 Ra8
Temperatura de Color	7200 K
Temperatura Técnica de Color	6990 K
Coordenada Cromática X	302 -
Coordenada Cromática Y	320 -
Flujo Lum.Lámpara.c.Bal.Conv	39000 (min), 49000 (nom) Lm
Efic.Luminosa Lámp.c.Bal.Conv.	85 Lm/W

### • Características de Dimensiones

Longitud Total C	125 mm
Diámetro D	30 mm
Anchura F	34 (min), 35 (nom), 36 (max) mm
Distancia Focal L	64 (min), 65 (nom), 66 (max) mm
Longitud de Arco O	7.0 mm


## Broadway MSR (Arranque en frío)

### • Requerimientos de Diseño Luminaria

Temperatura en el Pinch 350 C

Temperatura de la Lámpara 700 C

### Plano de dimensiones



### GX9.5

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 575/2 10H	-	-	-	125	30	-	34	35	36	64	65	66	7.0



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

Datos sujetos a cambios