



# Broadway MSR (Arranque en frío)

## MSR 700/2 1CT

MSR – bright vivid colors, alwaysThe high color rendering index of the single ended MSR series ensures that everyone in the audience can enjoy the true colors of the scenery, the stage props, the players and their costumes – in fact everything that is on stage can be made bright and vivid in daylight quality light. Also, thanks to the single ended lamp concept, the luminaire has optimal light collection and direction possibilities to help ensure brightness on stage exactly where and when it is needed. In addition, the MSR can be used in any burning position for easy set-up and convenience.

## Datos del producto

### • Product Data

Código de pedido	200297 45
Código de producto	871150020029745
Nombre de Producto	MSR 700/2 1CT
Nombre de pedido del producto	MSR 700/2 1CT/4
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	4
Cajas por caja exterior	4
Código de barras del producto	8711500200297
Código de barras de la caja exterior	8711500200303
Código logístico - 12NC	928171505108
Peso neto por pieza	0.120 kg

### • Características Generales

Descripción del Sistema	Arranque en frío
Base/Casquillo	G22
Información Base/Casquillo	-
Ejecución	-
Posición de Funcionamiento	any
Aplicación Principal	Estudio/Disco
Vida Media (50%) con Bal.Conv.	1000 hr

### • Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	700 W
-----------------------------	-------

Potencia Técnica de la Lámpara	700 W
Corriente de la Lámpara	11 A
Voltaje de Arranque Regulable	207 V No

### • Características de la Fuente de Luz

Código de Color	2
Índice Rendimiento Cromática	80 Ra8
Temperatura de Color	7200 K
Temperatura Técnica de Color	6670 K
Coordenada Cromática X	302 -
Coordenada Cromática Y	320 -
Flujo Lum.Lámpara.c.Bal.Conv	48000 (min), 55000 (nom) Lm
Efic.Luminosa Lámp.c.Bal.Conv.	78 Lm/W

### • Características de Dimensiones

Longitud Total C	152 mm
Diámetro D	30 mm
Distancia Focal L	74 (min), 75 (nom), 76 (max) mm
Longitud de Arco O	8.0 mm


### • Requerimientos de Diseño Luminaria

Temperatura en el Pinch	350 C
-------------------------	-------

## Broadway MSR (Arranque en frío)

Temperatura de la Lámpara 700 C

### Plano de dimensiones



### G22

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Norm)	F (Min)	F (Norm)	F (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
MSR 700/2	-	-	-	152	30	-	-	-	-	74	75	76	8.0



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2010, Octubre 12  
Datos sujetos a cambios