

FUNDA TERMORETRACTIL

Funda termo retráctil para cables. Está recubierto internamente con una poliolefina adhesiva irradiada, que, bajo la acción de la temperatura requerida reduce el tamaño del tubo (120 ° C), para permitir que la parte inferior encapsule componentes recubiertos.

Se utiliza para marcado de cableado en cuadros eléctricos, rack o cableado permanente o en instalaciones fijas.

El color transparente es la elección perfecta para marcado de cables de micro, DMX, video, mangueras multipar, etc. Y conseguir una buena identificación.

Se suministra en paquetes de mas o menos metros (dependiendo del modelo) pero siempre en trozos de 0,50 metros



Código


Diámetro

Ratio
contracción



Funda termoretractil para cables

Código	Diámetro	Ratio contracción	Unidad de embalaje	Color	Acción
ASC104-B	4mm	2:1	10 metros (20 piezas de 0,5 mts)	Negro	+
ASC104-T	4mm	2:1	10 metros (20 piezas de 0,5 mts)	Transparente	+
ASC106-B	6mm	2:1	10 metros (20 piezas de 0,5 mts)	Negro	+
ASC106-T	6mm	2:1	10 metros (20 piezas de 0,5 mts)	Transparente	+
ASC108-B	8mm	2:1	10 metros (20 piezas de 0,5 mts)	Negro	+
ASC108-T	8mm	2:1	10 metros (20 piezas de 0,5 mts)	Transparente	+
ASC110-B	10mm	2:1	10 metros (20 piezas de 0,5 mts)	Negro	+
ASC110-T	10mm	2:1	10 metros (20 piezas de 0,5 mts)	Transparente	+
ASC112-B	12mm	2:1	5 metros (10 piezas de 0,5mts)	Negro	+
ASC112-T	12mm	2:1	5 metros (10 piezas de 0,5mts)	Transparente	+
ASC116-B	16mm	2:1	5 metros (10 piezas de 0,5mts)	Negro	+
ASC116-T	16mm	2:1	5 metros (10 piezas de 0,5mts)	Transparente	+
ASC122-B	22mm	2:1	3 metros (6 piezas de 0,5mts)	Negro	+
ASC122-T	22mm	2:1	3 metros (6 piezas de 0,5mts)	Transparente	+
ASC128-B	28mm	2:1	3 metros (6 piezas de 0,5mts)	Negro	+
ASC128-T	28mm	2:1	3 metros (6 piezas de 0,5mts)	Transparente	+
ASC135-B	35mm	2:1	3 metros (6 piezas de 0,5mts)	Negro	+
ASC135-T	35mm	2:1	3 metros (6 piezas de 0,5mts)	Transparente	+



Mantenga una distancia mínima desde la funda termo retráctil hasta el conector.

Le aconsejamos no colocar la funda termo retráctil a menos de 200mm del conector (ver dibujo), dejando suficiente espacio para que el cable se doble naturalmente bajo tensión.

La colocación de una funda termo retráctil más cerca de 200mm de el conector, con el tiempo, aumentara la probabilidad de fallos en el cable debido a la rotura del conductor.

Legenda símbolos: Color >  Unidad de embalaje >  >  > 