



- Cable para instalación e instrumento
- Cable desbalanceado
- Serie Reference de ProCAB.
- Para instalaciones interiores, exteriores y cableado de racks
- Muy fiable y poca perdida de señal.
- Diámetro exterior de 6mm.

RMC205

El RMC205 es un cable para instrumento de alta calidad para uso en interiores y al aire libre, y es adecuado para aplicaciones móviles y fijas.

El cable tiene una funda altamente flexible de PVC y es fácil de manejar.

Un conductor de 0,23 mm² aislado en el interior del cable que proporciona una mejor transmisión de la señal no balanceada. El blindaje resistente da una excelente protección contra la interferencia de todo tipo, tales como campos electromagnéticos causados por los dimmer, motores o cables de alimentación.

El RMC205 es un "all-round" cable de instrumento con un diámetro exterior de 6 mm y es adecuado para todo tipo de aplicaciones donde se requiere una transmisión fiable de la señal no balanceada.

Especificaciones generales

Tipo de cable	Cable desbalanceado para señal
Conductor interno	BC 20 X 0,12mm
Sección conductor interno	0,23 mm ²
Aislamiento	PE diametro 1,8 mm
Color aislamiento	Transparente
Numero de conductores	1
Blindaje	bc 28 x 0,1 mm espiral
Relleno	Ninguno
Separador	Ninguno
Funda exterior	PVC Flexible
Color funda exterior	Negro
Dimensiones funda exterior	6 mm de diametro

Modelo

RMC205 (Color negro)	Rollo de 100 mts
----------------------	------------------

Especificaciones mecanicas

Rango de temperatura	
-Instalaciones fijas	-40°C hasta +80°C
-Instalaciones portátiles	-25°C hasta +70°C
Radio de curvatura	
-Instalaciones fijas	Diámetro exterior x 6
-Instalaciones portátiles	Diámetro exterior x 8