



- Cable para instalación
- Cable desbalanceado
- Serie Reference de ProCAB.
- Para instalaciones interiores, exteriores y cableado de racks
- Muy fiable y poca pérdida de señal.
- Diámetro exterior de 6mm.

### SIG48

Los cables de la serie SIG son cables de calidad de la señal en interiores para aplicaciones fijas o móviles.

Tienen una funda de PVC y son muy fáciles de manejar.

Los conductores internos están equipados con una protección duradera. Esto da una excelente protección contra la interferencia de todo tipo, tales como los campos electromagnéticos producidos por los atenuadores, motores eléctricos o cables de alimentación.

Los cables de la serie SIG son "all-round" cables de señal que son adecuados para todo tipo de aplicaciones donde se requiere la transmisión de señal fiable.

#### Especificaciones generales

Tipo de cable	Cable desbalanceado para señal
Conductor interno	BC 14 X 0,12mm
Sección conductor interno	0,16 mm <sup>2</sup>
Aislamiento	PE diametro 1,6 mm
Color aislamiento	Rojo y blanco
Numero de conductores	2 x 1
Blindaje	BC 32 x 0,12 mm espiral
Relleno	Ninguno
Separador	Ninguno
Funda exterior	PVC Flexible
Color funda exterior	Negro
Dimensiones funda exterior	6 mm de diametro

#### Modelo

SIG48 (Color negro)	Rollo de 100 mts
---------------------	------------------

#### Especificaciones mecanicas

Rango de temperatura	
-Instalaciones fijas	-40°C hasta +80°C
-Instalaciones portátiles	-25°C hasta +70°C
Radio de curvatura	
-Instalaciones fijas	Diámetro exterior x 6
-Instalaciones portátiles	Diámetro exterior x 8