




Elegante iluminación LED con 4 proyectores de 5 vatios con DMX inalámbrico, perfecto para iluminar buffets, mostradores de presentación, eventos, etc.

- Diseño moderno y gran autonomía
- Equipado con 4 proyectores LED giratorios de 5 vatios apertura 25° (3000K y CRI> 90)
- El robusto brazo giratorio con proyectores se puede configurar en 6 posiciones fijas.
- Montaje y desmontaje rápido **¡como un rayo!** sin herramientas
- Robusta calidad de construcción con altura ajustable para uso frecuente y versátil para eventos, perfecta para empresas de alquiler.
- La base pesada suministrada (45x37cm) garantiza una estabilidad muy alta, incluso a la altura máxima.



Accesorios



B03297
Flightcase para 4 BT-AKKUPOLE



B05164
Barra extensión extra 50 cm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FILTROS MAGNETICOS

- Filtros CTO / CTB: ajuste CCT a, por ejemplo, 4000K, 2700K, ...
- Filtros de color: elija cualquier color imaginable
- Filtros difusores: ajuste el ángulo del haz

CONTROL

- Interfaz de usuario claro y muy fácil.
- 3 botones táctiles y pantalla LCD con información clara sobre el tiempo restante de la batería.
- Múltiples modos de trabajo.
- Receptor DMX inalámbrico incorporado (con salida XLR: puede servir como receptor W-DMX)
- Control DMX con cable a través de entrada / salida XLR (1 canal de dimmer)
- Operación manual simple en la base.

BATERIA

- Baterías de litio de alta capacidad (288Wh) para mayor autonomía (> 14.5 horas con una salida del 100%)
- Cargador de batería controlado por procesador interno con entrada / salida IP65 PowerKon.
- Funciona perfectamente con la red eléctrica también (las baterías se recargan durante el uso)

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 Base con baterías
- 2 Tubos de extensión de altura de 1 metro
- 1 Brazo giratorio con 4 proyectores LED de 5W
- 1 Base metálica pesada para instalación de cajas de batería y proporcionar estabilidad
- 4 marcos magnéticos porta filtros
- 1 Cable alimentación tipo powercon/schuko
- 1 Manual usuario

CARACTERISTICAS

- Peso: 25 kg
- Alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz
- Entrada de alimentación: Powercon de entrada y salida
- Entrada y salida señal: XLR 3 3 pin
- Consumo de energía: 69W
- Color: Negro
- Pantalla para monitorizar los parámetros: LCD
- Modos de control: Manual, DMX
- Máximos canales DMX: 1
- Fuente de luz: 4 LED de 5W
- Temperatura de color: 3200K
- CRI: 90
- Clasificación IP: IP20

MEDIDAS

