


## SharXS HTI

Lámparas de halogenuros metálicos, dos casquillos



## Hoja de datos gama de productos



---

Product line drawing

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos			Dimensiones y peso			Temp. y condiciones de funcionamiento
	Tensión nominal	Tensión de encendido	Corriente nominal	Luminancia	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática Ra	Diámetro	Largo	Long. del centro luminoso (LCL)	Temp. máx. permitida para el pinzado
SHARXS HTI 400 W/D3/75 <sup>1)</sup>	50,0 V	3,0 / 25 kVp <sup>5)</sup>	8 A	55000 cd/cm <sup>2</sup>	7500 K	80	18,0 mm	135,0 mm	57,5 mm	450 °C
SHARXS HTI 700 W/D4/60 <sup>2)</sup>	70,0 V	3,0 / 25 kVp <sup>5)</sup>	11,0 A	60000 cd/cm <sup>2</sup>	6000 K	>80	18,0 mm	135,0 mm	57,5 mm	450 °C
SHARXS HTI 700 W/D4/75 <sup>3)</sup>	70,0 V	3,0 / 25 kVp <sup>5)</sup>	10,0 A	60000 cd/cm <sup>2</sup>	7500 K	>80	21,0 mm	135,0 mm	57,5 mm	450 °C
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 <sup>3)</sup>	95,0 V	5,0 / 35 kVp	12,7 A	41000 cd/cm <sup>2</sup>	6000 K	90	21,0 mm	136,0 mm	57,5 mm	450 °C
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 <sup>2)</sup>	95,0 V	5,0 / 35 kVp	12,7 A	41000 cd/cm <sup>2</sup>	7500 K	80	21,0 mm	135,0 mm	57,5 mm	450 °C
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 <sup>4)</sup>	110 V	5,0 / 35 kVp	14,0 A	42000 cd/cm <sup>2</sup>	6000 K	90	25,0 mm	135,0 mm	57,5 mm	450 °C
SHARXS HTI 1500 W/D7/75	110 V	5,0 / 35 kVp	13,8 A	42000 cd/cm <sup>2</sup>	7500 K	90	25,0 mm	136,0 mm	57,5 mm	450 °C

Descripción del producto	Duración de vida	Datos adicionales del producto	Capacidades	Certificados & Normas
	Duración	Casquillo (denominación estándar)	Posición de quemado	EEl – Etiqueta energética
SHARXS HTI 400 W/D3/75 <sup>1)</sup>	750 h	SFc10-4	Universal	B
SHARXS HTI 700 W/D4/60 <sup>2)</sup>	750 h	SFc10-4	Universal	B
SHARXS HTI 700 W/D4/75 <sup>3)</sup>	750 h	SFc10-4	Universal	B
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 <sup>3)</sup>	750 h	SFc10-4	Universal	B
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 <sup>2)</sup>	750 h	SFc10-4	Universal	B
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 <sup>4)</sup>	750 h	SFc10-4	Universal	B
SHARXS HTI 1500 W/D7/75	750 h	SFc10-4	Universal	

## Hoja de datos gama de productos

- 1) También disponible como Paquete-OEM con 30 unidades sin tuerca moleteada
- 2) XS = Sello en el extremo (temperatura máxima permitida 450 °C)
- 3) También disponible como Paquete-OEM con 30 unidades sin tuerca moleteada/XS = Sello en el extremo (temperatura máxima permitida 450 °C)
- 4) Puede operar desde 1.200 ... 1.500 W
- 5) Frío

## Hoja de datos gama de productos

---

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas Baby SharXS HTI, SharXS HTI y Maxi SharXS HTI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

---

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.