

# DB 1300 DMX 2

## Cegadora DMX para 2 lámparas DWE

Este modelo de cegadora se utiliza con lámparas DWE MFL de 650 W estándar de la industria, cableadas en serie, con de 2 celdas ofrece los tonos cálidos del halógeno desde un chasis compacto y resistente. La cegadora cuenta con un dimmer DMX integrado de 1 canal que permite agregar viseras tradicionales a los equipos de iluminación sin voluminosos dimmer tour de regulación.



Ref.: ELUM065



### Accesorios opcionales para la cegadora DMX

La cegadora DMX se suministra sin lámparas, estas lámparas son del tipo DWE de 650W y 120V

Otro accesorio imprescindible son los cables de acero que además de ser obligatorios aportan seguridad y limitan riegos a personas y materiales dispuestos en los espacios escénicos y/o estudios de TV.

- Ideal para uso en escenarios y eventos
- Para dos lámparas DWE de 650W a 120V que se conectan en serie (no incluidas)

#### Optica

- Angulo de haz 40° x 30°

#### Control

- DMX canales: 1
- Modos manual, automatico y maestro / esclavo
- Dimmer: 0 - 100% de atenuación
- Interruptores DIP

#### Otras características

- Entrada / salida XLR de 3 pines
- Refrigeración por convección

#### Especificaciones

- Consumo de energía: 1320W
- Max. temperatura ambiente Ta: 45 °C
- Max. distancia desde superficies inflamables: 0,5 m
- Distancia mínima al objeto iluminado: 2 m
- Ciclo de trabajo: 1 minuto (encendido completo)
- Tiempo de enfriamiento: 3 minutos
- Fuente de alimentación: 240V, 50Hz
- Fusible: F8A 250V
- Dimensiones: 225 x 390 x 175 mm
- Peso: 3,2 kg



Ref.: 008-2794



Ref.: 008-2724



Ref.: 003-0105

Código	Descripción
ELUM065	Cegadora DMX para 2 lámparas DWE
003-0105	Lámpara DWE 650W / 120V
008-2724	Cable seguridad 4 mm 80 cm Triton-Blue
008-2794	Garra aluminio para tubo 50 mm Triton-Blue