



Ref.: ELUM459



### Accesorios opcionales para el PAR LED 100W COB IP65 blanco frío 16°

El PAR incluye un Snoot de 50 mm y dispone de otros accesorios opcionales como 2 modelos de flightcase para 8 o 4 proyectores

Como cualquier otro proyector de iluminación disponemos de grapas y garras para facilitar la sujeción a truss y estructuras de iluminación.

Otro accesorio imprescindible son los cables de acero que además de ser obligatorios aportan seguridad y limitan riegos a personas y materiales dispuestos en los espacios escénicos y/o estudios de TV.



Ref.: 008-2794



Ref.: 008-2724



Ref.: ELUM332

Ref.: ELUM331

# Endura CW100 COB IP65 frío

## PAR LED COB 100W blanco frío IP65 16°

La serie Endura son pares con clasificación IP, preparador para alquiler, para las aplicaciones más exigentes. Con un funcionamiento sin parpadeos, gracias a una frecuencia de actualización de 3.600 Hz y una multitud de opciones de color y salida, la serie es perfectamente adecuada para su uso en conciertos, TV y aplicaciones al aire libre. El dispositivo se puede controlar a través de DMX y proporciona una variedad de funciones de macro, cambio, desvanecimiento y luz estroboscópica de color con 4 curvas de atenuación seleccionables.

#### Optica

- 1 LED COB blanco frío de 100 W (4500K)
- Ángulo de haz: 16°. 9852 Lux a 2 m (encendido total)
- Frecuencia de actualización de 3,6 kHz

#### Control

- Canales DMX: 1 ó 3 canales seleccionables
- RDM (Gestión remota de dispositivos)
- Manual y modos maestro / esclavo
- Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable

#### Otras características

- El soporte permite múltiples aplicaciones de montaje o de suelo
- Menú retroiluminado de 4 botones con pantalla LCD
- Entrada / salida Seetronic compatible con PowerCON TRUE1
- Entrada y salida DMX mediante XLR clasificación IP de 5 pin
- Enfriamiento por convección
- Snoot de 50 mm **incluido**

#### Especificaciones

- Consumo de energía: 105W
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
- Fusible: F2A 250V.
- Clasificación IP: IP65
- Dimensiones (Al x An x Pr): 310 x 280 x 245 mm.
- Peso: 5 kg

Código	Descripción
ELUM459	PAR LED COB 100W IP65 blanco frío 16°
ELUM331	Flightcase para 4 PAR LED COB 100W
ELUM332	Flightcase para 8 PAR LED COB 100W
008-2794	Garra aluminio para tubo 50 mm Triton-Blue
008-2724	Cable seguridad 4 mm 80 cm Triton-Blue