




## CSD560



### Conectores

CAT6A - U/UTP - RJ45 - LSHF

Código producto	Length
CSD560x/0.15	0.15 meter
CSD560x/0.3	0.3 meter
CSD560x/0.5	0.5 meter
CSD560x/1	1 meter
CSD560x/2	2 meter
CSD560B/3 (Black only)	3 meter
CSD560B/5 (Black only)	5 meter

### Características destacadas

- ✓ Ultradelgado Ø 3,2 mm de diámetro
- ✓ PoE probado y aprobado (IEEE 802.3 af)
- ✓ Construcción libre de halógenos y bajo nivel de humo (material TPE)
- ✓ Diseño CAT6A U/UTP
- ✓ Probado hasta 500 Mhz
- ✓ Cubierta cable delgada, flexible y suave
- ✓ Ahorro de tiempo y espacio en rack
- Aplicaciones
- ✓ Mejor flujo de aire gracias al diseño delgado
- ✓ Elegante para uso de pach oficina y rack industriales
- ✓ Conector compacto y sin enganches



CSD560B: Negro



CSD560BU: Azul



CSD560G: Naranja



CSD560R: Rojo



CSD560W: Blanco



CSD560Y: Amarillo



CSD560GY: Gris



CSD560OR: Naranja



CSD560V: Violeta

### Presentación

**Cable un 45% más fino**  
para instalaciones aún más limpias.

Ultradelgado Ø 3,2  
de diámetro

Conector compacto y  
sin enganches



CSD560



BSD560F