

Notes / Notas



Please read the manual before using the product
Por favor, lea el manual antes de usar el producto

Receiver panel introduction / Instrucciones del Panel Receptor

1. LCD Display / Pantalla LCD
2. RF And AF Indicator Light / Luz indicadora de RF y AF
3. Volume Controlling / Control de volumen
4. Power Switch / Interruptor de encendido



1. Antenna Interface / Interfaz de antena
2. Balanced Output / Salida balanceada
3. 6.3 Mix Output / Salida de mezcla 6.3
4. DC Power Interface / Interfaz de energía



System Parameter / Parametros del sistema:

Main Features / Características principales	
Frequency Range / Rango de frecuencia	516-558 MHz, 626-668 MHz
Signal-to-Noise Ratio / Radio de señal de ruido	>100dB
Response dynamic range / Rango dinámico de respuesta	>100dB
Modulation Mode / Modo de modulación	Analog / Analógico
Stray Radiation / Radiación perdida	<-60dbc
Working Distance / Distancia de funcionamiento	50 meters/metros
Frequency Response / Frecuencia de respuesta	±40 Hz-16 KHz
Audio Distortion / Distorsión de audio	≤0.02%
Working Mode / Modo de trabajo	<100ma
Frequency Stability / Estabilidad de frecuencia	±0.03%

Receiver / Receptor	
Oscillation Mode / Modo de oscilación	KT module / Módulo KT
Receiving Sensitivity / Sensibilidad de recepción	5dBuV
Illusion Interference Ratio / Radio de interferencia de ilusión	>80db
Working Voltage / Voltaje de trabajo	DC12-15V
Working Current / Corriente de trabajo	450mA
Channel Interference Ratio / Radio de canal de interferencia	>80db
Signal-to-Noise Ratio / Radio de señal de ruido	>100dB
AC Voltage / Voltaje AC	100-240V

Hand-held Transmitter / Transmisor de mano



1. Metal Protect Head / Cabeza de metal protectora
2. LCD display / Pantalla LCD
3. Power switch / Interruptor de encendido
4. Battery socket / Conector de batería



Transmitter / Transmisor	
Output Power / Salida de energía	5mW
Directivity / Dirección	Uni-directionality pattern / Patrón unidireccional
Working Current / Corriente de trabajo	150mA
Power Supply / Fuente de energía	2*AA 1.5V alkali batteries/baterías alcalinas
Oscillation Mode / Modo de oscilación	KT module / Módulo KT
Transmitter Type / Tipo de transmisor	Dynamic microphone / Micrófono dinámico
Pipe Body Material / Material del cuerpo de tubo	High-grade plastic / Plástico de alta calidad
Battery Life Time / Duración de la batería	10-12 hours/horas