

# PRICE LIST

JANUARY 2025



NEW	Código	Modelo	PVR
BATTERY OUTDOOR LED			
	10297603	Hydro B60	292,00 €
			<b>Foco DMX Inalámbrico con Batería, IP65, RGBL, Temperatura de Color Regulable.</b> Proyector LED de alta potencia diseñado para aplicaciones profesionales, con mezcla de colores RGBL, vida útil de 20.000 horas, ángulo de haz de 10° y lente PMMAL de 41 mm. Admite DMX512, W-DMX y CRMX con 6/9/10 canales DMX, control inalámbrico a través de CRMX y una pantalla LCD. Tiene una fuente de alimentación de 12,6 V, que consume hasta 60 W (versión con batería) y una clasificación IP65 para uso en exteriores. La refrigeración se logra mediante la disipación de calor de aluminio y el firmware se puede actualizar mediante un enlace USB XLR. Las frecuencias PWM son seleccionables (2400 Hz-15 kHz) con curvas de atenuación ajustables (lineal, EXP, curva S, LOG) <b>EAN: 7427254442548</b>
NEW	10297601	Hydro B140	452,00 €
			<b>Foco DMX Inalámbrico con Batería, IP65, RGBL, Temperatura de Color Regulable.</b> Proyector LED de alta potencia 7x LED RGBL de 20W, vida útil de 20.000 horas y ángulo de haz de 10°. Admite DMX512, W-DMX y CRMX con 6/9/10 canales DMX. Con una clasificación IP65, es adecuado para uso en exteriores. Fuente de alimentación: CA 220 V - 50/60 Hz Especificaciones de la batería: 29,5 V, 6 AH. El foco incluye control CRMX inalámbrico, una pantalla LCD y refrigeración de aluminio para mayor eficiencia. Las frecuencias PWM (2400 Hz-15 kHz) y las curvas de atenuación (lineal, EXP, curva S, LOG) son ajustables. <b>EAN: 7427254442524</b>
NEW	10297596	Hydro W300	932,00 €
			<b>Cabeza móvil Wash DMX Inalámbrica con Batería, IP65, RGBL</b> Proyector WASH LED de alta potencia con 15 LED RGBL de 20 W, temperatura de color ajustable (2500 K-10000 K) y un ángulo de haz de 10°. Ofrece opciones de control DMX512, W-DMX y CRMX con 6/9/10 canales DMX y soporte inalámbrico CRMX. Con una clasificación IP65, es adecuado para uso en exteriores. Fuente de alimentación: CA 220V - 50/60Hz. Especificaciones de la batería: 21.V. 16AH. Consumo máximo de energía: 140W (versión con batería). Actualizaciones de firmware a través de un enlace USB XLR y múltiples curvas de atenuación (lineal, EXP, curva en S, LOG). <b>EAN: 7427254442470</b>
EFFECTS			
NEW	10297861	Solar 480	1.732,00 €
			<b>Barra LED Móvil 12x LED RGBW de 40W</b> Barra LED RGBW de alta potencia 12x 40W RGBW con zoom ajustable (4,2°-53°) y rango de temperatura de color de 2200K-8000K. Ofrece 18.460 lux a 5 metros, con control LED individual para efectos personalizados. La unidad admite los protocolos DMX512, RDM y ART-NET. Ofrece inclinación de 185°, refrigeración eficiente de aluminio y funciona con bajos niveles de ruido (49-60 dB). La luminaria tiene clasificación IP20, pesa 20,3 kg y es ideal para proyectos de iluminación de arquitectura e ingeniería exigentes. <b>EAN: 7427254442845</b>
NEW	10297857	Kosmos 1200 IP65	1.332,00 €
			<b>Proyector Exterior Wash 1200W</b> Potente foco wash exterior con 392 LED CW de 1,5 W y 784 LED RGB de 1 W. Ofrece una temperatura de color ajustable (2700K-8000K), hasta 72.600 lúmenes y 1.600 lux a 5 metros. Admite protocolos DMX512, RDM, Art-Net y sACN, con 8-97 canales DMX. La unidad con clasificación IP65 funciona con 100-240 VCA, consume hasta 1200 W y cuenta con ventilación silenciosa. Su duradero cuerpo de magnesio y aluminio es ideal para instalaciones en exteriores e incluye una pantalla TFT para un fácil control. <b>EAN: 7427254442807</b>
NEW	10301725	Phyton 100	3.065,33 €



Cabezal móvil láser de alto rendimiento de 100W con mezcla de colores CMY, diseñado para proyectos exigentes de arquitectura e ingeniería. Ofreciendo un ángulo de haz óptico de 1° y una temperatura de color de 8500K, proporciona 3000 lúmenes y 270.000 lux a 10 m. Con clasificación IP65 para uso en exteriores y efectos dinámicos avanzados como prismas giratorios y gobos, es ideal para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. La unidad admite protocolos DMX512 y RDM y cuenta con un ventilador de bajo ruido, lo que la hace versátil para una variedad de instalaciones de iluminación.

EAN: 3666964948863

NEW 10297862

Halley H450



**Cabeza Móvil Híbrida BSW + Perfil CMY 450W**

3.278,67 €

Cabezal móvil híbrida de 450W de alta eficiencia y versatilidad, diseñado para aplicaciones profesionales. Cuenta con un zoom motorizado de 4° a 53° y una fuente LED de 6500K que produce 21.000 lúmenes, con una luminancia de 26.000 lux a 10 m. La unidad integra mezcla de colores CMY y una rueda de colores de 5 piezas con alto CRI para una reproducción cromática precisa. Incluye una rueda de gobos giratoria (7 gobos), prisma de 4 caras, filtro de escarcha e iris motorizado. Se admiten los protocolos DMX512, RDM y ArtNET, con 33/36 canales DMX. La clasificación IP20 garantiza la idoneidad para uso en interiores en proyectos de arquitectura e ingeniería.

EAN: 7427254442852

NEW 10301989

Phyton W7



**Cabezal Lavabo Móvil IP65 7 x 60w RGBW**

1.625,33 €

Rango de zoom ajustable de 4° a 54°, proporciona una salida de luz de 6.000 lúmenes y un rango de temperatura de color de 2.400K a 10.000K. Su sistema de mezcla de colores RGBW permite efectos dinámicos, incluido el efecto arcoíris, y control LED de un solo punto para cambios de color ilimitados. El movimiento PAN alcanza los 540° o 630°, y el TILT es de 270°, ofreciendo una gran flexibilidad. Compatible con los protocolos DMX512, RDM, Art-Net y SACN, ofrece control de 17, 21, 23, 27, 45 o 73 canales según el modo. Cuenta con una pantalla LCD de 1,8" con batería recargable y conectores Neutrik. Con protección IP65, es resistente a las condiciones exteriores. Sus dimensiones son 353 x 238 x 467 mm y pesa 16,8 kg. Ideal para aplicaciones profesionales y eventos al aire libre, así como para proyectos de arquitectura e ingeniería que requieren una iluminación potente y versátil

EAN: 3666964998257

NEW 10301990

Phyton W19



**Cabezal Lavabo Móvil IP65 19 x 60w RGBW**

2.865,34 €

19 LEDs RGBW de 40W. Con un rango de zoom ajustable de 4° a 54°, proporciona una salida de luz de 12.000 lúmenes y un rango de temperatura de color de 2.000K a 10.000K. Su sistema de mezcla de colores RGBW garantiza efectos de iluminación uniformes y dinámicos, incluidos efectos de arco iris. El movimiento PAN es de 540° o 630°, y el TILT es de 270°, ofreciendo una gran flexibilidad en la proyección. Compatible con los protocolos DMX512, RDM, Art-Net y SACN, ofrece control de 17, 21 o 93 canales según el modo seleccionado. El dispositivo cuenta con una pantalla LCD de 1,8" con batería recargable y conectores Neutrik. Con protección IP20, mide 380 x 289 x 407 mm y pesa 19 kg. Ideal para aplicaciones profesionales y eventos a gran escala.

EAN: 3666964850500

10286998

Orion B200



**BEAM LED 200W + cabezal móvil LED RING, con ángulo de salida de 2,5°**

682,49 €

Dispone de 1 LED Blanco de 200W con una salida clara y muy potente de haz de 2,5° y un anillo de LED para crear efectos. Apertura del haz de 2,5° con enfoque electrónico. Rueda de color 13 colores + blanco. 1 lavado efecto escarcha. Rueda 14 gobos fijos. 2 Prismas de 8 y 16 caras. Atenuador lineal 0-100%. Efecto estroboscópico. 3 modos DMX 19 o 24 canales DMX. Entrada de corriente 100~240V, 50-60Hz. Fusible de protección tipo F5A/250V. Potencia: 250W máximo. Medidas: 306 x 183 x 433 mm. Peso: 11,6 kg

EAN: 8474407180122

10286999

Orion S200



**Cabeza móvil LED 200W SPOT + ANILLO LED**

666,74 €

Apertura del haz de luz 15° de enfoque electrónico. LED 200W temperatura de color 8.500K. Anillo LED 43 LEDs RGB 0,12W. Rueda 8 colores + blanco, 1 filtro frost efecto wash. 1 rueda 8 gobos fijos + blanco y 1 rueda 7 gobos giratorios. 1 Prisma 4. Dimmer 0 a 100%. Efecto estroboscópico. Pantalla LCD. Entrada y salida de señal DMX mediante XLR de 3 pines. Alimentación PowerCON de 16A. 2 modos DMX 18 o 23 canales. Fuente de alimentación 100~240V, 50-60Hz. Potencia 250W. Medidas: 306 x 183 x 367 mm. Peso: 8,80 kg.

EAN: 8474407180139

10285820

Orion W200





**Cabeza móvil WASH con 7 LEDs RGLB 40W 4en1 con Zoom de 4° a 45°**

624,74 €

7 LEDs RGLB de 40W, controlable vía señal DMX 512 con 16 o 20 canales, movimiento Pan and Tilt de 16 Bits, CTO regulable de 5000K a 8000K, auto programas, dimmer electrónico de 0 a 100% con 4 curvas diferentes (lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva s). Tiene colores preestablecidos y modos de temperatura de color con programas preestablecidos, programas y cambio de su velocidad. Con efecto estroboscópico de hasta 25 f/s y efecto estroboscópico de pulso. Control de parámetros mediante 4 botones en el panel frontal y monitor para visualización mediante pantalla OLED. Alimentación CA 100 - 240W, 50/60 Hz con conectores de entrada y salida Powercon. Entrada de señal DMX a través de conectores XLR de 3 pines. Peso 6,10 kg y medidas de 246 x 154 x 370 mm. Incluye cable de alimentación con powercon de 1,5 m y conector tipo schuko. Incluye 1 omega para instalación de garras o abrazaderas.


EAN: 8474407180146


10287000	Orion W84 Neon	<b>Cabeza móvil 7 LEDs de 12W RGBW + efecto Neón con 60 LEDs RGB tipo SMD de 0,2W RGB</b>	309,75 €
	<p>PAR WASH, con 7 LEDs RGBW de 12W y 60 LEDs RGB tipo SMD de 0.2W para efectos tipo neón, controlable vía señal DMX 512 con 23 o 28 canales, tiene movimiento Pan and Tilt de 16 Bits, Neon Control Pixel, CTB y CTO regulable de 2800K a 8000K, programas automáticos, atenuador electrónico de 0 a 100%. Dispone de colores preestablecidos y modos de temperatura de color con programas preestablecidos con efectos, programas y cambio de su velocidad. Con efecto estroboscópico de hasta 25 f/s y efecto estroboscópico de pulso. Regulador electrónico de 0 a 100%. Control de parámetros mediante 4 botones en el panel frontal y monitor de visualización mediante LCD tipo TFT de 1,44". Alimentación AC de 90 a 260V, 50/60 Hz con conectores de entrada y salida tipo powercon. Entrada de señal DMX mediante conectores XLR de 3 pines. Con un peso neto de 5,36 kg y unas medidas de 315 x 177 x 355 mm. Incluye 1 cable de alimentación con conector Powercon y Schuco de 1,5 m. 1 mando a distancia RF. 1 cable de señal DMX de 5 m con conectores XLR, 1 cable de seguridad de 0,70 m. Incluye 1 omega para garras o abrazaderas.</p> <p><b>EAN: 8474407180009</b></p>		

10287001	Halley W1940Z	<b>Cabeza móvil WASH con 19 LEDs RGBW de 40W Zoom de 4º a 54º + Pixel cada LED</b>	2.117,85 €
	<p>LED blanco 380w 8000K. Frecuencia ajustable: 600 HZ/1200 HZ/2000 HZ/4000 HZ/6000 HZ/25 KHZ/50 KHz. 8790 lúmenes, 93000 lux a 5 m. Apertura del haz de zoom de 3,9º a 46º. Sistema de color CMY lineal. Rueda 9 + efecto arcoíris. 1 Rueda de 8 gobos + blanco, intercambiables y giratorias de diámetro exterior de 20 mm y diámetro interior de 16 mm. 1 Rueda 13 gobos fijos + blanco. 1 rueda de gobos de efecto de animación. 2 prismas giratorios. Dimmer lineal de 0 a 100% + luz estroboscópica. Pantalla LCD de 2,4. Entrada y salida de señal mediante XLR de 5 pines. Entrada y salida ArtNET. Incluye DMX inalámbrico. Rango de voltaje de entrada: 100–240 V, 50-60 Hz. Medidas 415 x 340 x 632 mm. Peso: 21kg.</p> <p><b>EAN: 8474407182812</b></p>		


10287002	Halley H330	<b>Cabeza móvil LED SPOT 380W Zoom de 3,9º a 46º</b>	2.491,65 €
	<p>LED blanco 380w 8000K. Frecuencia ajustable: 600 HZ/1200 HZ/2000 HZ/4000 HZ/6000 HZ/25 KHZ/50 KHz. 8790 lúmenes, 93000 lux a 5 m. Apertura del haz de zoom de 3,9º a 46º. Sistema de color CMY lineal. Rueda 9 + efecto arcoíris. 1 Rueda de 8 gobos + blanco, intercambiables y giratorias de diámetro exterior de 20 mm y diámetro interior de 16 mm. 1 Rueda 13 gobos fijos + blanco. 1 rueda de gobos de efecto de animación. 2 prismas giratorios. Dimmer lineal de 0 a 100% + luz estroboscópica. Pantalla LCD de 2,4. Entrada y salida de señal mediante XLR de 5 pines. Entrada y salida ArtNET. Incluye DMX inalámbrico. Rango de voltaje de entrada: 100–240 V, 50-60 Hz. Medidas 415 x 340 x 632 mm. Peso: 21kg.</p> <p><b>EAN: 8474407182812</b></p>		

## OUTDOOR WASHER

<b>NEW</b>	10297856	Kosmos 270 IP65	<b>Washer RGBW de 270W con zoom motorizado, ideal para uso interior y exterior</b>	532,00 €
			<p>Foco Wash RGBW de 270 W diseñada para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Cuenta con 27 LED RGBW de 10W con una amplia gama de colores (2400K a 8000K), que proporcionan 14.800 lúmenes y 9.650 lux a 5 metros. Ángulo de apertura de 8º, disponible opcionalmente con marco y difusor de 40º para una fácil instalación (sin herramientas). Con compatibilidad DMX512, RDM y W-DMX, este foco ofrece opciones de instalación flexibles (suelo, vertical, lateral). La clasificación IP65 garantiza durabilidad en condiciones difíciles.</p> <p><b>EAN: 7427254442791</b></p>	

<b>NEW</b>	10297855	Kosmos 1000 IP65	<b>Washer LED de alto rendimiento, 40x30W RGBW, 28.800 lúmenes, DMX512, IP65</b>	1.305,33 €
			<p>Foco Wash LED de alto rendimiento diseñada para entornos exigentes. Con 40 LED RGBW de 30 W, ofrece un rango de temperatura de color ajustable de 2400 K a 8500 K y un flujo luminoso de hasta 28 800 lúmenes. Ángulo de haz de 8º, disponible opcionalmente con marco y difusor de 40º para una fácil instalación (sin herramientas) El dispositivo es compatible con DMX512 y RDM para un control avanzado. Su clasificación IP65 garantiza durabilidad tanto para uso interior como exterior.</p> <p><b>EAN: 7427254442784</b></p>	

## LED PAR

10287003	Comet 84 Neon	<b>Proyector PAR WASH de 7 LEDs de 12W + Efecto tipo Neón con 60 LEDs RGB de 0,6W</b>	103,95 €
	<p>Proyector LED PAR equipado con 7 LEDs RGBW de 12W más 60 LEDs RGB de 0,2W para generar el efecto neón. Con control Full HD de todos los LEDs a bordo del equipo o mediante señal DMX 521 de 12 o 17 canales. Con CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.800 K a 8.000 K para una luminosidad a 1 m (todo color): 27.130 Lux. Con un ángulo de apertura del haz de 26º. Soporte tipo lira doble para instalación en suelo o pared. Display LED integrado y 4 botones para asignación de parámetros del equipo. Tensión de entrada AC de 100V a 240V 50/60 Hz. Medidas 280 x 245 x 150 mm. Peso 2,2 kilos. Incluye cable de alimentación tipo powercon/schuco, cable de señal DMX de 1,5 m y cable de seguridad.</p> <p><b>EAN: 8474407180023</b></p>		

10286871	Comet 228	<b>Proyector PAR con 19 LEDs de 12W 6 en 1 RGBWA+UV</b>	126,00 €
----------	-----------	---	----------



Proyector PAR LED equipado con 19 LEDs de 12W RGBWA+UV tipo 6 en 1. Con control embarcado del equipo o mediante señal DXM 521 de 12 o 30 canales. Con CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.800 K a 8.000 K para una luminosidad a 1 m (todo color): 30.360 Lux. Con un ángulo de apertura del haz de 26°. Soporte tipo lira doble para instalación en suelo o pared. Display LED integrado y 4 botones para asignación de parámetros del equipo. Tensión de entrada AC de 100V a 240V 50/60 Hz. Medidas 265 x 213 x 117 mm. Peso 2,2 kilos. Incluye cable de alimentación tipo powercon/schuco, cable de señal DMX de 1,5 m y cable de seguridad y mando a distancia RF para un control total del proyector.

EAN: 8474407180030

10287004

Comet 336

**Proyector PAR con 28 LEDs de 12W 4 en 1 RGBW Zoom de 12° a 60°**

168,00 €



Proyector LED PAR equipado con 28 LEDs RGBW 4 en 1 de 12W. Con control embarcado del equipo o mediante señal DXM 521 de 15 o 39 canales. Con CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.800 K a 8.000 K para una luminosidad a 1 m (full color): 324.500 Lux con haz cerrado de 12°. Con un ángulo de apertura del haz Zoom de 12° a 60°. Soporte tipo lira doble para instalación en suelo o pared. Display LED integrado y 4 botones para asignación de parámetros del equipo. Tensión de entrada AC de 100V a 240V 50/60 Hz. Medidas 265 x 213 x 117 mm. Peso 2,54 kilos. Incluye cable de alimentación tipo powercon/schuco, cable de señal DMX de 1,5 m y cable de seguridad y mando a distancia RF para un control total del proyector.

EAN: 8474407180047

10286870

Aqua Meteor 84 Neon

**Proyector PAR WASH IP65 de 7 LEDs de 12W + Efecto tipo Neón con 60 LEDs RGB de 0,6W**

225,75 €



7 LEDs RGBW (rojo, verde, azul, blanco) 4 en 1 RGBW 12W. 60 LEDs RGB SMD de 0,2W para crear un efecto de neón en forma de panel. Control Full HD de los LED. CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.800 K a 8.000 K. Apertura 26°, luminosidad a 1 m 27.130 Lux. Regulador electrónico de 0 a 100%. Display LED de 4 botones para control y asignación de controles de equipos IP65 PowerCON TRUE 1 REAN (Grupo Neutrik) Conectores UL94 V-0. Canales de señal DMX 512: 12 o 17. Voltaje de entrada: AC de 100V a 240V 50/60 Hz. Consumo máximo de energía: 120W. Medidas: 380 x 230 x 335 mm. Peso: 5,5 kg.

EAN: 8474407180054

10287005

Aqua Meteor 228

**Proyector PAR WASH IP65 de 7 LEDs de 12W + Efecto tipo Neón con 60 LEDs RGB de 0,6W**

231,00 €



Control Full HD. CTB y CTO 2.800 K a 8.000 K. Luminosidad a 1 m (todo color): 28.800 Lux. Ángulo de salida de 26°. Atenuador de 0 a 100%. Display LED de 4 botones para control y asignación de controles del equipo. Conectores REAN Powercon TRUE 1 (Grupo Neutrik) UL94 V-0, cumpliendo normativa EN 60320-1: 16 A 250 V AC. y XLR REAN de 3 pines (Grupo Neutrik) UL94 V-0. 19 LEDs RGBW (rojo, verde, azul, blanco) 4 en 1 RGBW 12W. Canales de señal DMX 512: 10 o 22 canales. Voltaje de entrada: CA 100V a 240V 50/60 Hz. Consumo máximo de energía: 225W. Medidas: 380 x 230 x 335 mm. Peso: 4,65 kg.

EAN: 8474407180061

10287006

Aqua Meteor 336Z

**Proyector PAR Wash IP65 con 28 LEDs de 12W 4 en 1 RGBW CON Zoom de 12° a 60°**

299,25 €



Control Full HD. CTB y CTO, temperatura de color lineal de 2.800 K a 8.000 K. Luminosidad a 1 m (todo color 12°): 24.500 Lux. Ángulo de salida del zoom de 12° a 60°. Atenuador de 0 a 100%. Fuente de alimentación Powercon TRUE 1 conector (Grupo Neutrik) UL94 V-0, cumpliendo normativa EN 60320-1: 16 A 250 V AC. Señal DMX mediante conectores XLR de 3 pines REAN (Grupo Neutrik) UL94 V-0. 28 LEDs RGBW (rojo, verde, azul, blanco) 4 en 1 RGBW 12W. Canales de señal DMX 512: 13 o 29 canales. Voltaje de entrada: CA 90V a 260V 50/60 Hz. Consumo máximo de energía: 340W. Medidas: 370 x 220 x 335 mm. Peso: 7,2 kg.

EAN: 8474407180078

10286875

Aqua Eris 280Z

**Proyector LED PAR LED 40W IP65 7 LED con Zoom de 5° a 40°**

524,99 €



Zoom LED PAR IP65. RGBA con 7 LED de 40W. Luminosidad Cerrado a 5°: 123.000 Lx. Abierto a 45°: 8.490 Lx. Zoom de 5 a 40°. Movimiento lineal del Zoom motorizado. Ajuste la temperatura del color de 3200K a 7000K. Protocolo: DMX512, RDM. Canales DMX: 4, 5, 8 u 11. Pantalla OLED. Atenuador de 0 a 100%. 4 curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrada inversa y curva S. Estroboscópico: De 1 a 25 f/s. Alimentación: CA 100-240 V 50/60 Hz. Consumo 300W. Protección del medio ambiente: IP65. Medidas del proyector: 306 x 183 x 433 mm. Peso del proyector: 11,60 kg.

EAN: 88474407180153

10286859

AQUA 120 WW

**Proyector LED PAR IP65 120W WW+CW. Aqua 120 WW**

277,67 €



Proyector PAR LED IP65 de 200W, en colores blanco frío y blanco cálido con un CCT de 5400K y 6500K, alto flujo luminoso y ángulo de haz de 25°. Ofrece 4 curvas de atenuación (lineal, exponencial, logarítmica y curva S). Equipado con una pantalla de control TFT y 4 botones para parametrización. Control DMX de 3 y 6 canales, compatible con RDM. El cuerpo está fabricado en aluminio fundido de color negro y cuenta con refrigeración por convección para un funcionamiento silencioso. Fuente de alimentación: AC100-240V, 50/60Hz. Conectores de entrada y salida DMX con clasificación IP65 con REAN-Neutrik de 5 pines y alimentación a través de powerCON TRUE1 REAN-Neutrik. Pesa 5,2 kg con unas dimensiones de 321 x 261 x 150 mm. Incluye 1 cable de alimentación con conectores powerCON TRUE1 y Schuko, y un soporte omega con conectores rápidos integrados.

EAN: 7427254442036

10286857

AQUA 120

**Proyector PAR LED IP65 120W RGBWA+UV. Agua 120 IP65**

277,67 €





Proyector PAR LED IP65 200W RGBWA+UV 6 en 1 de alto flujo luminoso y ángulo de apertura de 25°. Cuenta con 4 curvas de atenuación (lineal, exponencial, logarítmica y curva en S). Equipado con una pantalla de control TFT y 4 botones para parametrización. Control DMX de 6 y 10 canales, compatible con RDM. El cuerpo está fabricado en aluminio fundido de color negro y cuenta con refrigeración por convección para un funcionamiento silencioso. Fuente de alimentación: AC100-240V, 50/60Hz. Conectores de entrada y salida DMX con clasificación IP65 con REAN-Neutrik de 5 pines y alimentación a través de powerCON TRUE1 REAN-Neutrik. Pesa 5,2 kg con unas dimensiones de 321 x 261 x 150 mm. Incluye 1 cable de alimentación con conectores powerCON TRUE1 y Schuko, y un soporte omega con conectores rápidos integrados.

EAN: 7427254442012

10286858

AQUA 180

**Proyector PAR IP65 18 x 10W LEDs RGBWA+UV 6 en 1. Aqua 180IP**

303,70 €



Proyector PAR LED IP65 180W RGBWA+UV 6 en 1 de alto flujo luminoso y ángulo de apertura de 45°. Cuenta con 4 curvas de atenuación (lineal, exponencial, logarítmica y curva en S). Equipado con una pantalla de control TFT y 4 botones para parametrización. Control DMX de 6 y 10 canales, compatible con RDM. El cuerpo está fabricado en aluminio fundido de color negro con refrigeración por convección para un funcionamiento silencioso. Fuente de alimentación: AC100-240V, 50/60Hz. Conectores de entrada y salida DMX con clasificación IP65 con REAN-Neutrik de 5 pines y alimentación a través de powerCON TRUE1 REAN-Neutrik. Pesa 5,2 kg con unas dimensiones de 321 x 261 x 150 mm. Incluye 1 cable de alimentación con conectores powerCON TRUE1 y Schuko, y un soporte omega con conectores rápidos integrados.

EAN: 7427254442029

10286856

AQUA 200 WW

**Proyector PAR LED COB IP65 200W WW+CW. Aqua 200 WW**

387,44 €



Proyector PAR LED IP65 de 200W con colores blanco frío y blanco cálido, con CCT de 3200K y 6000K. Ofrece un alto flujo luminoso de 5500-6500 (CW) y 5000-5500 (WW) con un ángulo de haz de 60°. Incluye 4 curvas de atenuación (lineal, exponencial, logarítmica y curva S). Equipado con una pantalla de control TFT y 4 botones para parametrización. Control DMX de 3 y 6 canales, compatible con RDM. El cuerpo está fabricado en aluminio fundido de color negro con refrigeración por convección para un funcionamiento silencioso. Fuente de alimentación: AC100-240V, 50/60Hz. Cuenta con conectores de entrada y salida DMX con clasificación IP65 con REAN-Neutrik de 5 pines y alimentación a través de powerCON TRUE1 REAN-Neutrik. Pesa 5,1 kg con unas dimensiones de 321 x 261 x 150 mm. Incluye 1 cable de alimentación con conectores powerCON TRUE1 y Schuko, y un soporte omega con conectores rápidos integrados.

EAN: 7427254442005

10286868

AQUA 200 RGBA

**Proyector PAR LED COB IP65 200W RGBA. Aqua 200**

408,45 €



Proyector PAR LED COB IP65 200W RGBA 4 en 1 de alto flujo luminoso y ángulo de apertura de 60°. Cuenta con 4 curvas de atenuación (lineal, exponencial, logarítmica y curva en S). Equipado con una pantalla de control TFT y 4 botones para parametrización. Control DMX de 6 y 10 canales, compatible con RDM. El cuerpo está fabricado en aluminio fundido de color negro con refrigeración por convección para un funcionamiento silencioso. Fuente de alimentación: AC100-240V, 50/60Hz. Conectores de entrada y salida DMX con clasificación IP65 con REAN-Neutrik de 5 pines y alimentación a través de powerCON TRUE1 REAN-Neutrik. Pesa 5,1 kg con unas dimensiones de 321 x 261 x 150 mm. Incluye 1 cable de alimentación con conectores powerCON TRUE1 y Schuko, y un soporte omega con conectores rápidos integrados.

EAN: 7427254442111

## AQUA ACCESSORIES

10287483

AQUA BARNDOR

**Puerta tipo granero de 4 hojas para proyectores serie Aqua**

24,29 €



Para uso con proyectores de la serie Aqua Triton Blue y otros proyectores similares de otras marcas. Aspas de aluminio extragrandes para control de la luz. Se fija al proyector con tornillos. Color negro. Se fija al proyector con un tornillo. Dimensiones cerrado: 22 x 272 x 243 mm.

EAN: 7427254442166

10287484

AQUA DIFFUSER 50°

**Difusor de 50° para proyectores serie Aqua**

21,68 €



Este difusor se instala fácilmente con tornillos en la parte frontal de los proyectores de la serie Aqua de Triton-Blue. Modifica el ángulo del haz, permitiendo un uso más amplio de los proyectores.

EAN: 7427254442173

## HYDRO ACCESSORIES

NEW 10297597

**Barndoor para Hydro W300**

40,00 €



Visera de aluminio de 4 palas  
Para ajustar el haz de luz deseado  
Compatible para modelo Hydro W300  
Aluminio negro  
Medidas: 257 x 167  
**EAN: 7427254442487**

**NEW** 10300417

**Barndoor de Media Hoja para Hydro W300**

**13,33 €**



Diseñado para ofrecer un control preciso y profesional sobre la dirección y la intensidad de la luz  
Compatible para modelo Hydro W300  
Aluminio negro  
Medidas: 257 x 167

**EAN: 7427254443064**

**NEW** 10297598

**Filtro Difusor 30º para Hydro W300**

**40,00 €**



Difusor 30º compatible con modelo Hydro W300  
Material: Acrílico  
Color: Negro  
Dimensiones: 258 x 167

**EAN: 7427254442494**

**NEW** 10297599

**Filtro Difusor 60x10º para Hydro W300**

**40,00 €**



Filtro Difusor 60x10º compatible con modelo Hydro W300  
Material: Acrílico  
Color: Negro  
Dimensiones: 258 x 167

**EAN: 7427254442500**

**NEW** 10297600

**Batería para Hydro W300**

**118,67 €**



Batería para Triton Blue W300  
Dimensiones: 195 x 74 x 70 mm  
Color: azul  
Fácil instalación y reemplazo.

**EAN: 7427254442517**

**NEW** 10297602

**Batería para Hydro B140**

**60,00 €**



Batería para Triton Blue B140  
Dimensiones: 82 x 107 x 70 mm  
Fácil instalación y reemplazo

**EAN: 7427254442531**

**NEW** 10297604

**Batería para Hydro B60**

**34,67 €**



Batería para Triton Blue B60  
Tipo de batería: Litio-Ion  
Medidas: 68,5 x 37 x 56.7 mm  
Fácil instalación y reemplazo

**EAN: 7427254442555**

**NEW** 10297605

**Lámpara Bola Led para Hydro B60**

**18,67 €**



Bola led  
Fácil instalación  
Efecto para Hydro B60

**EAN: 7427254442562**

**NEW** 10297606

**Lámpara Tubo Led 11cm para Hydro B60**

**26,67 €**



Tubo led 11 cm  
Fácil instalación  
Efecto para Hydro B60

**EAN: 7427254442579**

**NEW** 10297607

**Lámpara Tubo Led 50cm para Hydro B60**

**45,33 €**



Tubo led 50cm  
Fácil instalación  
Efecto para Hydro B60

**EAN: 7427254442586**

**NEW 10297608**



**Lámpara Tubo Led 80cm para Hydro B60**

**52,00 €**

Tubo led 80cm  
Fácil instalación  
Efecto para Hydro B60

**EAN: 7427254442593**

**NEW 10297609**



**Cover Cromo para Hydro B60**

**29,33 €**

Cover cromatica  
Material : Metacrilato  
Fácil instalación  
Efecto para Hydro B60

**EAN: 7427254442609**

**NEW 10297610**



**Cover Blanca para Hydro B60**

**17,33 €**

Cover Blanco  
Material : Metacrilato  
Fácil instalación  
Efecto para Hydro B60

**EAN: 7427254442616**

**NEW 10297611**



**Soporte Orientable de Suelo para Hydro B60**

**30,67 €**

Soporte para Hydro B60  
Material: Aluminio  
Regulable de 10º a 60º

**EAN: 7427254442623**

**NEW 10297612**



**Hanging Bracket para Hydro B60**

**5,33 €**

Accesorio para Hydro B60  
Material: Aluminio  
Accesorio para Colgar Hydro B60

**EAN: 7427254442630**

**NEW 10297613**

**Half Snoot para Hydro B60**

**16,00 €**

**EAN: 7427254442647**

**NEW 10300416**

**Holder para Hydro W300**

**26,67 €**

**EAN: 7427254443057**

## HELIOS/KOSMOS ACCESORIES

**NEW 10297859**



**Soporte de mano para Helios 600 IP65**

**53,33 €**

Para sujeción manual  
Material : Aluminio

**EAN: 7427254442821**

**NEW 10297860**



**Peana para Helios 600W IP65**

**30,67 €**

Base para colocar el Helios 600 IP65  
Material : Aluminio

**EAN: 7427254442838**



NEW 10297874



#### Difusor para Kosmos 1000W IP65

Difusor Rectangular  
Para el modelo Kosmos 1000W IP65  
Medidas : 492 x 222

64,00 €

EAN: 7427254442869

NEW 10299866



#### Difusor para Kosmos 270 IP65

Difusor Rectangular  
Para el modelo Kosmos 270W  
Medidas : 492 x 222

54,67 €

EAN: 7427254443019

## FRESNEL

NEW 10297620

#### Stellar 400



#### LED Fresnel Profesional, Zoom 10-50°, DMX, Barndoor, IP20.

Solución de iluminación profesional que incluye un potente sistema LED RGBLA de 500 W, ideal para aplicaciones teatrales y de eventos. Ofrece un rango de temperatura de color ajustable de 2200K a 8500K, con un zoom motorizado de 10° a 50° para una distribución precisa de la luz. Su intensidad luminosa alcanza los 32.700 lux a 2 metros (3200K). Con protocolos DMX y RDM, proporciona configuraciones de 6, 8 o 10 canales, control de atenuación de 0-100% y efectos estroboscópicos. Su cuerpo de fundición de aluminio es robusto, con un peso de 10,3 kg, con protección IP20. Perfecto para instalación en estudios de TV y teatros.

932,00 €

EAN: 7427254442692

10285530

#### Stellar 160



#### Proyector LED Lente PC 160W 3200K con Zoom Motorizado de 10° a 35°

Proyector LED COB de lente plano-convexa 160W 3200K (blanco cálido). Azul Tritón T160Z-PC-3200. Equipado con lente PC y Zoom motorizado DMX. Panel de control incorporado con pantalla LCD desplegable para selección de dirección DMX, selección de número de canales: 2, 3 o 4. Con un CRI: ≥ 95Ra. Movimiento del zoom 10°-35° Control DMX. Con conexiones DMX IN y OUT mediante conectores XLR de 3 pines, toma de corriente de entrada y salida mediante PowerCON. Fuente de alimentación 100-240V / 50-60Hz. Consumo de energía de 160W. Con sistema de refrigeración mediante disipador de calor y ventilador silencioso. Acabado: Negro. Incluye visera ajustable de 4 aspas, soporte de fijación y cable de alimentación PowerCON.

522,90 €

EAN: 8474407181150

10287038

#### Stellar 50



#### Proyector Fresnel LED 50W 3200K Zoom de 10° a 35°

Proyector LED Fresnel bicolor de 50W, de reducido tamaño, estructura compacta y alta luminosidad. Este proyector utiliza una lente óptica de alta eficiencia de 150 mm de diámetro. Es la mejor opción para representaciones de cine y televisión, estudios, teatros y otros espacios escénicos. Apertura del haz de 10° a 35°. Zoom manual. Lente fresnel de 150 mm. Temperatura de color ajustable de 3200K a 6500K. Reproducción cromática: Ra≥95 + especial. IRC: R9≥90, R15≥90-. Luminosidad: Con Zoom cerrado a 15° y a 2 m: 3200K: 6623 lux, 4.500K: 7.442 lux. 5600K: 8953 lux, Con Zoom cerrado a 35° y a 2 m: 3200K: 1400 lux, 4500K: 1860 lux, 5.. 600K: 2.058 lux. Atenuador de 0 a 100% sin parpadeo de 24K. Fuente de alimentación CA 100-240V, 50-60Hz. Medidas 424,9 x 288 x 276 mm. Peso: 2,5 kg

304,49 €

EAN: 8474407181105

10287037

#### Stellar 200



#### Proyector Fresnel LED 200W 3200K Zoom de 10° a 35°

Proyector LED Fresnel bicolor de 200W. Lente de 150 mm de diámetro. Apertura de 10° a 35°. Zoom manual. Incorpora LEDs de color blanco frío y cálido. Temperatura de color de 3200K a 6500K. Reproducción cromática: Ra≥95 + especial. IRC: R9≥90, R15≥90. Distancia óptima de funcionamiento entre 3 y 5 m. Atenuador ajustable de 0 a 100% sin parpadeo de 24K. Pantalla LCD. Control protocolo DMX 512 de 4 o 5 canales. Función de ejecución automática. Fuente de alimentación CA 100-240V, 50-60Hz. Consumo 250W. Entrada AC a través de conector Neutrik PowerCon de 16 Amp. Conectores XLR de 5 pines de entrada y salida de señal DMX. Tamaño sin visor instalado y con lira extendida: 342 x 288 x 192 mm. Peso neto: 4 kg. Incluye visera de 4 palas.

367,49 €

EAN: 8474407181099

10287036

#### Stellar 300



#### Proyector Fresnel LED 300W 3200K Zoom de 10° a 60°

Proyector LED Fresnel con zoom manual de 15° a 60° equipado con un LED de alta potencia de 300W. Utiliza lentes ópticas de vidrio de alta eficiencia de 250 mm de diámetro. Este modelo de proyector Fresnel es la mejor opción para estudios de TV, rodajes de películas, teatros y eventos. Temperatura de color 3200K. Reproducción cromática: CRI: 97Ra, TLCI: 95. Zoom cerrado a 15° y 2 m. 45649 lux. Zoom abierto 60° y 2 metros de distancia: 8905 lux. Protocolo DMX 512 1 o 2 canales. Fuente de alimentación CA 100-240V, 50-60Hz. 350W. Potencia de entrada y salida de CA PowerCon de 16A. Señal DMX mediante XLR macho de 5 pines. Grado de protección IP20. Tamaño: 309 x 321 x 266 mm. Peso neto: 8,8 kg. Incluye visera de 4 hojas.

659,40 €

EAN: 8474407181082

## LED TV PANEL

**NEW 10297616**

### Neptune 200 Soft Panel



### Panel LED profesional para iluminación arquitectónica y de eventos 200W RGB+WW+CW LEI 1.132,00 €

Luminaria LED de alto rendimiento diseñada para entornos exigentes. Cuenta con una fuente de luz híbrida con LED de 200 W CW, 200 W WW y 75 W RGB, que ofrece un rango de temperatura de color de 2700 K a 10 000 K. El dispositivo incluye modos de color personalizables (CCT, HSI, RGBW), con atenuación suave (0-100%) y resolución de 8/16 bits. Admite protocolos DMX512, RDM, Art-Net y sACN con múltiples configuraciones de canales DMX. Su robusta carcasa de aluminio fundido, su eficiente enfriamiento del ventilador y su ángulo de haz de 110° lo hacen ideal para TV, escenario y eventos en vivo. El consumo de energía es de 200W con conexiones de señal PowerCON y DMX.

**EAN: 7427254442661**

**NEW 10297617**

### Neptune 400 Soft Panel



### Panel LED profesional para iluminación arquitectónica y de eventos 400W RGB+WW+CW 1.332,00 €

Luminaria LED de alto rendimiento ideal para instalación en estudios de TV, platós y teatros y eventos en vivo. Equipado con LED de 350 W WW, 350 W CW y 900 W RGB, ofrece una iluminación potente y personalizable con un rango de temperatura de color de 2700 K a 10 000 K. Ofrece una excelente mezcla de colores (RGBW) y un control de atenuación suave (0-100%, 8/16 bits) con curvas seleccionables. La compatibilidad con DMX512, RDM, Art-Net y sACN garantiza una integración perfecta. El ángulo de haz de 110°, el sistema de refrigeración y el cuerpo de aluminio duradero lo hacen adecuado tanto para uso en estudio como en exteriores. Incluye cables PowerCON y DMX. Certificado CE y RoHS.

**EAN: 7427254442678**

**NEW 10297619**

### Neptune 400 IP65



### Panel LED profesional de exterior para iluminación arquitectónica 400W RGB+WW+CW 1.732,00 €

Luminaria LED de alto rendimiento diseñada para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Cuenta con 468 LED CW, 468 LED WW y 460 LED RGB, que proporcionan temperaturas de color ajustables de 2700 K a 10000 K con un CRI ≥96 y un TLCI ≥97. El panel ofrece hasta 2292 lux a 2 metros y ofrece un ángulo de haz de 110°. Admite protocolos DMX, Art-Net y sCAN con hasta 15 canales DMX. Su clasificación IP65 garantiza durabilidad para uso en exteriores, con una carcasa de aluminio resistente y un rango de temperatura de trabajo de -20 °C a 40 °C. Perfecto para instalación en estudios de TV, platós, teatros y rodajes de películas, tanto en exteriores como en interiores.

**EAN: 7427254442685**

**10287007**

### Neptune 200



### PANEL TV LED Bicolor 200W + 3200 + 5600K 130°

Proyector LED Soft Panel modelo TR-3256-200 de la marca Triton-Blue con 224 LEDs (5730 SMD) de 0,5W blanco cálido + 224 LEDs (5730 SMD) de 0,5W blanco frío. Con un CRI ≥95 y una luminosidad de 3200K a 1 metro 10. 576 Lux, 5400K a 1 metro 11. 856 Lux, 5600K a 1 metro 11. 120 Lux. Apertura de haz de 130° y panel difusor frontal de densidad media con sistema de accionamiento de fuente de luz fija con frecuencia de 24K. Regulación dimmer local de 0 a 100%. Control vía DMX, demo o manual independiente mediante 2 potenciómetros giratorios para control de intensidad para cada color independiente (blanco frío y blanco cálido). Opción de control DMX a través de 1 o 3 canales (la configuración con 3 canales DMX se distribuye de la siguiente manera: el canal 1 controla el atenuador total, el canal 2 controla el atenuador CW y el canal 3 controla el atenuador WW). Con protección IP20 y radiador de disipación de calor de aluminio. Potencia de entrada de 100 ~ 240V, 50/60Hz a través de conector tipo powercon de 16A con un consumo máximo de 225W y con entrada y salida de señal a través de conectores XLR de 5 pines. Medidas 484 x 284 x 75 mm y un peso de 8,5 kg. Incluye 1 visor de 4 palas.

**EAN: 8474407181075**

**367,50 €**

**10287008**

### Neptune 744



### PANEL TV LED Bicolor 320W + 3200 + 5600K 120°

Panel LED bicolor con temperatura de color regulable de 3200K a 5600K con un CRI: Ra≥95, TLCI:≥96 que con sus 300W de potencia es apto para estudios de TV, salas de prensa y perfecto para empresas de alquiler de equipos audiovisuales. 1. 488 LED SMD 2835 de 0,5 W. Ángulo de haz 120°. Sistema de accionamiento de fuente de luz sin parpadeos de 24K. Atenuador lineal 0° 100%. IRC:Ra≥95. CRI especial: R9≥90, R15≥90. Control DMX de 1, 2 o 3 canales. Modo de control: DMX-512, RDM, modo demo, manual. Pantalla LCD de 2,4" + 2 botones de control. Alimentación: AC 90V-240V, 50/60Hz. Consumo: 350W. Medidas 640 x 98 x 25 mm. Peso: 12,5 kg. Refrigeración mediante radiador de aluminio y ventilador silencioso. Ruido: menos de 20 Grado de protección: IP20.

**EAN: 8474407181068**

**819,00 €**

**10292472**

### Neptune 1400



### Panel LED Suave 1. 400W TV RGB+3200+5600K 120°

Panel LED solución avanzada y especializada para entornos profesionales como estudios de rodaje, platós de televisión, retransmisiones en directo y eventos diversos. Fuente de luz 576 LED RGB 3 en 1 de 1,5 W, 576 LED blanco cálido de 0,5 W 3200 K, 576 LED blanco frío de 0,5 W 5600 K. Temperatura de color de 2500K a 9900K. IRC: Ra ≥95. Brillo a 1 m: 3200K (450W): 8.725 Lux, 5.600K (450W): 8.658 Lux, Rojo (173W): 2.623 Lux, Verde (235W): 5.208 Lux, Azul (240W): 1. 386 Lux. Ángulo de 120°. Mezcla de colores: RGB + CW (blanco cálido) + WW (blanco frío). CCT: control CCT de 2700K a 10000K, corrección +/- verde, emulación de tungsteno. Sin parpadeos. Protocolos: DMX512 y RDM. Modo 8, 10, 14 o 18 canales DMX Efectos (atenuador, luz estroboscópica, fiesta, vela, aliento, coche de policía, alarma, relámpago, cadencia y TV). Display LCD + 4 botones + 2 potenciómetros giratorios. Atenuador lineal de 0 ~ 100%. Consumo de energía: 480W. Potencia: 100~240V, 50/60Hz, IP20. Medidas del cuerpo: 870 x 407 x 138 mm. Peso: 12kg.

**1.993,95 €**

EAN: 8474407181051

## LED PANEL ACCESORIES

**NEW** 10297667



### Barndoor para Neptune 200

41,12 €

Visera de 4 hojas  
Ajuste del ángulo de la luz en un área específica  
Color negro  
Medidas: 305 x 282 x 20 mm  
Peso: 2,4 kg

EAN: 7427254442746

**NEW** 10297622



### Barndoor para Neptune 400

51,25 €

Visera de 4 hojas  
Ajuste del ángulo de la luz en un área específica  
Color negro  
Medidas: 576 x 295 x 20 mm  
Peso: 1,15 kg

EAN: 7427254442715

**NEW** 10297621



### Barndoor para Neptune 400 IP65

51,25 €

Visera de 4 hojas  
Ajuste del ángulo de la luz en un área específica  
Color negro  
Medidas: 593 x 280 x 20 mm  
Peso: 2,8 kg

EAN: 7427254442708

**NEW** 10297623



### Difusor para Neptune 400

36,25 €

HoneyGrid  
Permite reducir el ángulo del haz a 60°  
Material: Aluminio  
Peso: 1,4 kg  
Medias: 280 x 598 x 12 mm

EAN: 7427254442722

**NEW** 10297624



### SoftBox para Neptune 400 y Neptune 400 IP65

141,60 €

Softbox para Triton Blue Neptune 400 y Neptune 400 IP65  
Instalación sin herramientas ni marco, con correas de velcro  
Se pliega en forma compacta  
Revestimiento de alta reflectividad  
Rejilla de control de luz plegable de acero con resorte de 45° incluida  
Medidas: 580 x 970 x 300 mm

EAN: 7427254442739

## FOLLOWSPOT

10286646

Saturn 440



### Cañón de seguimiento Lámpara 440W 20R + Flightcase + Trípode

1.678,95 €

Cañón de seguimiento de 440 vatios equipada con lámpara Sirius HRI 440, con una temperatura de color de 7000K y un flujo luminoso de 22000 lm. Óptica de cristal con zoom lineal de 5° a 10°. Control mediante panel trasero con botonera. Fuente de alimentación CA 220V-230V, 50/60Hz. con un consumo de 600W. Incluye Flightcase para transporte y almacenamiento forrado de espuma y 2 asas plegables a cada lado y 4 ruedas. Incluye trípode profesional regulable en altura. Peso total del conjunto cañón más trípode más Flightcase: 42 kg.

EAN: 8474407182966

10286627

Saturn 330

### Cañón de seguimiento LED de 330 W + Flightcase + trípode

786,45 €



Cañón de seguimiento de 330 vatios equipado con LED COB de 330W, con una temperatura de color de 8.000K y un flujo luminoso de 21.000 lm. Óptica de cristal con zoom lineal de 5º a 10º. 4 colores seleccionables más blanco. Fuente de alimentación CA 220V-230V, 50/60Hz. con un consumo de 350W. Incluye Flightcase para transporte y almacenamiento forrado de espuma y 2 asas plegables a cada lado y 4 ruedas. Incluye trípode profesional regulable en altura. Peso total del conjunto cañón más trípode más Flightcase: 42 kg.

EAN: 8474407182973

## GOBOS PROJECTORS

10287011

Horizon 15E



### Proyector de gobos fijo LED integrado de 15W con lente estándar 1:0. 25 (15º) IP20

131,25 €

Proyector GOBOS de empotrar equipado con LED CREE de 15W, para proyección de gobos de vidrio o metal entre 1 y 10 m. Su reducido peso, reducido tamaño y baja emisión de calor, junto con la ausencia de ventilador, lo convierten en el proyector ideal para infinidad de aplicaciones. Imagen (tamaño gobo): Diámetro exterior: 37 mm. Diámetro de la imagen: 23 mm. Acepta gobos de vidrio y metal. Medidas 160 x 204 x 105 mm. Peso 1 kg.

EAN: 8474407181389

10287012

Horizon 15



### Proyector de gobos fijo LED de 15W con lente estándar 1:0. 25 (15º) IP20

131,25 €

Proyector de gobos PG15ST Triton-Blue equipado con un LED COB 5600K marca CREE de 15W para instalación de gobos metálicos o de vidrio con un diámetro exterior de 37 mm y un diámetro de imagen de 23 mm y generación de imágenes de alta resolución, equipado con una relación 1:0: Óptica 25, fabricada en aluminio con cuerpo negro, lira y perillas para ajuste de posición. Para alimentación 200-240V AC / 50-60 H mediante cable integrado con conector Schuko de 16 Amperios. Medidas del proyector: Longitud de la lente cerrada: 160 mm. Longitud de la lente abierta: 204 mm. Ancho del proyector con pomos: 80 mm. Ancho base: 100 mm. Altura del proyector horizontal: 166 mm. Altura del proyector vertical: 250 mm. Medidas con embalaje: 321 x 156 x 136 mm, con un peso de 0,90 kg y protección IP20.

EAN: 8474407181396

10270676

Horizon 30 Black



### Proyector de gobos fijo LED de 30W con lente estándar 1:0. 25 (15º) IP20 (color negro)

194,25 €

Proyector de gobos equipado con LED COB CREE 5600K de 30W para instalar gobos de metal o vidrio de 37 mm de diámetro exterior y 23 mm de diámetro de imagen y generar imágenes de alta resolución, equipado con óptica 1:0 :25, fabricado en aluminio con acabado negro Cuerpo, lira y perillas para ajuste de posición. Alimentación 200-240V AC / 50-60 H. Medidas del proyector: Longitud lente cerrada: 160 mm. Longitud de la lente abierta: 204 mm. Ancho del proyector con pomos: 80 mm. Ancho base: 100 mm. Altura del proyector horizontal: 166 mm. Altura del proyector vertical: 250 mm. Medidas con embalaje: 321 x 156 x 136 mm, con un peso de 0,90 kg y protección IP20.

EAN: 8474407181334

10287015

Horizon 30 White



### Proyector de gobos fijo LED de 30W con lente estándar 1:0. 25 (15º) IP20 (color blanco)

194,25 €

Proyector de gobos equipado con LED COB de 30W marca CREE 5600K para instalación de gobos metálicos o de vidrio de 37 mm de diámetro exterior y 23 mm de diámetro de imagen y generación de imágenes de alta resolución, equipado con una óptica 1:0:25, fabricado en Aluminio con cuerpo negro, lira y perillas para ajuste de posición. Alimentación 200-240V AC / 50-60 H. Medidas proyector: Longitud lente cerrada: 160 mm. Ancho del proyector con pomos: 80 mm. Ancho base: 100 mm. Altura del proyector horizontal: 166 mm. Altura del proyector vertical: 250 mm. Medidas: 321 x 156 x 136 mm. Peso 0,90 kg y protección IP20.

EAN: 8474407181334

## GOBOS PROJECTORS

10287014

Horizon 15R Aqua



### Proyector de gobos giratorios LED de 15W con lente estándar 1:0. 25 (15º) IP65

198,45 €

Proyector de GOBOS equipado con LED CREE de 15W, para proyección de gobos de vidrio o metal entre 1 y 10 m con protección IP20. Fácil cambio de gobo. Grupo óptico de alta calidad que genera imágenes de alta resolución. Tamaño pequeño y bajo consumo. Funcionamiento de trabajo sin ruidos. LED: CREE 15W, Sin rayos UV, sin infrarrojos. Producción de luz prácticamente instantánea. Imagen (tamaño gobo): Diámetro exterior: 37 mm. Diámetro de la imagen: 23 mm. Acepta gobos de vidrio y metal. Fuente de alimentación 200-240VAC / 50-60Hz. Medidas 160 mm x 80 mm x 166 mm. Peso neto 0,90 kg

EAN: 8474407181402

10287017

Horizon 30 Aqua

### Proyector de gobos fijo LED de 30W con lente estándar 1:0. 25 (15º) IP65

215,25 €



Proyector de gobos equipado con un LED COB 5600K marca CREE de 30W para instalación de gobos metálicos o de vidrio con un diámetro exterior de 37 mm y un diámetro de imagen de 23 mm y generación de imágenes de alta resolución, equipado con una óptica 1:0:25, fabricado de aluminio con cuerpo, lira y perillas para ajuste de posición en color negro. Para alimentación 200-240V AC / 50-60 H mediante cable integrado con conector Schuko de 16 Amperios. Medidas del proyector: Longitud de la lente cerrada: 160 mm. Longitud de la lente abierta: 204 mm. Ancho del proyector con pomos: 80 mm. Ancho base: 100 mm. Altura del proyector horizontal: 166 mm. Altura del proyector vertical: 250 mm. Medidas con embalaje: 321 x 156 x 136 mm, con un peso de 0,90 kg y protección IP65.

EAN: 8474407181327

10287018

Horizon 30R Aqua



**Proyector de gobos fijo LED de 30W con lente estándar 1:0. 25 (15°) IP65**

299,25 €

Proyector de gobos equipado con un LED COB 5600K marca CREE de 30W para instalación de gobos metálicos o de vidrio con un diámetro exterior de 37 mm y un diámetro de imagen de 23 mm y generación de imágenes de alta resolución, equipado con una óptica 1:0:25, fabricado de aluminio con cuerpo, lira y perillas para ajuste de posición en color negro. Para alimentación 200-240V AC / 50-60 H mediante cable integrado con conector Schuko de 16 Amperios. Medidas del proyector: Longitud de la lente cerrada: 160 mm. Longitud de la lente abierta: 204 mm. Ancho del proyector con pomos: 80 mm. Ancho base: 100 mm. Altura del proyector horizontal: 166 mm. Altura del proyector vertical: 250 mm. Medidas con embalaje: 321 x 156 x 136 mm, con un peso de 0,90 kg y protección IP65.

EAN: 8474407181327

10287019

Horizon 40R Aqua



**Proyector de gobos giratorios LED de 40W con lente estándar 1:0. 25 (15°) IP65**

336,00 €

Proyector de gobos de 40W con LED OSRAM IP65. Fácil cambio de gobo, admite gobos de vidrio o metal. Grupo óptico de alta calidad que genera imágenes de alta resolución. Diámetro exterior del gobo: 37 mm. Diámetro de la imagen del gobo: 23 mm. Acepta gobos de vidrio y metal. Cuerpo de aluminio. Yugo ajustable con pomos. Base para anclaje a pared o suelo. Fuente de alimentación 200-240VAC / 50-60Hz. Longitud: 270 mm. Ancho: 165 mm. Alto: 140 mm. Peso neto: 2,7 kg

EAN: 8474407181303

10287020

Horizon 60R Aqua



**Proyector de gobos giratorios LED de 60W con lente estándar 1:0. 25 (15°) IP65**

514,50 €

Proyector de gobos de 60W con LED OSRAM IP65. Fácil cambio de gobo, admite gobos de vidrio o metal. Grupo óptico de alta calidad que genera imágenes de alta resolución. Diámetro exterior del gobo: 37 mm. Diámetro de la imagen del gobo: 23 mm. Acepta gobos de vidrio y metal. Cuerpo de aluminio. Yugo ajustable con pomos. Base para anclaje a pared o suelo. Fuente de alimentación 200-240VAC / 50-60Hz. Longitud: 270 mm. Ancho: 165 mm. Alto: 140 mm. Peso neto: 2,7 kg

EAN: 8474407181297

10287021

Horizon 80R Aqua



**Proyector de gobos giratorios LED de 80W con lente estándar 1:0. 25 (15°) IP65**

651,00 €

Proyector de gobos de 80W con LED OSRAM IP65. Fácil cambio de gobo, admite gobos de vidrio o metal. Grupo óptico de alta calidad que genera imágenes de alta resolución. Diámetro exterior del gobo: 37 mm. Diámetro de la imagen del gobo: 23 mm. Acepta gobos de vidrio y metal. Cuerpo de aluminio. Yugo ajustable con pomos. Base para anclaje a pared o suelo. Fuente de alimentación 200-240VAC / 50-60Hz. Longitud: 270 mm. Ancho: 165 mm. Alto: 140 mm. Peso neto: 2,7 kg

EAN: 8474407181280

10287022

Horizon 100R Aqua



**Proyector de gobos giratorios LED de 100W con lente estándar 1:0. 25 (15°) IP65**

997,50 €

Proyector de gobos de 100W con LED OSRAM IP65. Fácil cambio de gobo, admite gobos de vidrio o metal. Grupo óptico de alta calidad que genera imágenes de alta resolución. Diámetro exterior del gobo: 48 mm. Diámetro de la imagen del gobo: 28 mm. Acepta gobos de vidrio y metal. Cuerpo de aluminio. Yugo ajustable con pomos. Base para anclaje a pared o suelo. Fuente de alimentación 200-240VAC / 50-60Hz. Longitud: 310 mm. Ancho: 210 mm. Alto: 260 mm. Peso neto: 5,3 kg

EAN: 8474407181433

10287023

Horizon 150R Aqua



**Proyector de gobos giratorios LED de 150W con lente estándar 1:0. 25 (15°) IP65**

1.286,25 €

Proyector de gobos de 150W con LED OSRAM IP65. Fácil cambio de gobo, admite gobos de vidrio o metal. Grupo óptico de alta calidad que genera imágenes de alta resolución. Diámetro exterior del gobo: 48 mm. Diámetro de la imagen del gobo: 28 mm. Acepta gobos de vidrio y metal. Cuerpo de aluminio. Yugo ajustable con pomos. Base para anclaje a pared o suelo. Fuente de alimentación 200-240VAC / 50-60Hz. Longitud: 310 mm. Ancho: 210 mm. Alto: 260 mm. Peso neto: 5,3 kg

EAN: 8474407181426

10285413

Horizon 200R Aqua

**Proyector de gobos giratorios LED de 200W con lente estándar 1:0. 25 (15°) IP65**

1.596,00 €





Proyector de gobos de 200W con LED OSRAM IP65. Fácil cambio de gobo, admite gobos de vidrio o metal. Grupo óptico de alta calidad que genera imágenes de alta resolución. Diámetro exterior del gobo: 48 mm. Diámetro de la imagen del gobo: 28 mm. Acepta gobos de vidrio y metal. Cuerpo de aluminio. Yugo ajustable con pomos. Base para anclaje a pared o suelo. Fuente de alimentación 200-240VAC / 50-60Hz. Longitud: 310 mm. Ancho: 210 mm. Alto: 260 mm. Peso neto: 5,3 kg

EAN: 8474407181372

10287024

Horizon 300R Aqua



**Proyector de gobos giratorios LED de 300W con lente estándar 1:0. 25 (15º) IP65**

**1.735,65 €**

Proyector de gobos de 300W con LED OSRAM IP65. Fácil cambio de gobo, admite gobos de vidrio o metal. Grupo óptico de alta calidad que genera imágenes de alta resolución. Distancia de proyección óptima entre 3 y 250 m. Diámetro exterior del gobo: 48 mm. Diámetro de la imagen del gobo: 28 mm. Acepta gobos de vidrio y metal. Cuerpo de aluminio. Yugo ajustable con pomos. Base para anclaje a pared o suelo. Fuente de alimentación 200-240VAC / 50-60Hz. a través de una fuente de alimentación externa MeanWell. Longitud: 270 mm. Ancho: 221 mm. Alto: 250 mm. Peso: 9,0 kg

EAN: 8474407181365

10287025

Horizon 400R Aqua



**Proyector de gobos giratorios LED de 400W con lente estándar 1:0. 25 (15º) IP65**

**1.961,55 €**

Proyector de gobos de 400W con LED OSRAM IP65. Fácil cambio de gobo, admite gobos de vidrio o metal. Grupo óptico de alta calidad que genera imágenes de alta resolución. Distancia de proyección óptima entre 3 y 250 m. Diámetro exterior del gobo: 48 mm. Diámetro de la imagen del gobo: 28 mm. Acepta gobos de vidrio y metal. Cuerpo de aluminio. Yugo ajustable con pomos. Base para anclaje a pared o suelo. Fuente de alimentación 200-240VAC / 50-60Hz. a través de una fuente de alimentación externa MeanWell. Longitud: 270 mm. Ancho: 221 mm. Alto: 250 mm. Peso: 9,0 kg

EAN: 8474407181310

## LENSES GOBOS PROJECTORS

## #VALUE!



Las lentes de proyector Gobo ofrecen una solución versátil y adaptable para cada proyecto. Los proyectores se suministran de serie con lentes estándar 1:0. 25, que proporcionan una apertura de 0,25 metros por cada metro de distancia del proyector. Sin embargo, reconocemos que en muchos proyectos es necesaria una mayor apertura para lograr los resultados deseados. Por ello, ofrecemos la opción de añadir lentes de 30º (1:0,5) y 50º (1:1) de forma opcional. Fabricado con óptica de vidrio de alta calidad para brindar una nitidez excepcional a las proyecciones, asegurando imágenes proyectadas claras y definidas.

10287027	Horizon L15-40IP	Lente de 15º (1. 0. 25) para PG40RIP, PG60RIP, PG80RIP. EAN: 8474407181242	124,30 €
10287028	Horizon L30-40IP	Lente de 30º (1. 0. 5) para PG40RIP, PG60RIP, PG80RIP. EAN: 8474407181228	124,30 €
10287029	Horizon L50-40IP	Lente de 50º (1. 1) para PG40RIP, PG60RIP, PG80RIP. EAN: 8474407181471	124,30 €
10287030	Horizon L15-100IP	Lente de 15º (1. 0. 25) para PG100RIP, PG200RIP. EAN: 8474407181273	124,19 €
10287031	Horizon L30-100IP	Lente de 30º (1. 0. 5) para PG100RIP, PG200RIP. EAN: 8474407181235	174,03 €
10287032	Horizon L50-100IP	Lente de 50º (1. 1) para PG100RIP, PG200RIP. EAN: 8474407181457	161,60 €
10287033	Horizon L15-300IP	Lente de 15º (1. 0. 25) para PG300R1IP y PG400R1IP. EAN: 8474407181266	161,60 €
10287035	Horizon L50-300IP	Lente de 50º (1. 1) para PG300R1IP y PG400R1IP. EAN: 8474407181464	160,65 €
10287342	TB-A-10	GOBO Original A (100-75 mm) Blanco y Negro	81,35 €
10287343	TB-A-1C	GOBO Copia A (100-75 mm) Blanco y Negro	59,66 €
10287344	TB-B-10	GOBO Original B (86-64,5 mm) Blanco y Negro	81,35 €
10287345	TB-B-1C	Copia GOBO B (86-64,5 mm) Blanco y Negro	59,66 €
10287346	TB-M-10	GOBO Original M (66-48 mm) Blanco y Negro	81,35 €
10287347	TB-M-1C	GOBO Copia M (66-48 mm) Blanco y Negro	59,66 €
10287348	TB-TG1-10	GOBO Original TG1 (37-23 mm) 1 Color	68,25 €
10287349	TB-TG1-1C	Copia GOBO TG1 (37-23 mm) 1 Color	47,25 €
10287350	TB-TG1-20	GOBO Original TG1 (37-23 mm) 2 Colores	81,35 €
10287351	TB-TG1-2C	Copia GOBO TG1 (37-23 mm) 2 colores	59,66 €
10287352	TB-TG1-MO	GOBO Original TG1 (37-23 mm) Multicolor	81,35 €
10287353	TB-TG1-MC	GOBO Copia TG1 (37-23 mm) Multicolor	59,66 €
10287354	TB-TG2-10	GOBO Original TG2 (48-28 mm) 1 Color	81,35 €
10287355	TB-TG2-1C	Copia GOBO TG2 (48-28 mm) 1 Color	59,66 €
10287356	TB-TG2-20	GOBO Original TG2 (48-28 mm) 2 Colores	81,35 €
10287357	TB-TG2-2C	Copia GOBO TG2 (48-28 mm) 2 Colores	59,66 €
10287358	TB-TG27-10	GOBO Original TG27 (27 mm exterior) Blanco y Negro	81,35 €
10287359	TB-TG27-1C	GOBO Copia TG27 (27 mm exterior) Blanco y Negro	59,66 €
10287360	TB-TG2-MO	GOBO Original TG2 (48-28 mm) Multicolor	81,35 €
10287361	TB-TG2-MC	GOBO Copia TG2 (48-28 mm) Multicolor	59,66 €
10287362	TB-TG30-10	GOBO Original TG30 (30 mm exterior) Blanco y Negro	81,35 €
10287363	TB-TG30-1C	GOBO Copy TG30 (30 mm exterior) Blanco y Negro	59,66 €
10287364	TB-TG37-10	GOBO Original TG37 (37,5 mm exterior) Blanco y Negro	81,35 €
10287365	TB-TG37-1C	GOBO Copy TG37 (37,5 mm exterior) Blanco y Negro	59,66 €

10287366	TB-TG46-10	GOBO Original TG46 (46 mm exterior) Blanco y Negro	81,35 €
10287367	TB-TG46-1C	GOBO Copia TG46 (46 mm exterior) Blanco y Negro	59,66 €
#VALUE!			

## THEATER PROJECTORS AND ACCESSORIES

10287054	Horizon E69 IP65	<b>Motor LED 60W + 60W para Óptica Zoom IP65</b> Motor LED de 60W diseñado para integrarse con ópticas Zoom de 15º/30º o 25º/50º. Lentes opcionales para acoplar al T060-3200-IP: LENS-2550-60IP y LENS-1530-60IP. Salida constante 60W WW + 60W CW. Temperatura de color ajustable de 2700K a 6000K. Alto CRI superior a 92. Frecuencia ajustable: PWM 0. 6F/1. 2P/2. 0F/4. 0F/12F/24F. Función RDM. Atenuador suave y sin parpadeos de 0 a 100%. Función estroboscópica. Control DMX 512 a 1. 2. 3 o 5 canales. Relación de protección ambiental: IP65. Dimensiones: 344 x 164 x 276 mm. Peso: 3kg <b>EAN: 8474407181617</b>	281,40 €
10287055	Horizon L1530 IP65	<b>Óptica zoom de 15º a 30º con portafiltro para motor LED T060-3200-IP</b>  <b>EAN: 8474407181594</b>	225,75 €
10287056	Horizon L2550 IP65	<b>Óptica zoom de 25º a 50º con portafiltro para motor LED T060-3200-IP</b>  <b>EAN: 8474407181600</b>	225,75 €
10287057	Horizon R4 IP	<b>Soporte de gobo para recorte LED 60W IP65 T060-3200-IP</b> Accesorio portagobos de aluminio para proyectores T060-3200-IP. Se instala fácilmente en el proyector.  <b>EAN: 8474407181587</b>	8,73 €

## THEATER PROJECTORS AND ACCESSORIES

10286245	Horizon E300	<b>Motor LED de 300W 3200K</b> Motor para ópticas recortables con LED COB de 300W y 3200K, CRI >96. Control DMX con 1 o 2 canales seleccionables. Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 pines. Entrada y salida mediante fuente de alimentación AC 110-240V. 50/60Hz mediante conector Powercon. Tamaño: 310 x 250 x 350 mm (excluyendo lira y lente). Peso: 5,26 kg. Incluye cable de alimentación con conector Powercon sin schuko y correa para sujeción y orientación del proyector. <b>EAN: 8474407181129</b>	441,00 €
10287039	Horizon E300 RGBAL	<b>Motor LED RGBAL de 300W</b> Motor LED COB de 300W para recorte de Teatro. RGBAL (Rojo, Verde, Azul, Ámbar y Lima). Motor combinado con lentes diseñado para teatros, auditorios y empresas de alquiler de iluminación para eventos. Fuente de alimentación CA 110-240V. 50/60 Hz. Entrada y salida de energía powercon. Señal DMX con XLR de 3 pines. Canales DMX 5 o 9 canales. LED: LED COB RGBAL de 300W. Tamaño: 310 x 250 x 350 mm. Peso: 5,26 kg <b>EAN: 8474407181112</b>	666,75 €
10287051	Horizon B1	<b>Base Triton Blue con portalámparas y lira recortada para lámparas HPL750W y HPL575W</b> Base con portalámparas y lira recortada Triton Blue para lámparas HPL750W y HPL575W. Base para colocar lámparas HPL 750W o HPL 575 (no incluidas) con base G9.5. Cable de 1 m incluido sin conector Schuco. Parábola de cristal de alta luminosidad. Apto para lentes crop de 25º/50º o 15º/30º de la marca Triton Blue. Es compatible con otras marcas de medidas similares. Diseñado para escenarios, teatros, auditorios, etc. <b>EAN: 8474407182744</b>	168,00 €
10287053	Horizon L1530	<b>Lente recortada con zoom de 15º/30º para motor LED T300 o proyectores halógenos</b>	174,30 €



Ópticas intercambiables para combinar con motor T300 y motores compatibles. Diseñado para escenarios, teatros, auditorios, etc. Incluye portafiltros y 4 cuchillas recortadoras. Óptica nítida y de alta claridad. Máxima flexibilidad con Zoom de apertura variable con un rango de enfoque de 15º a 30º. Espacio para instalación de iris apertura diámetro desde 5 mm hasta 74 mm Triton Blue y otros modelos. Incluye espacio para instalar soportes para gelatina.

EAN: 8474407181136

10285812

Horizon L2550

**Lente recortada con zoom de 25º/50º para motor LED T300 o proyectores halógenos**

174,30 €



Ópticas intercambiables para combinar con motor T300 y motores compatibles. Diseñado para escenarios, teatros, auditorios, etc. Incluye portafiltros y 4 cuchillas recortadoras. Óptica nítida y de alta claridad. Máxima flexibilidad con Zoom de apertura variable con un rango de enfoque de 25º a 50º. Espacio para instalación de iris apertura diámetro desde 5 mm hasta 74 mm Triton Blue y otros modelos. Incluye espacio para instalar soportes para gelatina.

EAN: 8474407181143

10287045

Horizon T10

**Proyector recorte halógeno Pro Series 10º para lámparas HPL750**

303,45 €



Proyector de recorte de 10º con 4 aspas y portafiltro. Diseñado para escenarios, teatros, auditorios, etc. Potencia: 230/240v, 50-60Hz. Consumo: 575w o 750w. Para lámpara: HPL 575 o 750 (se suministra sin lámpara). Portalámparas G9.5. Temperatura de color 3200ºk. Óptica: Reflector de aluminio de alta calidad y brillo, equipado con lente de 10º de alta calidad. Portafiltro: incluido. Dimensiones: 684 mm x 430 mm x 340 mm. Peso: 6,2 kg

EAN: 8474407182911

10287046

Horizon T19

**Proyector recorte halógeno Pro Series 19º para lámparas HPL750**

204,75 €



Proyector de recorte de 19º con 4 aspas y portafiltro. Diseñado para escenarios, teatros, auditorios, etc. Alimentación 230/240v, 50-60Hz. Consumo 575w o 750w. Para Lámpara: HPL 575 o 750W. Portalámparas G9.5. Temperatura de color 3200K. Reflector de aluminio de alta calidad y brillo, equipado con lente de 19º de alta calidad. Dimensiones 535 mm x 430 mm x 340 mm. Peso 6,2 kg

EAN: 8474407182928

10287047

Horizon T36

**Proyector recorte halógeno Pro Series 36º para lámparas HPL750**

204,75 €



Proyector de recorte 36º con 4 aspas y portafiltro. Diseñado para escenarios, teatros, auditorios, etc. Alimentación 230/240v, 50-60Hz. Consumo 575w o 750w. Para Lámpara: HPL 575 o 750W. Portalámparas G9.5. Temperatura de color 3200K. Reflector de aluminio de alta calidad y brillo, equipado con lente de 36º de alta calidad. Dimensiones 535 mm x 430 mm x 340 mm. Peso 6,2 kg

EAN: 8474407182935

10285819

Horizon R2

**SOPORTE DE BOLSA para Serie Pro y recorte LED**

10,63 €



Portagobos 10335001 para recortes de la serie Profile. Este accesorio llamado porta gobos le permite colocar gobos estándar o personalizados que serán proyectados por el recorte. Este soporte de gobo se instala en el carril que el cuerpo del proyector ha previsto para esta función. Portagobos para el modelo serie Profile de 10º, 19º, 36º 50º y ZOOM Profile 25º-50º o 15º-30º, y motores LED T300-3200 y T300-RGBAL. Diámetro interno del gobo 63 mm. Diámetro exterior 83 mm.

EAN: 8474407182768

10287050

Horizon R3

**Serie PRO Y SOPORTE de recorte LED para gobos de vidrio**

12,86 €



Portagobos 10335001 para recortes de la serie Profile. Este accesorio llamado porta gobos le permite colocar gobos estándar o personalizados que serán proyectados por el recorte. Este soporte de gobo se instala en el carril que el cuerpo del proyector ha previsto para esta función. Portagobos para el modelo serie Profile de 10º, 19º, 36º 50º y ZOOM Profile 25º-50º o 15º-30º, y motores LED T300-3200 y T300-RGBAL. Diámetro interno del gobo 63 mm. Diámetro exterior 83 mm

EAN: 8474407182751

10285813

Horizon I Pro

**IRIS para recorte Serie Pro y Serie LED**

65,08 €



Este accesorio llamado IRIS permite aumentar o disminuir el tamaño de la luz proyectada por el recorte. Este Iris se instala en el carril que el cuerpo del proyector ha previsto para esta función. Iris para la serie ZOOM STUDIO TRITON, para usar con recortes de 15º/30º y 25º/50º y para recortes de grado fijo Triton Studio como 10º, 19º, 36º o 50º y motores LED T300-3200 y T300-RGBAL. El rango de apertura está entre 44 mm y 14 mm.

EAN: 8474407182959

10287044

Horizon T22550

**El proyector recortado ZOOM 25º/50º JUNIOR utiliza lámpara HPL575 (no incluida)**

278,25 €



Recorte con zoom con lente 25/50º. Potencia: 230/240v,50-60Hz. Consumo: 575w. Para lámpara: HPL 575. Temperatura de color 3200º k. Óptica: Reflector de aluminio de alta calidad y brillo, equipado con lente ZOOM 25º-50º de alta calidad. Portafiltro: incluido. Cuerpo: Fabricado en aluminio fundido a presión, fácil acceso a la lámpara y otras partes del dispositivo para facilitar los trabajos de mantenimiento. Medidas: 505 mm x 240 mm x 340 mm. Peso: 4,7 kg

EAN: 8474407182904

10287049

Horizon R1



**SOPORTE RECORTABLE JUNIOR**

Portagobos 10335005 para recortes de la serie Junior. Este accesorio llamado porta gobos le permite colocar gobos estándar o personalizados que serán proyectados por el recorte. Este soporte de gobo se instala en el carril que el cuerpo del proyector ha previsto para esta función. Portagobos para el modelo serie Junior 25º/50º. Diámetro interior de 45 mm y diámetro exterior de 64,5 mm.

EAN: 8474407182775

10,49 €

10287048

Horizon I Jr



**IRIS para recorte Junior**

Iris para la serie STUDIO JUNIOR (10336001), para utilizar con los cortes Zoom 25/50º. El rango de apertura está entre 74 mm y 5 mm. Este accesorio llamado IRIS permite aumentar o disminuir el tamaño de la luz proyectada por el recorte. Este Iris se instala en el carril que el cuerpo del proyector ha previsto para esta función.

EAN: 8474407182942

58,78 €

## WIRELESS DMX

10286995

LR100DMXR



**Transmisor DMX inalámbrico. Formato rack 19" 1U. LumenRadio**

Transmisor DMX Inalámbrico con tecnología Cognitive Coexistence con tecnología LumenRadio. Dispositivo inalámbrico para transmisión de señal DMX. Con función LINK y modo TX. Puede funcionar con receptor y/o receptor DMX de 2 canales. 100% compatible con equipos Wireless Solution que trabajen en frecuencia de 2.4 GHz. Permitiendo protocolos CRMX y W-DMX G3/G4S hasta 1.024 canales (2 universos). Latencia DMX <5 ms. Antenas de 5dBi. PCB LumenRadio. Modulación AFHSS. Clasificación IP20. Alimentación AC 220-240V 50-60Hz mediante conector Powercon. Medidas 482 mm x 147 mm x 44 mm y peso 3 kg.

EAN: 8474407181495

495,92 €

10286808

RC 100



**Receptor DMX inalámbrico con tecnología LumenRadio**

Receptor de señal DMX con tecnología cognitiva coexistiendo con Lumenradio PCB. 100% compatible con sistemas Wireless Solution y LumenRadio. Soporta CRMX y W-DMX G3 y W-DMX G4S. Frecuencia de 2,4 GHz. Método de modulación: AFHSS. Latencia DMX: <5ms. Receptor con 512 canales DMX. Con funcionamiento punto a punto, punto a multipunto o multipunto a multipunto. IP20. Entrada de corriente AC 100-240 V 50-60 Hz mediante conector tipo poweCON 16A. Medidas 145 mm x 100 mm x 57 mm. Peso: 1,2 kg

EAN: 8474407181532

233,90 €

10286809

TR 100



**Transmisor DMX inalámbrico con tecnología LumenRadio**

Transmisor de señal DMX con tecnología cognitiva coexistiendo con Lumenradio PCB. 100% compatible con sistemas Wireless Solution y LumenRadio. Soporta CRMX y W-DMX G3 y W-DMX G4S. Frecuencia de 2,4 GHz. Método de modulación: AFHSS. Latencia DMX: <5ms. Transmite 512 canales DMX. Con funcionamiento punto a punto, punto a multipunto o multipunto a multipunto. IP20. Entrada de corriente AC 100-240 V 50-60 Hz mediante conector tipo poweCON 16A. Medidas 145 mm x 100 mm x 57 mm. Peso: 1,2 kg

EAN: 8474407181525

249,92 €

10286996

RC 100 IP



**Receptor DMX inalámbrico con tecnología LumenRadio IP65**

Desarrollado por Lumenradio, es un sistema DMX inalámbrico confiable y seguro adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Su capacidad para transmitir datos DMX sin demoras ni interferencias lo hace ideal para aplicaciones en tiempo real. 100% compatible con sistemas Wireless Solution y LumenRadio. Soporta CRMX y W-DMX G3 y W-DMX G4S. Tecnología de convivencia cognitiva automatizada. Frecuencia de 2,4 GHz sin licencia mundial. Método de modulación: AFHSS. Latencia DMX: <5ms. Recibe 512 canales (1 universo) de datos DMX. Máximo 16 universos DMX en un área. Con un solo botón para una configuración rápida.

EAN: 8474407181518

286,59 €

10286997

TR 100 IP



**Transmisor DMX inalámbrico con tecnología LumenRadio IP65**

Sistema DMX inalámbrico con tecnología Lumenradio fiable, seguro y adecuado tanto para aplicaciones interiores como exteriores. La capacidad de transmitir datos DMX sin demoras ni interferencias lo hace ideal para aplicaciones en tiempo real. 100% compatible con sistemas Wireless Solution y LumenRadio. Soporta CRMX y W-DMX G3 y W-DMX G4S. Tecnología de convivencia cognitiva automatizada. Frecuencia de 2,4 GHz sin licencia mundial. Método de modulación: AFHSS. Latencia DMX: <5ms. Transmite 512 canales (1 universo) de datos DMX. Máximo 16 universos DMX en un área. Con un solo botón para una configuración rápida.

EAN: 8474407181501

311,50 €

10300446

**Sistema DMX inalámbrico + divisor DMX todo en uno****336,22 €**

Dispositivo multifuncional que combina la recepción DMX inalámbrica con la amplificación y división de la señal DMX, proporcionando una solución versátil y confiable para sistemas de iluminación profesionales. Alcance de transmisión: 500 m (línea de visión). Número de canales DMX: 512 (1 universo). Universos en convivencia: 16. Tipo de antena: 5dBi. Latencia: < 5 ms. Conectores de señal DMX: Entrada: XLR de 3 pines. Salida: 6 XLR de 3 pines. Potencia powerCON de 16A. Tensión de alimentación: CA 100-240 V 50-60 Hz. Consumo máximo: 10W. Medidas: 137 x 122 x 97 mm. Peso: 0,8 kg.

**EAN: 8474407181549**

10286994

**ART 512****Antena transmisora o receptora de señal DMX con conector USB****57,32 €**

Solución para instalaciones donde sea necesaria señal DMX inalámbrica. Compatible con protocolo W-DMX (Wireless Solution) y LumenRadio y con otros Wireless Triton Blue. Banda de 2,4 GHz. Procesador ARM de 32 bits para alta velocidad. Sistema: CPU: Núcleo ARM de 32 bits. Alcance: 500/600 metros (línea de visión). Potencia: 5V, 350mA. Conector: USB A. Frecuencia: 2.402 - 2.480 GHz, ISM, 79 canales. Espectro ensanchado: FHSS, 1100 saltos/seg. Modulación: GFSK. Potencia máxima de transmisión: 23dBm. Sensibilidad del receptor: -94dBm. Activador de reinicio automático: WDT (temporizador de vigilancia) incorporado. Medidas: 71 x 42,4 x 71 mm. Peso: 20g

**EAN: 8474407181488****ELECTRONICS AND DMX CONTROL**

10285878

**SATURN 4****Divisor, amplificador y distribuidor de señal DMX de 1 entrada y 4 salidas****127,05 €**

Construido en un cuerpo de aluminio con unas medidas de 260 x 145 x 63 mm y un peso de 1,5 kg. Con aislamiento 100% eléctrico y electrónico entre la entrada y salida de señal DMX. Con conectores dispuestos, Entrada: 1 conector XLR macho de 3 pines, Salida pasante: 1 conector XLR hembra de 3 pines. 4 salidas con 4 conectores XLR hembra de 3 pines en el panel frontal y salidas con 4 conectores XLR hembra de 5 pines en el panel frontal. Terminador DMX mediante botón de finalización. Con alimentación AC: 230 VAC, 50-60 Hz. y fusible: 1 x 1000 mA. Incluye cable de alimentación Shucko aIEC de 1,5 m.

**EAN: 8474407180092**

10286981

**SATURN 4R****Repartidor, distribuidor y amplificador DMX. Formato de bastidor de 19"****131,25 €**

Totalmente compatible con DMX-512 (1990). Entrada de señal DMX mediante XLR de 3 y 5 pines. DMX Thru mediante conectores XLR de 3 y 5 pines. 100% aislamiento eléctrico y electrónico entre entrada/salida. Con señal LED e indicador de potencia para cada salida. Incluye interruptor de resistencia de 120 ohmios de terminación conmutable para salida DMX Thru. Entrada de alimentación a través del conector Powercon del panel trasero AC: 230V AC, 50-60 Hz con fusible de protección de 500 mA. Construido en caja de acero en formato rack de 19" en 1U de altura con unas medidas de 482 x 130 x 44 mm y un peso de 2,6 kg. Incluye cable de alimentación Shucko a Powercon de 1,5 m.

**EAN: 8474407180115**

10286982

**SATURN 4R 2****Repartidor, distribuidor y amplificador DMX. Formato de bastidor de 19"****136,50 €**

Totalmente compatible con DMX512 (1990). Con conectores XLR de 3 y 5 pines tanto para entrada como para salida y DMX Thru con entrada y salida a través de conectores XLR de 3 y 5 pines. Con aislamiento 100% eléctrico y electrónico entre entrada/salida, señal LED e indicador de alimentación para cada salida, interruptor de resistencia de 120 Ohm. Terminación conmutable para salida DMX Thru, entrada de alimentación a través del conector Powercon en el panel trasero con botón de encendido e indicador de señal. Fuente de alimentación AC 230V AC, 50-60 Hz con 1 fusible de protección de 500 mA. y un consumo máximo de 15W. Fabricado en caja metálica en formato rack de 19" con una unidad de altura de 482 x 130 x 44 mm y un peso de 2,6 kg. Incluye cable de alimentación Shucko a Powercon de 1,5 m.

**EAN: 8474407181181**

10286983

**SATURN 4 IP****Repartidor, distribuidor y amplificador DMX. Con caja impermeable IP65****136,50 €**

Repartidor, amplificador y distribuidor de señal DMX IP65, modelo DMX4IP Triton Blue, de 1 entrada y 4 salidas, con 100% de aislamiento eléctrico entre todas las salidas. Fabricado en aluminio con protección IP65 con unas medidas de 180 x 175 x 80 mm y un peso de 1,4 kg. Alimentación mediante cable directo con entrada AC 230V 50-60Hz y consumo 6W.

**EAN: 8474407180108**

10286984

**SATURN 2X5R****Repartidor, distribuidor y amplificador DMX. 10 salidas DMX 1 o 2 entradas DMX Formato ra****182,70 €**





Divisor, amplificador y distribuidor de señal DMX. 1 entrada de señal DMX y 10 salidas o 2 entradas de señal DMX y 10 salidas. Totalmente compatible con DMX-512 (1990). Entrada de señal DMX a través de conectores XLR macho de 3 y 5 pines. DMX Thru mediante conectores XLR hembra de 3 y 5 pines. Salida mediante 5 XLR hembra de 5 pines y 5 XLR hembra de 3 pines. Aislamiento óptico 100% entre entrada y salida. Aumento de salida y regeneración de la señal DMX antes de la distribución y con indicador LED de alimentación para cada línea DMX de entrada. Botón de fin de línea DMX. Entrada de alimentación a través del conector IEC del panel trasero AC: 230V AC, 50-60 Hz. y fusible de protección de 500 mA. Consumo: 15 vatios. Con 1 terminador DMX (botón terminador de señal DMX (120 Ohm) en el panel frontal) 2 LED de indicación de alimentación y 2 LED de indicación de señal DMX en el panel frontal. Construido en acero y aluminio en formato rack de 19" con 1U de altura y unas medidas de 482 x 130 x 44 mm y un peso de 3,0 kg.

EAN: 8474407180085

10286985

SATURN 8R

**Repartidor, distribuidor y amplificador DMX RDM DMX 1 entrada con 8 salidas**

252,00 €



Amplificador, divisor y divisor de señal RMD TR8-RMD-DMX de la marca Triton Blue, con una entrada y 8 salidas. Cumpliendo con la norma E1. 20 RMD con 100% de aislamiento tanto en entradas como en salidas, con indicadores de entrada y salida en el panel frontal. Con función de amplificación y recepción de señales RMD y DMX con 1 entrada y salida de señal DMX en la parte frontal y también en la parte trasera mediante conectores XLR de 3 pines (1 Macho y 1 Hembra) y 8 salidas de señales DMX y RMD en la parte trasera mediante Conectores XLR hembra de 3 pines. Con entrada de alimentación 230V 50-60Hz a través de conector Powercon de 16 Amp y un consumo máximo de 6 vatios. Con unas medidas de 482 x 180 x 44 mm (formato rack 19", 1U de alto) y un peso de 2,5 kg. Acabado en color gris oscuro.

EAN: 8474407181167

10286986

SPACE 1024

**Grabador y reproductor DMX con ArtNET 1.024 canales. Formato de bastidor de 19"**

336,00 €



Grabador DMX y ArtNET Node con función inalámbrica, 1024 canales de entrada y salida (2 universos). Grabación y reproducción DMX en tiempo real a través de DMX o WiFi (punto de acceso WIFI integrado). Con 14 memorias directas con hasta 20 horas de reproducción que se pueden almacenar en la tarjeta SD incluida. Incluye amplificador de señal divisor. La reproducción se puede ejecutar en modo loop o modo solo y siempre directamente desde el propio dispositivo o a través de un sistema iPad, iPhone o Android mediante TouchOSC. Dispone de 2 potenciómetros en el panel frontal para control de velocidad y dimmer de memoria y 4 indicadores LED para señal de entrada DMX 1 y 2 en verde y salida de señal DMX 1 y 2 en rojo. 2 conectores XLR 3P para salidas de señal DMX 1 y 2. 2 XLR 3P para entradas de señal DMX 1 y 2. 1 conector de red, terminal RJ45 para entrada y salida de datos. 1 USB 2. 0 tipo B para suministro de voltaje alternativo. Ranura para tarjeta de memoria SD (incluida). 1 interruptor de encendido y apagado SHOW-REC-1024. 1 Portafusibles con fusible tipo rápido de 5 mm x 20 mm 1A, 250V. 1 terminal de entrada de alimentación tipo PowerCON. Entrada de energía: CA 100-240 V, 50/60 Hz. Consumo de energía: 6 vatios máx. Para instalación en formato rack de 19" de altura 1U con dimensiones: 482 x 135 x 44 mm y peso: 2 kg. Incluye 1 antena para acceso Wifi, 1 cable de alimentación Shucko-Powercon de 1,5 m.

EAN: 8474407181174

NEW

DMX ArtNet 8 MK2

**ArtNET 8 MK2 Divisor y Distribuidor formato rack 19"**



Nodo Ethernet a DMX, compatible con ArtNet, sACN, King-Net, RDM y DMX. Convierte Art-Net/sACN a DMX hasta 8 universos y DMX a Art-Net hasta 8 universos, incluye 2 conectores Ethernet RJ45, 8 XLR de 5 pines. Una pantalla para funciones OLED. Admite RDM sobre Art-Net para la administración remota de dispositivos. Funciones de fusión HTP y LTP. Copia de seguridad de ajustes y configuraciones con el mismo servidor web de Node. Entrada de alimentación CA 100-240 V. 50/60Hz mediante conector Powercon. En formato rack de 1U de altura con un tamaño de 482 x 144 x 44 mm y un peso de 2,2 kg.

EAN: 8474407183086

10286988

PULSAR 6

**Control de iluminación DMX de 6 canales**

57,74 €



Control de iluminación DMX con 6 faders (uno por canal) y fader general o master. Interruptor de encendido y apagado, salida de señal DMX mediante conector XLR hembra de 3 pines. Alimentación mediante fuente de alimentación DC 9V incluida y posibilidad de funcionamiento mediante material 9V tipo 6LR61. Acabado en gris oscuro. Tamaño 173 x 154 x 60 mm. Peso 0,8 kg

EAN: 8474407180160

10286989

PULSAR 24

**Controlador DMX de 24 canales con 24 faders y/o 12 canales con 2 preparaciones**

182,69 €



Control de iluminación DMX de 24 canales con 24 faders deslizantes y 24 botones de flash. Permite crear y guardar 96 programas de hasta 1.000 pasos, para su ejecución de forma automática, vía audio o mediante el micrófono interno. Compatible con MIDI. Botón de apagón. Selección de trabajo a 24 canales o 12 canales con 2 preparaciones. 1 RCA para entrada de audio, 1 XLR hembra para salida de señal DMX. 3 conectores DIN de 5 pines para MIDI. Incluye fuente de alimentación DC 12V-18V 500mA para entrada de corriente. Medidas 482 x 264 x 85 mm y peso 4,5 kg

EAN: 8474407180177

10286990

PULSAR 48

**Controlador DMX de 48 canales con 48 faders y/o 24 canales con 2 preparaciones**

248,84 €



Control de iluminación DMX de 48 canales con 48 faders deslizantes y 24 botones de flash. Permite crear y guardar 96 programas de hasta 1.000 pasos, para su ejecución de forma automática, vía audio o mediante el micrófono interno. Compatible con MIDI. Botón de apagón. Selección de obra a 48 canales o 24 canales con 2 preparaciones. 1 RCA para entrada de audio, 1 XLR hembra para salida de señal DMX. 3 conectores DIN de 5 pines para MIDI. Incluye fuente de alimentación DC 12V-18V 500mA para entrada de corriente. Medidas 10 x 266 x 90 mm y peso 6,5 kg

EAN: 8474407180184

10286991

PULSAR 48 P

**Controlador DMX de 48 canales con 24 faders**

162,74 €



TR-48FULL Controlador DMX de 48 canales con 24 faders deslizantes, botón para asignación de página, 2 displays LED para mostrar el número del canal de control y valor LTP de salida DMX, 1 Dip switch para direccionamiento del canal de salida DMX, Totalmente vinculable con otros controladores del mismo modelo. Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 pines. Entrada de alimentación mediante conector Powercon. Fuente de alimentación AC 100-240 V 50/60 Hz, con un consumo de 5W y fusible de protección de 1A/250V. Con unas medidas de 482 x 133 x 85 mm y peso: 2,3 kg. Incluye conector de alimentación powercon/schuco de 1,5 m.

EAN: 8474407180283

10286992

DM2

**Dimmer DMX de 2 canales con salida Schuco por canal**

101,84 €



TR-D2-2 Triton-Blue Atenuador de 2 canales con funcionamiento autónomo mediante botones integrados y monitorizado mediante display LED integrado de 4 dígitos o mediante señal DMX 512, entrada y salida de señal DMX mediante 2 XLR macho y hembra de 3 pines y una potencia de salida de hasta 16 amperios (3.680 vatios) a través de 2 conectores tipo Schuco de 16 amperios. Medidas 210 x 110 x 160 mm y un peso de 1,8 kg. Incluye cable de alimentación con conector aéreo Schuco de 16A.

EAN: 8474407180191

10286993

DM4

**Dimmer DMX de 4 canales con salida Schuco por canal**

110,24 €



Dimmer de 4 canales DMX para fijación en suelo, pared o techo. Potencia máxima de 5A por cada canal y potencia total máxima de 16A. Indicadores LED para cada salida de potencia. Control a bordo o mediante señal DMX. Programador interno con 6 programas integrados con posibilidad de modificar velocidad y tipos de seguimiento. Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 pines. Entrada de alimentación AC 230V/50Hz mediante cable de 1,5 m y conector Schuko de 16A. Con interruptor de encendido/apagado del equipo y fusibles de protección individual para cada canal tipo F6,3A/250V (5 x 20 mm). Con unas dimensiones de 210 x 260 x 70 mm y un peso de 2,5 kg.

EAN: 8474407180207

## SMOKE MACHINES

10287062

Draco 3000

**Máquina de humo HEAVY FOGGER DMX 3000W PRO NON STOP**

408,45 €



El TR-3000-FG HEAVY FOGGER de Triton Blue es una potente máquina de humo de 3000W para aplicaciones profesionales en eventos, rodajes de películas y parques de atracciones. Función "NON STOP", salida de humo continua al 60% de potencia. Potencia: 3.000W. Fusible: 250V/15A. CA 220-240 V, 50/60 Hz. Producción continua de humo. Rango de salida: 10 m. Caudal máximo: 300ml/min. Depósito de fluido de 6 litros. Tiempo de calentamiento inicial: 5 min. Pantalla LCD para una fácil gestión de parámetros. Sistema de protección: Sensor de falta de líquido. Control DMX: Canal: 1. Dimensiones: 510 x 331 x 335 mm. Peso neto: 15,4 kg.

EAN: 8474407181563

10287064

Polaris 950

**Máquina Hazer 950W DMX Profesional**

288,75 €



Máquina HAZER profesional que genera niebla suave, fina y seca, 68m3 por minuto (aprox.). Se calienta muy rápidamente. 100% antigoteo y de muy bajo consumo. Relé controlado por temperatura para un control constante de la temperatura y una vida útil más larga. Boquilla de diseño exclusivo para reducir la acumulación de condensación en las tuberías. Operación de pantalla digital fácil de usar. Entrada de red: 220-240V. 50/60 Hz. Unidad de calefacción: 1000 vatios. Canales DMX: 2. Disyuntor: 5A/250V. Tiempo de calentamiento: 3 min. Capacidad del tanque de niebla: 1, 2 L. Consumo de líquido: 1-22 ml/min. Líquido recomendado: Hazer 832-1062 Triton Blue Fluid. IP20. Dimensiones: 380 x 260 x 350. Peso: 7,9 kg.

EAN: 8474407182041

10287063

Polaris 1500C


**Máquina Hazer 1500W con Flightcase**


492,45 €




Máquina de humo Hazer de 1100W con depósito de 5 litros. Te permitirá crear de forma continua una producción de 150 metros cúbicos por minuto de niebla con un consumo máximo de 900 ml por hora. Con control manual embarcado de salida de humos y regulación de velocidad del ventilador y también puede gobernarse por señal DMX de 2 canales. El acceso a todos los parámetros de la máquina se puede visualizar en una pantalla LCD y se controla mediante 4 botones perfectamente dispuestos en el panel frontal. Dispone de un sistema manual que permite dirigir la salida de niebla. Dispone de 4 conectores XLR de 3 y 5 pines para entrada y salida de señal DMX y un conector de alimentación tipo powercon. Entrada de alimentación AC220-240V, 50/60Hz. Medidas 490 x 410 x 235 mm y un peso de 16 kg. Todo el sistema de la máquina TR-HCASE-1500 está integrado en un Flightcase fabricado en abedul con acabado en madera alveolar para una mayor protección durante el transporte y almacenamiento. Incluye cable de alimentación de 1,5 m con conectores Powercon y Schuco.

EAN: 8474407182058

10287061	Draco 1500 LF	<b>Máquina de baja niebla 1500W LOW FOG COMPACT Ultrasónica</b>	716,10 €
		<p>Utiliza tecnología ultrasónica para generar humo a partir del agua, eliminando la necesidad de hielo seco. La carcasa está moldeada para ser compacta, liviana, duradera y resistente al óxido. Potencia: 200V-240V 50/60Hz. Consumo: 1500W. Fusible: 8A/250V. Cobertura de humos: 80m2. Tiempo de calentamiento inicial: 3 minutos. Capacidad del depósito de líquido de humo (832-1072): 1,8 L, con un consumo de 1-30 ml/min. Capacidad del depósito de agua: 7,7 L. Modos de control: DMX, control manual embarcado (control de intensidad de salida de humos, ventilador y tiempo). 2 canales de control DMX. Pantalla: LCD. Alimentación Powercon de 16A. Señal DMX mediante conectores XLR de 3 pines. Medidas: 470 x 370 x 310 mm. Peso: 21kg.</p> <p><b>EAN: 8474407181570</b></p>	

10287065	Draco 2000C LF	<b>Máquina ultrasónica de bajo humo de 2000W con Flightcase</b>	1.001,79 €
		<p>Máquina de ultrasonidos con Flightcase que genera un bajo efecto de humo de 2000W. Entrada de red: 220-240V-50/60Hz. Unidad de calefacción: 2000W. Canales DMX: 2. Disyuntor: 10A/250V. Tiempo de calentamiento: 5 min. Cobertura de niebla: 80 m2. Capacidad del depósito de nebulización: 2,5 litros. Capacidad del depósito de agua: 7,5 litros. Consumo de líquido de humo: 1-45 ml/min. Líquido recomendado: Triton Blue LOW FOG-TB 5 Líquido de baja niebla (832-1072). Dimensiones: 760 x 460 x 600 mm. Peso: 42 kg</p> <p><b>EAN: 8474407182034</b></p>	


## FOG FLUIDS

		<p>Los fluidos Triton Blue cuentan con todas las normativas vigentes en Europa. Disponible en bidones de 1 y 5 litros (según modelos). Entre los fluidos encontramos líquido de humo estándar, líquido de humo ligero, líquido en base agua y líquido en base aceite para máquinas Hazer. Fluido para máquinas de bajo humo y fluido para limpieza y mantenimiento de unidades de calefacción de máquinas de humo.</p>	
10270651	Hydra NFF5	<b>Botella de 5 litros de líquido ESTÁNDAR con aroma neutro humo. EAN: 8474407180436</b>	12,52 €
10300447	Hydra NFLI	<b>Envase de 5 litros de líquido para humos LIGERO y de aroma neutro. EAN: 8474407183055</b>	11,13 €
10270652	Hydra NHF5	<b>Envase de 5 litros de líquido HAZER. EAN: 8474407180450</b>	21,95 €
10270653	Hydra HOB5	<b>Envase de 5 litros de líquido HAZER OIL BASED EAN: 8474407180443</b>	60,89 €
10270675	Hydra LFF5	<b>Bidón de 5 litros de líquido Low Smoke EAN: 8474407180429</b>	15,30 €
10287058	Hydra SM1 Cleaner	<b>Botella de 1 litro para limpieza interior de calderas y grupos de calefacción de máquinas de humo. EAN: 8474407180429</b>	5,41 €

## SPARK MACHINES

10287059	Eclipse 500	<b>Máquina de efectos de chispa fría (Sparkle) controlada por señal DMX</b>	650,99 €
		<p>Máquina generadora de chispas en frío, controlada por señal DMX, bajo consumo, fácil operación, bajo coste de instalación y sin peligros ocultos durante el transporte. 2 canales para control DMX Consumo 500W. CA 220 V, 50-60 Hz mediante PowerCON. Medidas: 220 x 210 x 260 mm. Peso 9,5 kg.</p> <p><b>EAN: 8474407182072</b></p>	

10286975	Eclipse 500 FC	<b>Flightcase para 4 máquinas Sparkle (TB-SPARKLE-1-5)</b>	178,50 €
		<p>Flightcase con ruedas para transporte y almacenamiento de 4 SPARKLE Triton Blue. Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Tapa superior con bisagras. Ángulo de aluminio de 35 mm. 4 asas de superficie. 2 cierres de mariposa. 4 ruedas azules de 100 mm. (dos de ellos con ruedas). Medidas exteriores (largo x alto x ancho): 612 x 415 x 780 mm. Medidas con ruedas (largo x alto x ancho): 612 x 560 x 780 mm. Peso del Flightcase: 22,00 kg.</p> <p><b>EAN: 8474407182676</b></p>	

10285928	MS200	<b>Unos 200 gr. Consumibles para máquinas Sparkle</b>	35,00 €
		<p>Unos 200 gr. de gránulos para producir chispas metálicas. Composición: Circonio 20% y aleación de titanio. Número de malla de polvo: 80-100. Diámetro: 180um a 250um. Peso: 200 gr/Bolsa. Tiempo de uso: 15 minutos (al 100%). Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C. Los gránulos se suministran en paquetes de 200 gramos que duran hasta 15 minutos en plena altura y densidad.</p> <p><b>EAN: 8474407182065</b></p>	

## DMX TURBINES

10287060	<b>Orbit DMX</b> 	<b>Salida de turbina DMX de hasta 2600 m3/h de aire</b> El TR-FAN-DMX es un ventilador controlable mediante señal DMX o mediante el mando a distancia suministrado. Salida máxima de aire: 2600 m3/h. Velocidad de ventilación: De 138 a 1380 Rpm. Control: DMX 1 canal y mediante mando a distancia (incluido). Pantalla: 4 dígitos mediante 3 botones de control. Alimentación: CA 198/240 V, 50-60 Hz. Consumo: 150 vatios. Fusible: 8 A: entrada PowerCon / salida PowerCon. Conexiones de entrada DMX: 3 y 5 pines. Tipo de protección: IP54. Medidas 472 x 568 x 397 mm. Peso neto: 18,00 kg. <b>EAN: 8474407183000</b>	<b>415,80 €</b>
10286974	<b>Orbit DMX FLY</b> 	<b>Flightcase de turbina Triton Blue Orbit DMX</b> El TR-FAN-DMX-FLY es un Flightcase diseñado para transportar y almacenar de forma segura una turbina Triton-Blue DMX, es la protección perfecta contra impactos, el interior está acolchado con espuma para brindar mayor protección. Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Tapa superior con bisagras. Ángulo de aluminio de 35 mm. 2 asas de superficie. 1 cierre de mariposa. 4 ruedas azules de 100 mm. (dos de ellos con ruedas). Medidas exteriores (largo x alto x ancho): 440 x 620 x 540 mm. Medidas con ruedas (largo x alto x ancho): 440 x 756 x 540 mm. Peso del Flightcase: 18,00 kg. <b>EAN: 8474407182669</b>	<b>208,95 €</b>

## CLAMPS

10286881	<b>SA 1922 60 S</b>	<b>Abrazadera de aluminio para tubos de 19 a 22 mm. Peso máximo 60 kg. Ancho 25 mm. color</b>	<b>4,46 €</b>
10286882	<b>SA 1922 60 BK</b> 	<b>Abrazadera de aluminio para tubos de 19 a 22 mm. Peso máximo 60 kg. Ancho 25 mm. color</b> Material: Aluminio (Al 6061-T6). Color: Plata y Negro. Ancho: 25 mm. Para tubos de: 19 a 22 mm. Carga máxima: 60 kg. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 150 unidades. Peso único: 0,06 kg. Peso del embalaje completo: 9,80 kg Plata EAN: 8474407181686 EAN color negro: 8474407181693	<b>4,99 €</b>
10286883	<b>SA 4852 75 S</b>	<b>Abrazadera de aluminio para tubos de 48 a 52 mm. Peso máximo 75 kg. Ancho 30 mm. color</b>	<b>6,51 €</b>
10286884	<b>SA 4852 75 BK</b> 	<b>Abrazadera de aluminio para tubos de 48 a 52 mm. Peso máximo 75 kg. Ancho 30 mm. Color</b> Material: Aluminio. Ancho: 30 mm. Para tubos de: 48 a 52 mm. Carga máxima: 75 kg. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 60 unidades. Peso unitario: 0,18 kg. Peso del embalaje completo: 12 kg. Plata EAN: 8474407181747 EAN color negro: 8474407181693	<b>6,96 €</b>
10286885	<b>SA 2327 60 S</b>	<b>Abrazadera de aluminio para tubos de 23 a 27 mm. Peso máximo 60 kg. Ancho 25 mm. color</b>	<b>4,46 €</b>
10286886	<b>SA 2327 60 BK</b> 	<b>Abrazadera de aluminio para tubos de 23 a 27 mm. Peso máximo 60 kg. Ancho 25 mm. Color</b> Material: Aluminio (Al 6061-T6). Ancho: 25 mm. Para tubos de: 23 a 27 mm. Carga máxima: 60 kg. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 150 unidades. Peso único: 0,08 kg. Peso del embalaje completo: 11,20 kg. Plata EAN: 8474407181709 EAN color negro: 8474407181716	<b>4,99 €</b>
10286887	<b>SA 3852 300 S</b>	<b>Abrazadera de aluminio para tubos de 38 a 52 mm. Peso de carga 300 kg. Ancho 30 mm. color</b>	<b>10,21 €</b>
10286888	<b>SA 3852 300 BK</b> 	<b>Abrazadera de aluminio para tubos de 38 a 52 mm. Peso de carga 300 kg. Ancho 30 mm. Color</b> Material: Aluminio. Ancho: 30 mm. Carga máxima: 300 kg. Para ajuste de tubo de: 38 a 52 mm. Incluye tornillo M10, arandela y tuerca autoblocante. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 50 unidades en caja de cartón. Peso neto unitario: 0,32 kg. Peso del embalaje completo: 19,20 kg Plata EAN: 8474407181877 EAN color negro: 8474407181792	<b>10,47 €</b>
10286889	<b>SA 3852 500 S</b>	<b>Abrazadera de aluminio para tubos de 38 a 52 mm. Peso de carga 500 kg. Ancho 50 mm. color</b>	<b>12,42 €</b>
10286890	<b>SA 3852 500 BK</b> 	<b>Abrazadera de aluminio para tubos de 38 a 52 mm. Peso de carga 500 kg. Ancho 50 mm. Color</b> Material: Aluminio. Ancho: 50 mm. Carga máxima: 500 kg. Para ajuste de: 38 a 52 mm. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 30 unidades en caja de cartón. Peso neto unitario: 0,48 kg. Peso del embalaje completo: 14,5 kg. Plata EAN: 8474407181860 EAN color negro: 8474407181785	<b>12,76 €</b>
10286891	<b>SAE 3853 300 S</b>	<b>Abrazadera de aluminio. para tubos de 38 a 53 mm. Con ojal. Peso de carga 300 kg. Ancho 30</b>	<b>10,99 €</b>
10273805	<b>SAE 3853 300 BK</b> 	<b>Abrazadera de aluminio. para tubos de 38 a 53 mm. Con ojal. Peso de carga 300 kg. Ancho 30</b> Material: Aluminio. Ancho: 30 mm. Carga máxima: 300 kg. Para ajuste de tubo de: 38 a 52 mm. Incluye anillo M10. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 40 unidades en caja de cartón. Peso neto unitario: 0,32 kg. Peso del embalaje completo: 19,20 kg Plata EAN: 8474407181846 EAN color negro: 8474407181853	<b>11,15 €</b>
10286892	<b>SA 2552 25 BK</b>	<b>Abrazadera/garra UNIVERSAL CLAMP para tubos de 25 a 52 mm. Peso máximo 25 kg. Ancho</b>	<b>22,05 €</b>





La abrazadera universal puede adaptarse a diferentes tubos redondos y cuadrados. Material: Aluminio (AL A380). Color: tratamiento superficial de pintura negra. Ancho: 45 mm. Para tubos de: 25 mm a 51 mm. Por sus características permite ajuste a tubos cuadrados, redondos, rectangulares, madera, etc., siempre que las medidas estén comprendidas entre 25 mm y 51 mm. Entradas en la parte inferior: 2 roscas M5 para colocar accesorios adicionales, rosca de 1 1/4" para colocar accesorios y/o cámaras adicionales. 1 Orificio principal de forma hexagonal para insertar pernos, espigas o accesorios de forma hexagonal o redonda de 5/8" (16 mm). Carga máxima: 25 kg. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Peso único: 0,46 kg. Embalaje completo: 25 unidades. Certificado TUV.  
EAN: 8474407181983

10286893

SA 3852 150 S

**Abrazadera 38-52 mm 150 kg ancho 30 mm Plata + accesorio con 2 Quik Look**

**12,09 €**

Material: Aluminio Al6061-T6 y placa de acero. Abrazadera de calidad profesional fabricada en aluminio, capaz de soportar hasta 150 kg. Cuenta con una placa de aluminio plegable con 2 accesorios universales Quik Look. La distancia entre los herrajes Quik Look incluye una pequeña muesca para deslizamiento y mayor adaptabilidad. Color: Plata. EAN: 8474407182096.



## DOUBLE ALUMINUM CLAMPS

10286894

DA 4852 75 S

**Abrazadera de aluminio para tubos de 19 a 22 mm. Peso máximo 60 kg. Ancho 25 mm. color**

**15,03 €**

10286895

DA 4852 75 BK

**Abrazadera de aluminio para tubos de 19 a 22 mm. Peso máximo 60 kg. Ancho 25 mm. Color**

**15,35 €**

Material: Aluminio Al6061-T6. Ancho: 30 mm. Carga máxima: 75 kg. Para ajuste de: 48 a 52 mm. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 30 unidades en caja de cartón. Peso neto unitario: 0,239 kg. Peso del embalaje completo: 8,5 kg.  
Plata EAN: 8474407181839  
EAN color negro: 8474407181822



10286896

DA 4852 300 S

**Abrazadera doble de aluminio para tubos de 48 a 52 mm. Peso de carga 300 kg. Ancho 30 mm**

**17,56 €**

10286897

DA 4852 300 BK

**Abrazadera doble de aluminio para tubos de 48 a 52 mm. Peso de carga 300 kg. Ancho 30 mm**

**18,04 €**

Material: Aluminio. Ancho: 30 mm. Carga máxima: 300 kg. Para ajuste de: 38 a 52 mm. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 25 unidades en caja de cartón. Peso neto unitario: 0,70 kg. Peso del embalaje completo: 17,5 kg.  
Plata EAN: 8474407181891  
EAN color negro: 8474407181815



10286898

DA 4852 500 S

**Abrazadera doble de aluminio para tubos de 48 a 52 mm. Peso de carga 500 kg. Ancho 30 mm**

**23,31 €**

10286899

DA 4852 500 BK

**Abrazadera doble de aluminio para tubos de 48 a 52 mm. Peso de carga 500 kg. Ancho 30 mm**

**23,75 €**

Material: Aluminio. Ancho: 30 mm. Carga máxima: 300 kg. Para ajuste de: 38 a 52 mm. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 25 unidades en caja de cartón. Peso neto unitario: 0,70 kg. Peso del embalaje completo: 17,5 kg.  
Plata EAN: 8474407181884  
EAN color negro: 8474407181808



## STEEL CLAMPS

10286900

SS 3852 100 S

**Garra de acero para tubos de 38 a 52 mm. Peso de carga de 100 kg. Ancho 25 mm. color plat**

**5,49 €**

10286901

SS 3852 100 BK

**Garra de acero para tubos de 38 a 52 mm. Peso de carga de 100 kg. Ancho 25 mm. Color Neg**

**5,51 €**

Material: Acero. Ancho: 25 mm. Carga máxima: 100 kg. Para ajuste de: 38 a 52 mm. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 50 unidades en caja de cartón. Peso neto unitario: 0,46 kg. Peso del embalaje completo: 24,0 kg.  
Plata EAN: 8474407182010  
EAN color negro: 8474407181952



10286902

SS 3252 40 BK

**Garra de acero para tubos de 32 a 52 mm. Peso máximo 40 kg. Ancho 38 mm. Color Negro**

**9,56 €**

Material: Acero. Color del cuerpo: Negro. Ancho: 38 mm. Carga máxima: 40 kg. Para ajuste de: 32 a 52 mm. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 18 unidades en caja de cartón. Peso neto unitario: 1,1 kg. Peso del embalaje completo: 20,0 kg.  
EAN color negro: 8474407181969



## ALUMINUM CLAMPS

10286903

SA 4852 20 S

**Garra de aluminio para tubos de 48 a 52 mm. Peso máximo 20 kg. Ancho 28 mm. color plata**

**7,28 €**

10286904

SA 4852 20 BK







**Garra de aluminio para tubos de 48 a 52 mm. Peso máximo 20 kg. Ancho 28 mm. Color Negr**

**7,40 €**

Material: Aluminio. Ancho: 28 mm. Carga máxima: 20 kg. Para ajuste de: 48 a 52 mm. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 45 unidades en caja de cartón. Peso neto unitario: 0,38 kg. Peso del embalaje completo: 17,1 kg.  
Plata EAN: 8474407181938  
EAN color negro: 8474407181945





10286905	SA 3852 75 S		<b>Garra de aluminio para tubos de 38 a 52 mm. Peso máximo 75 kg. Ancho 22 mm. color plata</b>	<b>4,31 €</b>
10286906	SA 3852 150 S		<b>Garra de aluminio para tubos de 38 a 52 mm. Peso de carga 150 kg. Ancho 30 mm. color plat</b>	<b>13,39 €</b>
10286907	SA 3852 150 BK		<b>Garra de aluminio para tubos de 38 a 52 mm. Peso de carga 150 kg. Ancho 30 mm. Color Ne</b>	<b>14,13 €</b>
			Material: Aluminio. Ancho: 28 mm. Carga máxima: 20 kg. Para ajuste de: 48 a 52 mm. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 45 unidades en caja de cartón. Peso neto unitario: 0,38 kg. Peso del embalaje completo: 17,1 kg. Plata EAN: 8474407181914 EAN color negro: 8474407182003	
10286910	SA 3252 15025 BK		<b>Garra de aluminio para tubos de 32 a 52 mm. Peso de carga 150 kg. Ancho 25 mm. Color Ne</b>	<b>8,51 €</b>
			Material: Aluminio (6061-T6). Color acabado: Negro. Ancho: 25 mm. Carga máxima: 150 kg. Para ajuste de: 32 a 55 mm. Incluye tornillo para proyector M10 x 35. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 40 unidades en caja de cartón. Peso neto unitario: 375 gr. Peso del embalaje completo: 15 kg. EAN color negro: 8474407181976	
10286911	SA 3252 150 S		<b>Garra de aluminio para tubos de 32 a 52 mm. Peso de carga 150 kg. Ancho 30 mm. color plat</b>	<b>9,98 €</b>
10286912	SA 4852 150 BK		<b>Garra de aluminio para tubos de 32 a 52 mm. Peso de carga 150 kg. Ancho 30 mm. Color Ne</b>	<b>10,06 €</b>
			Material: Aluminio. Ancho: 30 mm. Para tubos de: 32 a 52 mm. Carga máxima: 150 kg. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 24 unidades. Peso único: 0,31 kg. Peso del embalaje completo: 10,1 kg. Plata EAN: 8474407181907 EAN color negro: 8474407181990	
10286908	SA 4852 150 S		<b>Garra de aluminio para tubos de 48 a 52 mm. Peso de carga 150 kg. Ancho 28 mm. color plat</b>	<b>11,93 €</b>
10286909	SA 3252 150 BK		<b>Garra de aluminio para tubos de 48 a 52 mm. Peso de carga 150 kg. Ancho 28 mm. Color Ne</b>	<b>12,87 €</b>
			Material: Aluminio. Ancho: 28 mm. Carga máxima: 150 kg. Para ajuste de: 48 a 52 mm. Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico. Embalaje completo: 30 unidades en caja de cartón. Peso neto unitario: 0,48 kg. Peso del embalaje completo: 14,5 kg Plata EAN: 8474407181761 EAN color negro: 8474407181778	
10300450	67PIN		<b>Pasador metálico para pernos de armadura. 67 mm de largo, 12 mm de diámetro superior</b>	<b>1,73 €</b>
			Pasador de acero con clip tipo R para sujeción y seguridad. Diámetro superior de 12 mm. Se utilizan pasadores para asegurar el acoplador cónico (huevo o medio huevo) en su posición. Al igual que el acoplador cónico, los pasadores también son cónicos y de forma cónica. Un ligero golpe con un martillo de cobre debería asegurarlos. Asegúrese de insertar el pasador desde la dirección correcta en el orificio de la clavija.	

## TENT CLAMPS

10286913	AP 100 S		<b>Abrazadera para perfil de tienda SWL 100 kg. color plata</b>	<b>21,00 €</b>
10286914	AP 100 S		<b>Abrazadera para perfil de tienda SWL 100 kg. Color Negro</b>	<b>21,00 €</b>
			Se adhiere a las ranuras de una viga de tienda de campaña Keder para colgar elementos de iluminación, audio, armazones y decoración. Muy fácil y cómoda de instalar, la solución para la instalación de accesorios en carpas y espacios que utilizan perfiles tipo Keder. Material: Acero. Capacidad de carga: 100 kg. Compatible con: vigas Keder (vigas de tienda). Ancho adaptable de 130 mm a 40 mm. Rosca de fijación: 2 roscas M10, 1 rosca M12, 1 rosca M14. Peso: 1,35 kilos. Tamaño: 150x150x56mm Plata EAN: 8474407181723 EAN color negro: 8474407181730	

## SAFETY CABLES

10286915	SC 380 S		<b>Cable de seguridad de 80 cm de longitud y sección 3 mm con funda de PVC. Color plata. EAN</b>	<b>2,01 €</b>
10286916	SC 380 BK		<b>Cable de seguridad de 80 cm de longitud y sección 3 mm con funda de PVC. Color negro. EA</b>	<b>2,01 €</b>
10286917	SC 480 S		<b>Cable de seguridad de 80 cm de longitud y sección 4 mm con funda de PVC. Color plata. EAN</b>	<b>2,32 €</b>
10286918	SC 480 BK		<b>Cable de seguridad de 80 cm de longitud y sección 4 mm con funda de PVC. Color negro. EA</b>	<b>2,32 €</b>
10286919	SC 580 S		<b>Cable de seguridad de 80 cm de longitud y sección 5 mm con funda de PVC. Color plata. EAN</b>	<b>3,02 €</b>
10286920	SC 580 BK		<b>Cable de seguridad de 80 cm de longitud y sección 5 mm con funda de PVC. Color negro. EA</b>	<b>3,02 €</b>



Sección: 3 mm. Material: Acero. Largo: 80cm. Funda de protección: PVC transparente. Carga máxima: 40 kg. Embalaje individual: 1 pieza en bolsa de plástico. Embalaje completo: 200 unidades. Peso único: 0,04 kg. Peso del embalaje completo: 12,00 kg. Medidas embalaje completo 200 unidades: 370 x 280 x 200 mm. Sección: 4 mm. Material: Acero. Largo: 80cm. Funda de protección: PVC transparente. Carga máxima: 60 kg. Embalaje individual: 1 pieza en bolsa de plástico. Embalaje completo: 125 unidades. Peso individual: 0,075 kg. Peso del embalaje completo: 12,80 kg. Medidas embalaje completo: 370 x 280 x 200 mm. Sección: 5 mm. Material: Acero. Largo: 80cm. Funda de protección: PVC negro. Carga máxima: 100 kg. Embalaje individual: 1 pieza en bolsa de plástico. Embalaje completo: 80 unidades. Peso del embalaje individual: 0,16 kg. Peso del embalaje completo: 13,00 kg.

## CABLE PROTECTORS

10273975

CB1



**Pasacables de 1 canal, longitud 914 mm, ancho 135 mm**

27,30 €

Base de caucho vulcanizado de alta resistencia. Conectores macho y hembra en los extremos. Tamaño de canal interior de 40 mm x 14 mm para ocultar y asegurar cables, alambres y mangueras. Superficie de cubierta estructurada antideslizante para evitar riesgos de resbalones debido al tráfico peatonal. Tipo: 1 canales. Ancho: 135 mm. Alto: 21 mm. Longitud: 914 mm. Número de canales: 1 con un ancho de 40 mm. Material: Caucho vulcanizado con acabado negro. Peso: 1,8 kg.

EAN: 8474407181013

10273971

CB2



**Pasacables de 2 canales, longitud 980 mm, ancho 240 mm**

51,04 €

2 canales internos para colocación de cables en su interior. Base de caucho vulcanizado de alta resistencia. Tapa amarilla fabricada en polietileno. Conectores macho/hembra en cada extremo. La tapa permanece cerrada en todo momento, incluso cuando por ella pasan coches o camiones. Asa para fácil transporte. Tipo: 2 canales: Ancho: 240 mm. Alto: 45 mm. Longitud: 980 mm. Número de canales: 2. Canal 1: 30 mm. Canal 2: 32 mm. Material: Caucho vulcanizado (tapa de PVC amarilla para proporcionar alta visibilidad). Peso: 6,5 kg. Resistencia: Aprox. 5 toneladas.

EAN: 8474407181020

10273979

CB3



**Pasacables de 3 canales longitud 900 mm ancho 500 mm**

111,12 €

3 canales internos para colocación de cables en el interior. Base de caucho vulcanizado de alta resistencia. Tapa amarilla fabricada en polietileno. Conectores macho/hembra en cada extremo. La tapa permanece cerrada en todo momento, incluso cuando por ella pasan coches o camiones. Asa para fácil transporte. Tipo de producto: Prensacables portátil. Tipo: 3 canales: Ancho: 500 mm. Alto: 70 mm. Longitud: 900 mm. Número de canales: 3: Canal 1: 65 mm x 50 mm. Canal 2: 56 mm x 50 mm. Canal 3: 68 mm x 50 mm. Material: Caucho vulcanizado (tapa de PVC amarilla para proporcionar alta visibilidad). Peso: 17,2 kg. Resistencia: Aprox. 9 toneladas.

EAN: 8474407181037

10273982

CB5



**Pasacables de 5 canales longitud 900 mm ancho 500 mm**

85,61 €

5 canales internos para colocación de cables en el interior. Base de caucho vulcanizado de alta resistencia. Tapa amarilla fabricada en polietileno. Conectores macho/hembra en cada extremo. La tapa permanece cerrada en todo momento, incluso cuando por ella pasan coches o camiones. Asa para fácil transporte. Tipo: 5 canales: Ancho: 500 mm. Alto: 50 mm. Longitud: 900 mm. Número de canales: 5. Canal 1: 38 mm x 50 mm. Canal 2: 38 mm x 50 mm. Canal 3: 38 mm x 50 mm. Canal 4: 38 mm x 50 mm. Canal 5: 38 mm x 50 mm. Material: Caucho vulcanizado (tapa de PVC amarilla para proporcionar alta visibilidad). Peso: 12,5 kg. Resistencia: Aprox. 9 toneladas.

## FLIGHTCASE 19 RACKS

10286952

FC Rack 2U



**Flightcase formato rack 19" con 2 unidades fondo 402 mm**

119,70 €

Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Cubierta delantera y trasera extraíbles. Ángulo de aluminio de 35 mm. Perfil de rejilla delantera y trasera. 1 asa de superficie en la tapa frontal. 4 pequeños cierres de mariposa. No tiene ruedas. Dispone de 4 tacos de goma en la parte inferior. Fondo útil: 402 mm. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 538 x 125 x 535 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 550 x 155 x 565 mm. Volumen con embalaje: 0,048 m³. Peso del Flightcase: 8 kg. Peso con embalaje: 9 kg.

EAN: 8474407182447

10286953

FC Rack 4U



**Flightcase formato rack 19" con 4 unidades 520 mm de fondo**

129,15 €

Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Cubierta delantera y trasera extraíbles. Ángulo de aluminio de 35 mm. Perfil de rejilla delantera y trasera. 2 asas de superficie en la tapa frontal. 4 cierres de mariposa. No tiene ruedas pero incluye 4 tacos de goma en la parte inferior del rack. Fondo útil: 518 mm. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 702 x 250 x 530 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 725 x 240 x 550 mm. Volumen con embalaje: 0,096 m³. Peso del Flightcase: 12,7 kg. Peso con embalaje: 14 kg.

EAN: 8474407182454

10286954

FC Rack 6U

**Flightcase formato rack 19" con 6 unidades 520 mm de fondo**

142,80 €



Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Cubierta delantera y trasera extraíbles. Ángulo de aluminio de 35 mm. Perfil de rejilla delantera y trasera. 2 asas de superficie en la tapa frontal. 4 cierres de mariposa. No tiene ruedas pero incluye 4 almohadillas de goma en la parte inferior del rack. Fondo útil: 518 mm. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 682 x 295 x 530 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 700 x 330 x 550 mm. Volumen con embalaje: 0,127 m<sup>3</sup>. Peso del Flightcase: 14,6 kg. Peso con embalaje: 16 kg.

EAN: 8474407182461

10286955

FC Rack 10U

**Flightcase formato rack 19" con 10 unidades 510 mm de fondo**

173,25 €



Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Cubierta delantera y trasera extraíbles. Ángulo de aluminio de 35 mm. Perfil de rejilla delantera y trasera. 4 asas de superficie en la tapa frontal. 8 cierres de mariposa. No tiene ruedas. Tiene 4 almohadillas de goma en la parte inferior del bastidor. Fondo útil: 510 mm. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 690 x 475 x 530 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 720 x 500 x 560 mm. Volumen con embalaje: 0,216 m<sup>3</sup>. Peso del Flightcase: 20 kg. Peso con embalaje: 22 kg.

EAN: 8474407182478

10286956

FC Rack 12U

**Flightcase formato rack 19" con 12 unidades 510 mm de fondo**

232,05 €



Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Cubierta delantera y trasera extraíbles. Ángulo de aluminio de 35 mm. Perfil de rejilla delantera y trasera. 4 asas de superficie en la tapa frontal. 8 cierres de mariposa. No tiene ruedas. Tiene 4 almohadillas de goma en la parte inferior del bastidor. Fondo útil: 510 mm. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 690 x 475 x 530 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 720 x 500 x 560 mm. Volumen con embalaje: 0,216 m<sup>3</sup>. Peso del Flightcase: 20 kg. Peso con embalaje: 22 kg.

EAN: 8474407182485

10286957

FC Rack 20U

**Flightcase formato rack 19" con 20 unidades 520 mm de fondo**

285,60 €



Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Cubierta delantera y trasera extraíbles. Ángulo de aluminio de 35 mm. Perfil de rejilla delantera y trasera. 4 asas de superficie en la tapa frontal. 8 cierres de mariposa. 4 ruedas de 100 mm, 2 de ellas con freno. Fondo útil de 510 mm. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 700 x 925 x 530 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 730 x 925 x 560 mm. Volumen con embalaje: 0,403 m<sup>3</sup>. Peso del Flightcase: 35 kg. Peso con embalaje: 38 kg.

EAN: 8474407182492

## FLIGHTCASE 19" RACKS WIRELESS MICROPHONES

10286962

FC-M Rack 2U

**Flightcase formato rack 19" con 2 unidades fondo 402 mm**

135,45 €



Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Cubierta delantera y trasera extraíbles. Ángulo de aluminio de 35 mm. Perfil de rejilla delantera y trasera. 2 asas de superficie. 4 cierres de mariposa. 4 almohadillas de goma en la parte inferior. Fondo útil: 300 mm sin tapas. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 530 x 135 x 460 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 550 x 170 x 490 mm. Volumen con embalaje: 0,046 m<sup>3</sup>. Peso del Flightcase: 7,7 kg. Peso con embalaje: 9 kg.

EAN: 8474407182546

10286963

FC-M Rack 3U

**Flightcase formato rack 19" con 3 unidades fondo 402 mm**

141,75 €



Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Cubierta delantera y trasera extraíbles. Ángulo de aluminio de 35 mm. Perfil de rejilla delantera y trasera. 2 asas de superficie en la tapa frontal. 4 cierres de mariposa. 4 almohadillas de goma en la parte inferior. Fondo útil: 300 mm sin tapas. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 530 x 177 x 460 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 550 x 213 x 490 mm. Volumen con embalaje: 0,057 m<sup>3</sup>. Peso del Flightcase: 8,5 kg. Peso con embalaje: 10 kg.

EAN: 8474407182553

10286964

FC-M Rack 4U

**Flightcase formato rack 19" con 4 unidades fondo 402 mm**

152,25 €



Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Cubierta delantera y trasera extraíbles. Ángulo de aluminio de 35 mm. Perfil de rejilla delantera y trasera. 2 asas con resorte. 4 cierres de mariposa. 4 almohadillas de goma en la parte inferior. Fondo útil: 300 mm sin tapas. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 530 x 222 x 460 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 550 x 250 x 490 mm. Volumen con embalaje: 0,054 m<sup>3</sup>. Peso del Flightcase: 10,3 kg. Peso con embalaje: 11,5 kg.

EAN: 8474407182560

## FLIGHTCASE COMBO 19" RACKS

10286965

FC Rack 10-12U

**Rack con tres puertas, perfil de rack superior de 10U, perfil de rack frontal de 12U**

285,60 €



Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. 3 portadas: Portada, contraportada y portada superior. Ángulo de aluminio de 35 mm. Perfil de rack delantero y trasero y perfil de rack en la parte superior del rack. 4 asas de superficie. 10 cierres de mariposa. 4 ruedas azules de 100 mm, 2 de ellas con freno. 1 panel en blanco de 1 unidad. Fondo útil: 508 mm. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 512 x 750 x 532 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 570 x 800 x 725 mm. Volumen con embalaje: 0,331 m<sup>3</sup>. Peso del Flightcase: 33 kg. Peso con embalaje: 35 kg.

## TRUNKS FOR TRANSPORT

10286966

FC1

**Baúl de transporte tipo Flightcase multiusos 1220 x 520 x 520 mm****236,25 €**

Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Flightcase de transporte, versión aplicable. Perfecta para transportar accesorios audiovisuales, material deportivo, transporte de maquetas, equipamiento industrial, etc. Tapa superior abatible. 2 asas. 2 cierres de mariposa. Construido en un ángulo de 30x30. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 1220 x 520 x 520 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 1240 x 540 x 540 mm. Volumen con embalaje: 1.808 m³. Peso del Flightcase: 22 kg. Peso con embalaje: 25 kg.

EAN: 8474407182584

10286967

FC2

**Baúl de transporte tipo Flightcase multiusos 1040 x 406 x 420 mm****225,75 €**

Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Flightcase de transporte, versión aplicable. Perfecta para transportar accesorios audiovisuales, material deportivo, transporte de maquetas, equipamiento industrial, etc. Tapa superior abatible. 2 asas. 2 cierres de mariposa. Construido en un ángulo de 30x30. Medidas exteriores (largo x alto x ancho): 1060 x 420 x 440 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 1080 x 440 x 460 mm. Volumen con embalaje: 1.093 m³. Peso del Flightcase: 16,8 kg. Peso con embalaje: 19 kg.

EAN: 8474407182591

10286968

FC3

**Baúl de transporte tipo Flightcase multiusos 535 x 430 x 405 mm****120,75 €**

Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Flightcase de transporte, versión aplicable. Perfecta para transportar accesorios audiovisuales, material deportivo, transporte de maquetas, equipamiento industrial, etc. Tapa superior abatible. 2 asas. 2 cierres de mariposa. 4 almohadillas de goma en la parte inferior del Flightcase. Construido en un ángulo de 30x30. Medidas exteriores (largo x alto x ancho): 535 x 430 x 405 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 555 x 450 x 450 mm. Volumen con embalaje: 0,578 m³. Peso del Flightcase: 10,7 kg. Peso con embalaje: 12 kg.

EAN: 8474407182607

10286969

FC4

**Baúl de transporte tipo Flightcase multiusos 597 x 510 x 445 mm****126,00 €**

Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Flightcase de transporte, versión aplicable. Perfecta para transportar accesorios audiovisuales, material deportivo, transporte de maquetas, equipamiento industrial, etc. Tapa superior abatible. 2 asas. 2 cierres de mariposa. 4 tacos de goma en la parte inferior del Flightcase. Construido en un ángulo de 30x30. Medidas exteriores (largo x alto x ancho): 597 x 445 x 510 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 615 x 450 x 530 mm. Volumen con embalaje: 0,79 m³. Peso del Flightcase: 12,4 kg. Peso con embalaje: 14 kg.

EAN: 8474407182614

10286970

FC5

**Baúl de transporte con ruedas 965 x 603 x 660 mm****313,95 €**

Flightcase de maletero "Wiring Pig". Perfecta para cables, o accesorios de audio, vídeo e iluminación, Tapa superior con bisagras reforzadas. Aprovechamiento óptimo del espacio de carga en camiones o tarimas. Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Tapa superior con bisagras reforzadas. Ángulo de aluminio de 35 mm. 4 asas para fácil aplicación y carga. 2 cierres de mariposa. 4 ruedas de 100 mm, 2 de ellas con freno, se entregan desmontadas (dentro del Flightcase). Medidas exteriores (largo x alto x ancho): 965 x 603 x 660 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 980 x 645 x 640 mm. Volumen con embalaje: 0,404 m³. Peso del Flightcase: 30 kg. Peso con embalaje: 33 kg.

EAN: 8474407182621

10286971

FC6

**Baúl de transporte con 2 divisores y bandeja de 1200 x 600 x 600 mm****499,80 €**

Flightcase de maletero "Wiring Pig". Perfecto para cables, o accesorios de audio, vídeo e iluminación, incluye bandeja superior y divisores laterales para preparar compartimentos.

Tapa superior con bisagras reforzadas. Guías metálicas internas a ambos lados para colocación de los separadores. Práctica bandeja para colocar accesorios, cableado, etc. Aprovechamiento óptimo del espacio de carga en camiones o tarimas. Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Tapa superior con bisagras reforzadas. Ángulo de aluminio de 35 mm. Perfil metálico divisorio a ambos lados en la parte superior e inferior del Flightcase para blanquear los divisores de carga. 8 asas para facilitar la aplicación y carga, con refuerzo metálico interior. 2 cierres de mariposa con resorte le permiten colocar un candado por seguridad. 1 bandeja y 2 divisores para el interior. 4 ruedas de 100 mm, 2 de ellas con freno, se entregan desmontadas (dentro del Flightcase). Medidas exteriores (largo x alto x ancho): 1205 x 640 x 610 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 1250 x 645 x 620 mm. Volumen con embalaje: 0,516 m³. Peso del Flightcase: 47,3 kg. Peso con embalaje: 49,5 kg.

EAN: 8474407182638

## FLIGHTCASE WITH DRAWERS

10286972

FCX4

**Flightcase multiusos con 4 cajones, perfecto para tours y excursiones****523,95 €**





Conocido como el hospital en la jerga turística, en sus cajones podrás guardar todo lo que puedas imaginar, cables, herramientas, vestuario para compañías de teatro, carburadores y bujías para quienes utilizan este Flightcase en autocaravanas en carreras deportivas, para llevar todo lo necesario para reparar bicicletas cuando son utilizadas por equipos ciclistas, etc. Fabricado con madera de 9 mm de alta calidad con una capa de PROBUCKLER que aporta mayor seguridad. Fabricado en madera de 9 mm. Cubierta frontal con bisagras. Ángulo de aluminio de 35 mm. 4 asas de superficie. 2 cierres de mariposa. 5 ruedas azules de 100 mm. 2 de ellos con frenos. 4 cajones con unas medidas interiores de 514 x 437 x 160 mm. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 610 x 587 x 770 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 630 x 805 x 630 mm. Volumen con embalaje: 0,319 m³. Peso del Flightcase: 43,5 kg. Peso con embalaje: 45 kg.

EAN: 8474407182645

10286973

FCX7

#### Flightcase multiusos 7 cajones, para recorridos y recorridos

588,00 €



Flightcase multiusos con 7 cajones, perfecto para recorridos y recorridos, la tapa frontal se convierte en mesa de trabajo. La tapa frontal del Flightcase se convierte fácilmente en una mesa de trabajo. Conocido como el hospital en la jerga turística, en sus cajones podrás guardar todo lo que puedas imaginar, cables, herramientas, vestuario para compañías de teatro, carburadores y bujías para quienes utilizan este Flightcase en autocaravanas en carreras deportivas, para llevar todo lo necesario para reparar bicicletas cuando son utilizadas por equipos ciclistas, etc. Fabricado con madera de 9 mm de alta calidad con una capa de PROBUCKLER que aporta mayor seguridad. Tapa frontal desmontable con accesorio tipo pata para utilizarla como mesa de trabajo. Ángulo de aluminio de 35 mm. 4 asas de superficie. 4 cierres de mariposa. 4 ruedas azules de 100 mm. 7 cajones con las siguientes medidas interiores: 3 cajones de 435 x 378 x 71 mm. 3 cajones 435 x 378 x 115 mm. 1 cajón de 435 x 378 x 250 mm. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 525 x 1002 x 540 mm. Medidas con embalaje (largo x alto x ancho): 550 x 1050 x 550 mm. Volumen con embalaje: 0,318 m³. Peso del Flightcase: 52 kg. Peso con embalaje: 55 kg.

EAN: 8474407182652

### FLIGHTCASE WITH DRAWERS

10286976

FC 16M

#### Flightcase para transportar 16 pies de micro largos

392,44 €



Flightcase para transportar 16 pies de micros largos. Fabricado en madera de 9 mm y funda exterior de color negro resistente a los arañazos. En su interior incluye 16 tubos de PVC para colocar los pies de micrófono. Incluye 4 ruedas de 100 mm de diámetro (se entregan desmontadas). Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Ángulo de aluminio de 35 mm. 6 asas para fácil aplicación y carga. 2 cierres de mariposa. 4 almohadillas de goma en la parte inferior del Flightcase (brinda más estabilidad cuando el Flightcase está en posición horizontal y no raya el piso del escenario). 4 ruedas de 100 mm, 2 de ellas con freno, se entregan desmontadas (dentro del Flightcase). Medidas exteriores (largo x alto x ancho): 1140 x 510 x 490 mm. Volumen con embalaje: 0,291 m³. Peso: 48kg

EAN: 8474407182683

10286978

FC T

#### Maleta para transporte de piezas cónicas y pasadores de armadura.

203,44 €



Maleta para transporte y almacenamiento de hasta 48 piezas cónicas, 96 pasadores + un espacio para accesorios como clips, martillo, etc. Las piezas cónicas se colocan en los orificios previstos en las 2 bandejas de madera que se pueden quitar de la maleta, esta De esta forma podrás controlar las piezas que puedan faltar. Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. 2 asas en la parte delantera y otra en el lateral 2 cierres de mariposa. 2 bandejas portapiezas extraíbles Completamente fabricada en Flightcase. Construido con perfil de aluminio de 30 x 30 mm. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 565x 305 x 290 mm. Volumen con embalaje: 0,053 m³. Peso del Flightcase: 10 kg. Peso con embalaje: 10,4 kg

EAN: 8474407182706

10286977

FC 12M

#### Flightcase para 12 micrófonos y espacio para accesorios

150,15 €



Flightcase para 12 micrófonos y espacio para accesorios. El estuche del micrófono contiene un total de doce espacios para micrófonos de mano y un espacio para accesorios. El interior donde se colocan los micrófonos es de espuma moldeada con orificios para que los mismos brinden mayor protección. La parte superior del maletín tiene un asa para facilitar su transporte. Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. 1 Asa en la parte superior del caso. 1 Cierre de mariposa. Construido con perfil de aluminio de 30 x 30 mm. Medidas exteriores con tapas (largo x alto x ancho): 505 x 310 x 300 mm, Volumen con embalaje: 0.050 m³, Peso del Flightcase: 6 kg. Peso con embalaje: 6,7 kg.

EAN: 8474407182690

10286979

Orion 200 FC

#### Flightcase para 4 cabezales móviles Q-BEAM200 o 4 Q-SPOT200

208,95 €



Flightcase diseñado para transportar de forma segura 4 cabezas móviles Triton-Blue Q-BEAM200 o Q-SPOT200. Forrado con espuma y moldeado internamente para colocar 4 cabezas móviles en su interior, se convierte en un elemento que aporta la mayor seguridad y protección del movimiento para montajes en eventos y conciertos. Flightcase para uso profesional, cierres de mariposa, revestimiento exterior PROBUCKER, ángulos laterales de aluminio con 4 ruedas (2 de ellas con freno). Tapa superior con bisagras y 4 bases de ruedas anidadas para apilar fácilmente varios Flightcases. Ángulo de aluminio de 35 mm. 4 asas empotradas. 2 cierres de mariposa. 4 Ruedas (2 con freno y 2 sin freno). Medidas: 775 mm x 472 mm x 715 mm (con ruedas). Peso 24,0 kg.

EAN: 8474407180214




10286980	Orion W84 Neon FC	Flightcase para 4 cabezas móviles Q-M00712	204,75 €
		Flightcase para 4 cabezales móviles ParWash. Flightcase diseñado para transportar de forma segura 4 cabezas móviles Q-M00712. Forrado con espuma y moldeado internamente para colocar 4 cabezas móviles en su interior, se convierte en un elemento que aporta la mayor seguridad y protección del movimiento para montajes en eventos y conciertos. Flightcase para uso profesional, cierres de mariposa, revestimiento exterior PROBUCKLER, ángulos laterales de aluminio con 4 ruedas. Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Tapa superior con copas con 4 bases anidadas para ruedas que facilitan el apilamiento de varios Flightcases. Ángulo de aluminio de 35 mm. 4 asas empotradas. 2 cierres de mariposa. 2 bisagras traseras reforzadas. 4 Ruedas (2 con freno y 2 sin freno). Medidas 690 mm x 520 mm x 570 mm. Peso 26,0 kg. EAN: 8474407180016	
10292850	Halley H330 FC	Flightcase para 2 cabezas móviles Halley H330	371,41 €
		Flightcase para 2 cabezas móviles Halley H330. Este Flightcase está diseñado para transportar de forma segura 2 cabezas móviles Halley H330. Forrado con espuma y con una forma interna para encajar de forma segura 2 cabezas móviles en su interior, proporciona máxima seguridad y protección durante el transporte para montajes de eventos y conciertos. Es un Flightcase de uso profesional, que cuenta con cierres de mariposa, revestimiento exterior PROBUCKLER, ángulos laterales de aluminio y 4 ruedas. Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. Las tapas superior y lateral tienen copas empotradas con 4 bases equipadas con ruedas, lo que facilita el apilamiento de varios Flightcases. Ángulo de aluminio de 35 mm. 4 asas empotradas. 6 cierres de mariposa. 2 bisagras traseras reforzadas. 4 ruedas (2 con freno y 2 sin freno). Dimensiones: 563 mm x 785 mm x 880 mm. Peso: 45 kilos. EAN: 8474407183062	
10292851	Halley W1940Z FC	Flightcase para 2 cabezas móviles Halley W1940Z	628,95 €
		Flightcase para 2 cabezas móviles Halley W1940Z. Este Flightcase está diseñado para transportar de forma segura 2 cabezas móviles Halley W1940Z. Forrado con espuma y con forma interna para adaptarse de forma segura a 2 cabezales móviles, proporciona máxima seguridad y protección durante el transporte para eventos y conciertos. Es un Flightcase de uso profesional, que cuenta con cierres de mariposa, revestimiento exterior PROBUCKLER, ángulos laterales de aluminio y 4 ruedas. Fabricado en madera de 9 mm con funda exterior PROBUCKLER. La tapa superior tiene copas empotradas con 4 bases equipadas con ruedas, lo que facilita el apilamiento de varios Flightcases. Ángulo de aluminio de 35 mm. 4 asas empotradas. 6 cierres de mariposa. 2 bisagras traseras reforzadas. 4 ruedas (2 con freno y 2 sin freno). Dimensiones: 595 mm x 650 mm x 660 mm. Peso: 45 kilos. EAN: 8474407183079	
10287482	AQUA FC	Flightcase para 8 proyectores Serie Aqua	173,55 €
		Flightcase diseñado para transportar de forma segura 8 proyectores LED de la serie Aqua. Forrado con espuma y con forma interna para albergar 8 proyectores, proporciona la máxima seguridad y protección durante el transporte para eventos y conciertos. Este Flightcase de uso profesional cuenta con pestillos de mariposa, revestimiento exterior PROBUCKLER, ángulos laterales de aluminio y 4 ruedas (2 con frenos). Ligero con acabado exterior negro y madera PROBUCKLER estilo panel. Fácil de manipular y almacenar. Divisores internos forrados de espuma para colocación individual de proyectores. Bordes de aluminio reforzado y protectores de esquinas de acero. La tapa superior tiene bisagras y 4 bases empotradas para ruedas, lo que facilita el apilamiento de varios Flightcases. Ángulo de aluminio de 35 mm. 4 asas empotradas (dos a cada lado del Flightcase). 2 pestillos de mariposa. 4 ruedas (2 con freno y 2 sin freno). EAN: 7427254442159	
10300445	F-4-KOSMOS	Flightcase Triton Azul para 4-KOSMOS	204,75 €
		"Flightcase para cambio de 4 colores K-04025-IP Triton Blue Flightcase diseñado para transportar de forma segura 4 KOSMOS Triton-Blue que cambian de color Forrado con espuma y moldeado interiormente para colocar en su interior 4 KOSMOS WASHER 40 LED IP65, se convierte en un elemento que aporta la mayor seguridad y protección de movimiento para montajes en eventos y conciertos. Flightcase para uso profesional, cierres de mariposa, revestimiento exterior PROBUCKLER, ángulos laterales de aluminio con 4 ruedas (2 de ellas con freno)" EAN: 8474407183093	
10300449	BAG-PANEL	Carro para transporte de paneles LED Soft PANEL con ruedas	124,95 €



El carro de transporte de paneles LED Triton Blue Soft PANEL es la solución ideal para almacenar y transportar de forma segura y cómoda paneles LED Soft Panel, proyectores Fresnel y otros equipos de iluminación. Medidas interiores: 750 x 420 mm. Medidas exteriores: 460 x 220 x 860 mm. Medidas de la caja de envío de cartón: 820 x 470 x 260 mm. Peso: 3,0 kg

EAN: 8474407182089

10300448




#### Etiqueta Adhesiva para Flightcase 130 x 85 mm.

1,14 €

Material adhesivo muy resistente. Fácil limpieza y reutilizable. 130 mm. horizontales x 85 mm. vertical. Indicado para todo tipo de Flightcase y rack de transporte, para identificar material de audio, vídeo, iluminación, back line, escenografía, etc. Dispone de 5 espacios para identificación del contenido, donde se marca en la placa la producción, fecha y contenido. Ancho: 130 mm. Alto: 85 mm.

EAN: 8474407183024

10297077




#### Etiqueta Adhesiva para Flightcase 177 x 127 mm.

2,99 €

Material adhesivo muy resistente. Fácil limpieza y reutilizable. 177 mm. horizontales x 127 mm. vertical. Indicado para todo tipo de Flightcase y rack de transporte, para identificar material de audio, vídeo, iluminación, back line, escenografía, etc. Dispone de 5 espacios para identificación del contenido, donde se marca en la placa la producción, fecha y contenido. Ancho: 177 mm. Alto: 127 mm.

EAN: 8474407183031

10297076



#### Etiqueta Adhesiva para Flightcase 177 x 127 mm.

2,84 €

Material adhesivo muy resistente. Fácil limpieza y reutilizable. 220 mm. horizontales x 150 mm. vertical. Indicado para todo tipo de Flightcase y rack de transporte, para identificar material de audio, vídeo, iluminación, back line, escenografía, etc. Dispone de 5 espacios para identificación del contenido, donde se marca en la placa la producción, fecha y contenido. Ancho: 220 mm. Alto: 150 mm.

EAN: 8474407183048

NEW 10298586



#### Flightcase para Solar 480

322,82 €

Flightcase para transporte de 3 barras LED SOLAR 480  
Acabado exterior negro con madera PROBUCKER tipo nido de abeja  
Separadores internos forrados en espuma para colocación individual  
Bordes reforzados con aluminio y esquineras de acero  
Medidas: 1075 x 680 x 510 mm (con ruedas)  
Peso aproximado (vacío): 38 kg

EAN: 7427254442890

NEW 10298587



#### Flightcase para Halley H450

439,03 €

Flightcase para 2 cabezas móviles HALLEY H450  
Peso ligero  
acabado exterior negro con madera PROBUCKER tipo nido de abeja  
Separadores internos forrados en espuma para colocación individual de los proyectores  
Bordes reforzados con aluminio y esquineras de acero  
Medidas: 730 x 575 x 850 mm (con ruedas)  
Peso aproximado (vacío): 26 kg

EAN: 7427254442906

NEW 10301698



#### Flightcase para Neptune 200

322,26 €

Flightcase par 4 unidades del Triton Blue soft panel NEPTUNE 200  
Fácil manejo y almacenaje  
Separadores internos forrados en espuma para colocación individual de los paneles  
Bordes reforzados con aluminio y esquineras de acero  
Medidas: 820 x 500 mm x mm (con ruedas)  
Peso aproximado (vacío): 30 kg

EAN: 3666964715595

NEW 10301699



#### Flightcase para Neptune 400

305,17 €

Flightcase para 2 soft panel NEPTUNE 400  
Peso ligero  
Acabado exterior negro con madera PROBUCKER tipo nido de abeja  
Separadores internos forrados en espuma para colocación individual de los paneles  
Bordes reforzados con aluminio y esquineras de acero  
Medidas: 790 x 460 x 560 mm (con ruedas)  
Peso aproximado (vacío): 26 kg

EAN: 3666964575724

NEW 10301700



#### Flightcase para Neptune 400 IP65

297,85 €

Flightcase para 2 Triton Blue Soft panel NEPTUNE 400 IP65  
Peso ligero  
Acabado exterior negro con madera PROBUCKER tipo nido de abeja  
Separadores internos forrados en espuma para colocación individual de los paneles  
Medidas: 790 x 460 x 560 mm (con ruedas)  
Peso aproximado (vacío): 26 kg

EAN: 3666964220730

NEW 10301701



#### Flightcase para Stellar 400

358,88 €

Flightcase para 4 Triton Blue Frenel STELLAR 400 de 500W  
Peso ligero  
Acabado exterior negro con madera PROBUCKER tipo nido de abeja  
Separadores internos forrados en espuma para colocación individual  
Medidas: 740 x 400 x 750 mm (con ruedas)  
Peso aproximado (vacío): 32 kg

EAN: 3666964323639

NEW 10300497



#### Flightcase Kosmos 1000 IP65

172,00 €

Fabricado en madera de 9 mm con cubierta exterior PROBUCKER  
Angulo de aluminio de 35 mm  
4 asas empotradas (dos en cada lateral del flightcase)  
2 cierres de mariposa  
4 Ruedas (2 con freno y 2 sin freno)

EAN: 7427254443071

NEW 10300498



#### Flightcase Kosmos 270 IP65

252,00 €

Fabricado en madera de 9 mm con cubierta exterior PROBUCKER  
Angulo de aluminio de 35 mm  
4 asas empotradas (dos en cada lateral del flightcase)  
2 cierres de mariposa  
4 Ruedas (2 con freno y 2 sin freno)

EAN: 7427254443088

NEW 10300499



#### Flightcase Kosmos 1200 IP65

232,00 €

Fabricado en madera de 9 mm con cubierta exterior PROBUCKLER  
Angulo de aluminio de 35 mm  
4 asas empotradas (dos en cada lateral del flightcase)  
2 cierres de mariposa  
4 Ruedas (2 con freno y 2 sin freno)

EAN: 7427254443095

NEW 10300500



#### Flightcase Helios 600

232,00 €

Fabricado en madera de 9 mm con cubierta exterior PROBUCKLER  
Angulo de aluminio de 35 mm  
4 asas empotradas (dos en cada lateral del flightcase)  
2 cierres de mariposa  
4 Ruedas (2 con freno y 2 sin freno)

EAN: 7427254443101

NEW 10297614



#### Maleta para 6 x Hydro B60

186,67 €

Diseñada para colocar hasta 6 focos HYDRO 60  
Asa extraíble retráctil  
2 ruedas  
4 cierres de presión  
Medidas: 489,54 x 405,74 x 220,5 mm  
Peso 5 kg

EAN: 7427254442654

## LIGHTING TRIPODS

10286939

TP3 250

Trípode profesional de aluminio, color negro, 3 secciones, altura máxima 2,50 m.

45,68 €



Trípode de aluminio que proporciona ligereza y durabilidad. Ligera pero resistente. El tubo central o columna de aluminio se ensambla mediante tubos electrosoldados. Estos componentes ofrecen una mayor resistencia a la tracción (flexión y rotura) en comparación con los tubos extruidos tradicionales. Material: Aluminio 6061-T6. Tratamiento superficial: anodizado negro. Cojín de aire: sí. Tapa del trípode: Espiga de 16 mm (5/8") y rosca de 3/8". Altura mínima: 1050 mm. Altura máxima: 2500 mm. Longitud cerrada para transporte y almacenamiento: 860 mm. Peso neto: 1,4 kg. Carga máxima: 5,0 kg. Secciones de columna central: 3 secciones. Diámetro de los tubos de las patas: 22 mm. Diámetro de secciones: 22 mm, 26 mm y 29 mm. Diámetro de patas abiertas: 1090 mm.

EAN: 8474407182317

10286940

TP5 445

**Trípode profesional de aluminio, color negro, 5 secciones, altura máxima 4,45 m.**

113,07 €



Trípode de aluminio que proporciona ligereza y durabilidad. Ligera pero resistente. El tubo central o columna de aluminio se ensambla mediante tubos electrosoldados. Estos componentes ofrecen una mayor resistencia a la tracción (flexión y rotura) en comparación con los tubos extruidos tradicionales. Todos los componentes se ensamblan con perillas (sin remaches) para mayor rigidez y fácil mantenimiento si es necesario. Material: Aluminio 6061-T6. Tratamiento superficial: anodizado negro. Tapa del trípode: Espiga de 16 mm (5/8") y rosca de 3/8". Altura mínima: 1165 mm. Altura máxima: 4445 mm. Longitud cerrada para transporte y almacenamiento: 1090 mm. Peso neto: 1,8 kg. Carga máxima: 1 kg. Secciones de columna central: 5 secciones. Diámetro de los tubos de las patas: 25 mm. Diámetro de secciones: 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm y 40 mm. Diámetro de patas abiertas: 1090 mm.

EAN: 8474407182324

10286941

TP4 240

**Trípode profesional de aluminio, color negro, 4 secciones, altura máxima 2,40 m.**

60,57 €



Trípode de aluminio que proporciona ligereza y durabilidad. Ligera pero resistente. El tubo central o columna de aluminio se ensambla mediante tubos electrosoldados. Estos componentes ofrecen una mayor resistencia a la tracción (flexión y rotura) en comparación con los tubos extruidos tradicionales. Todos los componentes se ensamblan con perillas (sin remaches) para mayor rigidez y fácil mantenimiento si es necesario. Material: Aluminio 6061-T6. Tratamiento superficial: anodizado negro. Tapa del trípode: Espiga de 16 mm (5/8") y rosca de 3/8". Altura mínima: 755 mm. Altura máxima: 2470 mm. Longitud cerrada para transporte y almacenamiento: 736 mm. Peso neto: 1,24 kg. Carga máxima: 3 kg. Secciones de la columna central: 4 secciones. Diámetro de los tubos de las patas: 22 mm. Diámetro de secciones: 22 mm, 26 mm y 29 mm. Diámetro de patas abiertas: 900 mm.

EAN: 8474407182331

10286942

TP4 380

**Trípode profesional de aluminio, color negro, 4 secciones, altura máxima 3,80 m.**

98,26 €



Trípode de aluminio que proporciona ligereza y durabilidad. Ligera pero resistente. El tubo central o columna de aluminio se ensambla mediante tubos electrosoldados. Estos componentes ofrecen una mayor resistencia a la tracción (flexión y rotura) en comparación con los tubos extruidos tradicionales. Todos los componentes se ensamblan con perillas (sin remaches) para mayor rigidez y fácil mantenimiento si es necesario. Material: Aluminio 6061-T6. Tratamiento superficial: anodizado negro. Cojín de aire: sí. Tapa del trípode: Espiga de 16 mm (5/8") y rosca de 3/8". Altura mínima: 1140 mm. Altura máxima: 3850 mm. Longitud cerrada para transporte y almacenamiento: 1070 mm. Peso neto: 2,44 kg. Carga máxima: 9,0 kg. Secciones de columna central: 4 secciones. Diámetro de los tubos de las patas: 22 mm. Diámetro de secciones: 20 mm, 25 mm, 30 mm y 35 mm. Diámetro de patas abiertas: 1100 mm.

EAN: 8474407182348

10286943

TP3 315

**Trípode profesional de aluminio, color negro, 3 secciones, altura máxima 3,15 m.**

94,24 €



Trípode de aluminio que proporciona ligereza y durabilidad. Ligera pero resistente. El tubo central o columna de aluminio se ensambla mediante tubos electrosoldados. Estos componentes ofrecen una mayor resistencia a la tracción (flexión y rotura) en comparación con los tubos extruidos tradicionales. Todos los componentes se ensamblan con perillas (sin remaches) para mayor rigidez y fácil mantenimiento si es necesario. Material: Aluminio 6061-T6. Tratamiento superficial: anodizado negro. Tapa del trípode: Espiga 16 mm (5/8"). Altura mínima: 895 mm. Altura máxima: 3150 mm. Longitud cerrado para transporte y almacenamiento: 900 mm. Peso neto: 2,4 kg. Carga máxima: 9 kg. Secciones de columna central : 4 tramos Diámetro de los tubos de las patas: 22 mm. Diámetro de los tramos: 20 mm, 25 mm, 30 mm y 35 mm. Diámetro de las patas abiertas: 960 mm.

EAN: 8474407182355

10286944

TP4 385

**Trípode profesional de aluminio, negro, 4 secciones, altura máxima 3,85 m.**

99,62 €



Trípode de aluminio que proporciona ligereza y durabilidad. Ligera pero resistente. El tubo central o columna de aluminio se ensambla mediante tubos electrosoldados. Estos componentes ofrecen una mayor resistencia a la tracción (flexión y rotura) en comparación con los tubos extruidos tradicionales. Todos los componentes se ensamblan con perillas (sin remaches) para mayor rigidez y fácil mantenimiento si es necesario. Material: Aluminio 6061-T6. Tratamiento superficial: anodizado negro. Tapa del trípode: Espiga 16 mm (5/8"). Altura mínima: 1258 mm. Altura máxima: 3850 mm. Longitud cerrado para transporte y almacenamiento: 900 mm. Peso neto: 2,48 kg. Carga máxima: 9 kg. Secciones de columna central : 4 tramos Diámetro de tubos de patas: 22 mm Diámetro de tramos: 20 mm, 25 mm, 30 mm y 35 mm Diámetro de patas abiertas: 1070. mm.

EAN: 8474407182355

10286945

TP3 290

**Trípode profesional de aluminio, negro, 3 secciones, altura máxima 2,90 m.**

83,48 €



El trípode liviano de 4,65 kg contiene una capacidad de carga de 12 kg. La altura máxima es de 3150 mm.

Incluye un receptor superior universal de triple función con un receptor de 29 mm (1/8") y 1 receptor más pequeño para una espita de 16,2 mm (5/8") y también se le agregó una espita adicional de 16 mm (5/8"). 8"). Incluye pata niveladora para terrenos irregulares. Es fácil de transportar y es muy versátil como trípode combinado. Acabado en negro. Material: Aluminio 6061-T6. Tratamiento superficial: anodizado negro. Parte superior del trípode: Triple función universal cabezal superior con receptor de 29 mm (1/8") y 1 receptor más pequeño para espiga de 16,2 mm (5/8") y también tiene una espiga adicional de 16 mm (5/8") Altura mínima: 1180 mm Alto máximo: 3150 mm. Largo cerrado para transporte y almacenamiento: 1220 mm. Peso neto: 4,65 kg. Diámetro de los tramos. 25 mm, 30 mm y 35 mm. Diámetro de patas abiertas: 1180 mm.

**EAN:8474407182379**

10286946

TP MS 315

**Master Combo Senior trípode profesional Altura máxima 3150 mm**

175,35 €



El trípode liviano de 4,65 kg contiene una capacidad de carga de 12 kg. La altura máxima es de 3150 mm. Incluye un receptor superior universal de triple función con un receptor de 29 mm (1/8") y 1 receptor más pequeño para una espita de 16,2 mm (5/8") y también se le agregó una espita adicional de 16 mm (5/8"). 8"). Incluye pata niveladora para terrenos irregulares. Es fácil de transportar y es muy versátil como trípode combinado. Acabado en negro. Material: Aluminio 6061-T6. Tratamiento superficial: anodizado negro. Parte superior del trípode: Triple función universal cabezal superior con receptor de 29 mm (1/8") y 1 receptor más pequeño para espiga de 16,2 mm (5/8") y también tiene una espiga adicional de 16 mm (5/8") Altura mínima: 1180 mm Alto máximo: 3150 mm. Largo cerrado para transporte y almacenamiento: 1220 mm. Peso neto: 4,65 kg. Diámetro de los tramos. 25 mm, 30 mm y 35 mm. Diámetro de patas abiertas: 1180 mm.

**EAN: 8474407182386**

10286947

TP MC 250

**Trípode profesional Master Cine Stand Altura máxima 3500 mm**

250,38 €



El trípode liviano de 11,1 kg contiene una capacidad de carga de 40 kg. La altura máxima es de 3500 mm. Incluye un receptor superior universal de triple función con un receptor de 29 mm (1/8") y 1 receptor más pequeño para una espita de 16,2 mm (5/8") y también se le agregó una espita adicional de 16 mm (5/8"). 8"). Es fácil de transportar y es muy versátil como trípode combinado. Material: Acero. Tratamiento de superficie: Revestimiento en polvo negro. Parte superior del trípode: Cabezal superior universal de triple función con receptor de 29 mm (1/8") y 1 más pequeño receptor para espiga de 16,2 mm (5/8") y se le ha añadido una espiga adicional de 16 mm (5/8"). Altura mínima: 1395 mm. Altura máxima: 3500 mm. Longitud cerrada para transporte y almacenamiento: 1430 mm. Peso neto: 11,10 kg. Carga máxima: 40 kg. Secciones de columna central: 3 secciones. Medida de los tubos de las patas: 25 mm x 25 mm. Diámetro de secciones: 35 mm, 40 mm y 45 mm. Diámetro de patas abiertas: 1380 mm.

**EAN: 8474407182393**

10286948

TP JR 428

**Trípode profesional Master Cine Stand Altura máxima 3500 mm**

341,93 €



El trípode de 14,9 kg contiene una capacidad de carga de 40 kg. La altura máxima es de 4280 mm. Incluye un receptor superior universal de triple función con un receptor de 29 mm (1/8") y 1 receptor más pequeño para una espita de 16,2 mm (5/8") y también se le agregó una espita adicional de 16 mm (5/8"). 8"). Es fácil de transportar y es muy versátil como trípode combinado. Material: Acero. Tratamiento superficial: Revestimiento en polvo plateado. Parte superior del trípode: Cabezal superior universal de triple función con receptor de 29 mm (1/8") y 1 más pequeño receptor para espiga de 16,2 mm (5/8") y se le ha añadido una espiga adicional de 16 mm (5/8"). Altura mínima: 1480 mm. Altura máxima: 4280 mm. Longitud cerrada para transporte y almacenamiento: 1420 mm. Peso neto: 14,9 kg. Carga máxima: 40 kg. Secciones de columna central: 4 secciones. Medida de los tubos de las patas: 25 mm x 25 mm. Diámetro de secciones: 30 mm, 35 mm, 40 mm y 45 mm. Diámetro de patas abiertas: 1420 mm. Ruedas no incluidas.

**EAN: 8474407182409**

10286949

TP4 350A

**Trípode profesional de acero, color plata, 4 secciones, altura máxima 3,50 m.**

201,92 €



Trípode de acero que proporciona ligereza y durabilidad. Ligera pero resistente. El tubo central o columna de aluminio se ensambla mediante tubos electrosoldados. Estos componentes ofrecen una mayor resistencia a la tracción (flexión y rotura) en comparación con los tubos extruidos tradicionales. Todos los componentes se ensamblan con perillas (sin remaches) para mayor rigidez y fácil mantenimiento si es necesario. Material: Acero. Tratamiento superficial: recubrimiento en polvo plateado. Tapa del trípode: Espiga 16 mm (5/8"). Altura mínima: 980 mm. Altura máxima: 3500 mm. Longitud cerrada para transporte y almacenamiento: 1050 mm. Peso neto: 5,6 kg. Carga máxima: 13 kg. Secciones de columna central : 4 tramos Diámetro de tubos de patas: 22 mm Diámetro de tramos: 20 mm, 25 mm, 30 mm y 35 mm Diámetro de patas abiertas: 1040. mm.

**EAN: 8474407182416**

10286950

TP4 420A

**Trípode profesional de acero, color plata, 4 secciones, altura máxima 4,20 m.**

247,43 €





Trípode de acero que proporciona ligereza y durabilidad. Ligera pero resistente. El tubo central o columna de aluminio se ensambla mediante tubos electrosoldados. Estos componentes ofrecen una mayor resistencia a la tracción (flexión y rotura) en comparación con los tubos extruidos tradicionales. Todos los componentes se ensamblan con perillas (sin remaches) para mayor rigidez y fácil mantenimiento si es necesario. Material: Acero. Tratamiento superficial: recubrimiento en polvo plateado. Tapa del trípode: Espiga 16 mm (5/8"). Altura mínima: 1400 mm. Altura máxima: 4200 mm. Longitud cerrado para transporte y almacenamiento: 1200 mm. Peso neto: 8,20 kg. Carga máxima: 25 kg. Secciones de columna central : 4 tramos Diámetro de los tubos de las patas: 22 mm con una de las patas niveladoras Diámetro de los tramos: 20 mm, 25 mm, 30 mm y 35. mm: 1370 mm.

EAN: 8474407182423

10286951

TP4 455A



**Trípode profesional de acero plateado de 4 secciones, altura máxima 4,55 m. con pata nivel: 468,30 €**

Por su construcción, peso y estabilidad, este modelo es el más utilizado en producciones de mayor tamaño donde se requieren soportes confiables y estables. Todos los componentes se ensamblan con pernos (sin remaches) que aportan mayor rigidez y fácil mantenimiento en caso de ser necesario. Tiene una pata niveladora que facilita su uso en todo tipo de suelos. Una característica fundamental para aplicaciones en exteriores. Material: Acero. Tratamiento de superficie: Cabezal superior universal de triple función con receptor de 29 mm (1/8") y 1 receptor más pequeño para espiga de 16,2 mm (5/8") y tiene una espiga adicional de 16 mm agregada (5/8") Altura mínima: 1440 mm Alto máximo: 4500 mm Largo cerrado para transporte y almacenamiento: 1440 mm Peso neto: 16,20 kg Carga máxima: 45 kg. Diámetro de los tubos de las patas: 30 mm. Diámetro de los perfiles: 35 mm, 40 mm, 45 mm y 50 mm. Diámetro de las patas abiertas: 1740 mm.

EAN: 8474407182430

10286921

SP7



**Adaptador de espiga de acero con rosca M12**

**4,85 €**

Accesorio para trípodes y pinzas. Adaptador de acero sólido con rosca macho M12 que permite acoplarlo directamente al yugo o haces de proyectores de iluminación u otros accesorios, por otro lado posee un perno hexagonal para Abrazadera Universal o Super Abrazadera. Tipo: Adaptador o espiga para trípodes, abrazaderas y abrazaderas. Gama: Grifo para trípodes y pinzas, muy utilizado en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones. Arriba: rosca macho M12 (longitud de rosca 30 mm). Fondo: De forma hexagonal para adaptarse a abrazaderas o garras. Material: Acero macizo. Longitud total: 56 mm. Color plata. Peso: 70 gramos.

EAN: 8474407182133

10286922

SP6



**Adaptador de espiga de acero con rosca M10**

**4,85 €**

Accesorio para trípodes y pinzas. Adaptador de acero sólido con rosca macho M10 que permite acoplarlo directamente al yugo o haces de proyectores de iluminación u otros accesorios, por otro lado posee un perno hexagonal para abrazadera Universal Clamp o Super Clamp. Tipo: Adaptador o espiga para trípodes, abrazaderas y abrazaderas. Gama: Grifo para trípodes y pinzas, muy utilizado en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones. Arriba: rosca macho M10 (longitud de rosca 25 mm). Fondo: De forma hexagonal para adaptarse a abrazaderas o garras. Material: Acero macizo. Longitud total: 51 mm. Color plata. Peso: 65 gramos.

EAN: 8474407182140

10286923

SP4



**Adaptador de espiga de acero con rosca hembra M12**

**4,26 €**

Accesorio para trípodes y pinzas. Espiga de acero con rosca hembra M12, se acopla a un yugo de iluminación o lira de un proyector, por otro lado tiene un perno hexagonal para abrazadera Universal Clamp o Super Clamp. Gama: Grifo para trípodes y pinzas, muy utilizado en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones. Arriba: rosca hembra M12. Fondo: De forma hexagonal para adaptarse a abrazaderas o garras. Material: Acero macizo. Longitud total: 55,2 mm. Color plata. Peso: 85 gramos.

EAN: 8474407182157

10286924

SP3



**Adaptador de espiga de acero con rosca hembra M10**

**4,26 €**

Accesorio para trípodes y pinzas. Espiga de acero con rosca hembra M12, se acopla a un yugo de iluminación o lira de un proyector, por otro lado tiene un perno hexagonal para abrazadera Universal Clamp o Super Clamp. Gama: Grifo para trípodes y pinzas, muy utilizado en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones. Arriba: rosca hembra M12. Fondo: De forma hexagonal para adaptarse a abrazaderas o garras. Material: Acero macizo. Longitud total: 55,2 mm. Color plata. Peso: 85 gramos.

EAN: 8474407182164

10286925

SP12











**Adaptador de espiga con 2 espárragos hexagonales y 2 roscas macho de 3/8" y 1/4" longitud**

**5,78 €**

Perno de cámara hexagonal de latón macizo. Tiene una rosca de 3/8" y una rosca de 1/4" para montar directamente al cabezal de la cámara. Gama: Grifo para trípodes y pinzas, muy utilizado en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones. Parte superior: Rosca macho 3/8" con entrada hexagonal. Parte inferior: Rosca macho 1/4" con entrada hexagonal. Material: Latón. Longitud total: 40 mm. Color: Oro. Peso: 40 gr.

EAN: 88474407182171

10286926	SP16	<b>Adaptador de espiga universal de latón con 2 roscas de 1/4" y 3/8" de longitud total 67,5 mm</b> 11,55 €  <p>Espiga de latón con rosca macho de 1/4" en un lado y rosca macho de 3/8" en el otro lado, también se puede acoplar directamente a garras, abrazaderas o trípodes, midiendo 5/8" (16 mm). Tipo: Adaptador o espiga para trípodes, abrazaderas y abrazaderas (adaptador macho de 16 mm) Superior: rosca de 1/4" con entrada de 5/8" (16 mm). entrada. Material: Latón duradero y de alta calidad. Longitud total: 67,5 mm. Color: Oro. Peso: 70 gramos.</p>
EAN: 8474407182188		
10286927	SP13	<b>Adaptador de espiga hexagonal de 16 mm con rosca M10</b> 7,04 €  <p>El perno hexagonal de latón macizo con rosca M10. Perfecto para instalar proyectores y accesorios en trípodes, abrazaderas o abrazaderas. Gama: Grifo para trípodes y pinzas, muy utilizado en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones. Arriba: rosca M10. Abajo: Cuello estirado para adaptarse a abrazaderas o garras con entrada hexagonal de 16 mm. Material: latón. Longitud total: 50 mm. Color: Oro. Peso: 62 gramos</p>
EAN: 8474407182195		
10286928	SP8	<b>Adaptador de espiga de aluminio de 5/8" (16 mm)</b> 4,85 €  <p>Adaptador de aluminio liviano de 5/8" (16 mm) con perno hexagonal para abrazadera universal o súper abrazadera y cabeza redonda en el otro lado. Este modelo de adaptador es muy utilizado en marcas como Desisti e Ianiro. Fabricado en aluminio endurecido 6061-76. Gama: Grifo para trípodes y pinzas, muy utilizado en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones. Parte superior: Cabeza redonda macho de 5/8" (16 mm). Parte inferior: Forma hexagonal para adaptarse a abrazaderas o garras. Material: Aluminio endurecido (AL 6061-T6). Longitud total: 66,7 mm. Color plata. Peso: 38 gramos.</p>
EAN: 8474407182195		
10286929	SP9	<b>Adaptador de espiga universal de latón con rosca de 1 3/8", longitud total 57,5 mm</b> 4,85 €  <p>La espiga de latón con rosca macho de 3/8" también se puede conectar directamente a garras, abrazaderas o trípodes, que miden 5/8" (16 mm). Tipo: Adaptador o espiga para trípodes, abrazaderas y abrazaderas (adaptador macho de 16 mm). Superior: rosca de 3/8". Inferior: entrada de 5/8" (16 mm). Material: Latón. Longitud total: 57,5 mm. Color: Oro. Peso: 70 gramos.</p>
EAN: 8474407182218		
10286930	SP2	<b>Adaptador de espiga de acero con entrada superior de rosca hembra M10 de 5/8" (16 mm)</b> 3,94 €  <p>Espiga de acero con rosca hembra de 3/8", se acopla a un yugo de iluminación o lira de un proyector, por otro lado tiene un perno con cuello estirado para Abrazadera Universal o Super Abrazadera. Gama: Espiga para trípodes y abrazaderas, muy utilizada en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones Parte superior: 5/8" con cuello estirado. Abajo: rosca hembra M10. Material: Acero macizo. Longitud total: 51 mm. Color plata. Peso: 70 gramos</p>
EAN: 8474407182225		
10286931	SP17	<b>Adaptador de espiga de acero con rosca M10</b> 21,98 €  <p>Espiga de acero de 28 mm con rosca M10 y tuerca de mariposa, se conecta a un yugo de iluminación o a una lira de foco y luego se adapta a un trípode de iluminación estándar con receptor de 28 mm. Gama: Grifo para trípodes y pinzas, muy utilizado en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones. Arriba: Rosca macho M10 con palomilla. Abajo: tubo receptor de 28 mm. Material: Acero. Longitud total: 139 mm. Color plata. Peso: 300g.</p>
EAN: 8474407182232		
10286932	SP18	<b>Adaptador de espiga de acero con rosca M12</b> 21,98 €  <p>Espiga de acero de 28 mm con rosca M12 y tuerca de mariposa, se conecta a un yugo de iluminación o a una lira de foco y luego se adapta a un trípode de iluminación estándar con receptor de 28 mm. Gama: Grifo para trípodes y pinzas, muy utilizado en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones. Arriba: Rosca macho M12 con palomilla. Abajo: tubo receptor de 28 mm. Material: Acero. Longitud total: 139 mm. Color plata. Peso: 300g.</p>
EAN: 8474407182249		
10286933	SP14	<b>Adaptador de espiga de acero con rosca hembra M10</b> 10,37 €  <p>Espiga de acero de 28 mm con rosca hembra M10, se conecta a un yugo de iluminación o a una lira de foco y luego se adapta a un trípode de iluminación estándar con receptor de 28 mm. Gama: Grifo para trípodes y pinzas, muy utilizado en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones. Arriba: rosca hembra M10. Abajo: tubo receptor de 28 mm. Material: Acero. Color plata. Longitud total con tornillo: 125 mm. Longitud del perno prisionero: 25 mm. Diámetro máximo: 28 mm. Color plata. Peso: 500 gramos. Se suministra con tornillo y dos arandelas.</p>
EAN: 8474407182256		

10286934	SP1	<b>Adaptador de espiga de acero con rosca hembra de 5/8"</b>  <p>Espiga de acero con rosca hembra de 3/8", se acopla a un yugo de iluminación o lira de un proyector, por otro lado tiene un perno con cuello estirado para Abrazadera Universal o Super Abrazadera. Gama: Espiga para trípodes y abrazaderas, muy utilizada en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones. Arriba: rosca hembra 3/8". Abajo: Cuello estirado para adaptación a pinzas o garras. Material: Acero macizo. Longitud total: 51 mm. Color plata. Peso: 70 gramos.</p> <p><b>EAN: 8474407182263</b></p>	3,94 €
10286935	SP15	<b>Adaptador de espiga con rosca macho de 3/8" y soporte con orificios de 2 5/8"</b>  <p>Soporte de acero por un lado tiene 2 orificios de 5/8", uno vertical y otro horizontal para fijar a trípodes o diferentes accesorios y por el otro lado una roca macho de 3/8" para amarrar accesorios, iluminación, proyectores, flashes, cámaras, etc. Espiga para trípodes y pinzas, muy utilizada en estudios de TV, decorados, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones. Parte superior: Rosca macho 3/8". Parte inferior: Soporte con 2 orificios de 3/8", uno en posición horizontal y el otro en posición vertical. Material: Acero macizo. Longitud total: 55,5 mm. Color: Negro. Peso: 90 gramos.</p> <p><b>EAN: 8474407182270</b></p>	11,18 €
10286936	SP11	<b>Adaptador para bebé con espiga doble de 150 mm 5/8" en ambos extremos fabricado en ac</b>  <p>Accesorio para trípodes y pinzas. Espiga de acero, entrada de 5/8" en ambos extremos para instalar en trípodes, abrazaderas, cabezales dobles, rótulas y otros accesorios. Gama: Espiga para trípodes y abrazaderas, muy utilizada en estudios de TV, decorados, escenarios y por empresas cinematográficas. iluminación en tus producciones Tapa: 5/8". Fondo: 5/8". Material: Acero macizo. Largo total: 125 mm. Color: Plata. Peso: 160 gr.</p> <p><b>EAN: 8474407182287</b></p>	5,78 €
10286937	SP10	<b>Adaptador de espiga Adaptador de espiga de aluminio con rosca hembra de 1/4"</b>  <p>Accesorio para trípodes y pinzas. Espiga baby de 90 mm de largo de aluminio con rosca hembra de 1/4" diseñada para atornillar a una lira o yugo de un proyector. Gama: Espiga para trípodes y abrazaderas, muy utilizada en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones Arriba: perno de 5/8" con cuello estirado (16 mm) y rosca hembra de 1/4". Abajo: rosca hembra de 1/4". Material: Aluminio Al 6061-T6. Longitud total: 90 mm. Diámetro máximo: 16 mm. Color plata. Peso: 40 gr.</p> <p><b>EAN: 8474407182294</b></p>	5,21 €
10286938	SP5	<b>Adaptador de espiga de aluminio con rosca de 3/8"</b>  <p>Accesorio para trípodes y pinzas. Espiga baby de 90 mm de largo de aluminio con rosca hembra de 1/4" diseñada para atornillar a una lira o yugo de un proyector. Gama: Espiga para trípodes y abrazaderas, muy utilizada en estudios de TV, platós, escenarios y por empresas de alquiler de iluminación en sus producciones Arriba: perno de 5/8" con cuello estirado (16 mm) y rosca hembra de 1/4". Abajo: rosca hembra de 1/4". Material: Aluminio Al 6061-T6. Longitud total: 90 mm. Diámetro máximo: 16 mm. Color plata. Peso: 40 gr.</p> <p><b>EAN: 8474407182300</b></p>	4,47 €

PVR Precio de Venta Recomendado