



TRITON-BLUE

Stellar L160

PROYECTOR LENTE

PC LED COB 160W

3200K ZOOM

Motorizado con

visera



TRITON BLUE

PROYECTOR LENTE PC Triton Blue LED COB
160W

- Proyector con lente PC (Plano Convexa) con LED blanco COB de 160W y ZOOM motorizado.
- LED COB de 160W blanco cálido.
- Proyector silencioso.
- CRI: $\geq 95Ra$.
- Acceso directo y simultáneo al zoom dimmer y motorizado via DMX.

Referencia T160Z-PC-3200

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 160W
Temperatura de color: 3200K
Gama: Proyector
Tipo: PC

Rango IP: IP20
Color: Negro
Marca: Triton Blue

- Proyector de alto rendimiento, con una vida útil muy larga y bajo consumo energético
 - Este proyector con lente PC es perfecto para iluminación en teatros, auditorios, exposiciones, etc.
 - Sustituye a los conocidos PC halógenos utilizados en teatro tanto en instalaciones fijas como instalaciones portátiles.
- Especificaciones técnicas
 - Funciones
 - Acceso directo a Zoom manual mediante botonera.
 - Panel de mandos integrado con pantalla LCD desplegable para: seleccionar dirección DMX y seleccionar el número de canales DMX: 2, 3 ó 4 canales.
 - Óptica
 - 1 COB LED de 160W blanco cálido (3200º K).
 - CRI: $\geq 95Ra$.
 - Flujo luminoso: 11.500 Lm.
 - Zoom: Movimiento Zoom 10º-35º control DMX.
 - Eléctricas
 - DMX IN y OUT a través de conectores XLR de 3 pines.
 - POWER IN / OUT a través de toma PowerCON.
 - Fuente de alimentación: 100-240V / 50-60Hz.
 - Consumo de energía: 160W.
 - Sistema de refrigeración: disipador de calor y ventilador silencioso.
- Características
 - Acabado: Negro
 - Accesorios: Se suministra con visera de 4 palas, soporte fijación y cable de alimentación PowerCON sin conector schuco
 - Dimensiones embalaje: 49,5 x 31,5 x 39,5 cm
- Identificación
 - Marca: Triton Blue
 - Familia: Proyectores teatro
 - Modelo: T160Z-PC-3200
- Descripción para proyectos
 - *Proyector lente plano convexa LED COB 160W 3200ºK (blanco cálido). Triton Blue T160Z-PC-3200. Dotado con lente PC y Zoom motorizado DMX. Panel de mando incorporado con pantalla LCD desplegable para selección de dirección DMX, selección de número de canales: 2, 3 ó 4. Con un CRI: $\geq 95Ra$. Movimiento Zoom 10º-35º control DMX. Con conexiones DMX IN y OUT a través de conectores XLR de 3 pin, toma de alimentación de entrada y salida mediante PowerCON. Fuente de alimentación 100-240V / 50-60Hz. Consumo de energía de 160W. Con un sistema de enfriamiento mediante disipador de calor y ventilador silencioso. Acabado: Negro. Incluso con visera ajustable de 4 palas, soporte fijación y cable de alimentación PowerCON.*



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L.



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

