



Neutrik JACK MONO ACODADO PARA INSTRUMENTO NEGRO NP2RX-BAG



Conector Neutrik NP2RX-BAG Jack mono acodado color negro

- Conector Jack mono profesional
- Versión acodada, pensado para mesas de sonido y amplificadores de guitarra y bajo
- Contactos niquelados
- Cuerpo color negro

Referencia NP2RX-BAG

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 50 Unidades
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Jack
Tipo: Conector Jack / MiniJack
Color: Negro
Carcasa / Cuerpo: Aéreo
Polos / Pines: 2 Pin / Contacto
Género conector: Macho
Marca: Neutrik

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- El contacto preciso de la punta de una sola pieza sin remaches lo hace único y evita engancharlo en un enchufe o romper la punta.
- La serie Plug X sirve para todas las aplicaciones, como aplicaciones de guitarra, cables de audio, altavoces, amplificadores y mesas de mezclas.
- Toda carcasa de metal elimina la cubierta de plástico del predecesor y mejora aún más la durabilidad y la protección contra EMI
- Enchufe extra delgado de 1/4" para la mayor densidad de empaque
- Robusta carcasa de fundición a presión con un diseño elegante
- Alivio de tensión del tipo de sujeción probado para una retención de cable confiable
- Diseño elegante para una mejor comodidad de manejo
- Contactos de una pieza mecanizados con precisión: evite la conexión del contacto con la punta

- **Especificaciones**

- **Sobre el conector**

- Marca: Neutrik
 - Modelo: NP2RX-BAG
 - Código EAN: 7613187000775

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto: Depende del conector de acoplamiento mΩ
 - Resistencia dieléctrica: 1 kVdc
 - Resistencia de aislamiento: > 2GΩ
 - Corriente nominal por contacto: depende del conector de acoplamiento A
 - Voltaje nominal: <50V

- **Mecánicas**

- Diámetro exterior del cable: De 4 a 7 mm
 - Tamaño del cable: 1 mm² con AWG 18
 - Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento
 - Tipo de contactos: Contactos de soldadura

- **Materiales**

- Recubrimiento del contacto: Ni 2 micras (Su)
 - Contactos: Latón (CuZn39Pb3)
 - Cáscara: Zinc fundido a presión (ZnAl4Cu1)
 - Revestimiento cuerpo: Cromo color negro
 - Alivio de tensión: Poliacetal (POM)

- **Ambientales**

- Cumplimiento estándar: CEI 60603-11/EIA RS-453
 - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
 - Rango de temperatura: De -20°C a +65°C

- **Nota:** El conector **NP2RX-BAG** se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 50 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital

