



# NEUTRIK EMPALMADOR POWERCON NAC3MM-1



**NEUTRIK**

Empalmador de conectores Powercon,  
Neutrik NAC3MM-1

- Es un acoplador para utilizar con sistemas de alimentación Powercon. Por un lado dispone de un conector Powercon NAC3MPA-1 (de entrada) y por el otro lado un powerCON NAC3MPXXB (de salida).
- Este empalme no puede faltar nunca en la maleta de un te puede solucionar problemas imprevistos de ultima hora.

Referencia NAC3MM-1

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Voltaje / Tensión: 250V  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Powercon  
Tipo: Adaptador  
Rango IP: IP20  
Color: Negro  
Carcasa / Cuerpo: Aéreo  
Polos / Pines: 2P+T  
Género conector: Macho - Macho  
Marca: Neutrik

- El NAC3MM-1 de Neutrik es un powerCON NAC3MPA (entrada de potencia) con un powerCON NAC3MPB (salida de potencia) montado en un bastidor utilizado como un acoplador para unir cables. El PowerCON es un conector de CA de 3 conductores con contactos para línea, neutro y tierra. Sustituye los acopladores de dispositivos donde sea necesaria una solución muy resistente en combinación con un dispositivo de bloqueo para una conexión de alimentación segura.

- **Especificaciones**

- **Producto**

- Marca: Neutrik
    - Modelo: NAC3MM-1
    - Tipo: Adaptador
    - Código EAN: 7613187010330
    - Genero: Macho - Macho

- **Eléctricas**

- Resistencia de contacto:  $\leq 3 \text{ m}\Omega$
    - Resistencia dieléctrica: 4 kV CC
    - Resistencia de aislamiento:  $> 0,1 \text{ G}\Omega$  (después de la prueba de calor húmedo IEC 68-2-30)
    - Corriente nominal por contacto: 16A
    - Tensión nominal: 250 V AC

- **Mecánicas**

- Vida del adaptador:  $> 1000$  ciclos de apareamiento
    - Dispositivo de bloqueo: Candado rápido

- **Material**

- Recubrimiento de contacto: 2 micras de plata
    - Elemento de bloqueo: Acero Ck67
    - Cuerpo: Poliamida (PA 6.6 30 % GR)
    - Contactor: Bronce (CuNi1Si0.2)

- **Ambientales**

- Inflamabilidad: UL 94 V-0
    - Clase de protección: IP 20 (acoplado)
    - Requerimientos de seguridad: N/CEI 61984
    - Soldabilidad: Cumple con IEC 68-2-20
    - Rango de temperatura: De  $-30^{\circ}$  a  $+ 80^{\circ}\text{C}$

- **Nota:** El adaptador NAC3MM-1 se suministra individualmente, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 25 unidades

- **Acerca de Neutrik**

- Líder mundial en el diseño y fabricación de conectores para audio, video, iluminación, alimentación, datos, fibra óptica, industria, healthcare.... Con productos innovadores de interconexión, sistemas de distribución de energía y sistemas de red de audio digital



