



PROCAB ENROLLACABLES CON CABLE CAT6a de 50 m



Enrolla cables profesional con cable CAT6A S/FTP de 50 m

- Tipo de cable : BCT65S, CAT6A S/FTP flex 0,22 mm, 24 AWG HighFlex
- Carrete: CDM310 Carrete de plástica profesional diámetro 312mm
- Conectores: Incluye conectores montado NE8MC Neutrik
- Este enrolla cables se ha convertido en un clásico imprescindible por cientos de compañías de alquiler de equipamiento audiovisual para el conexionado de mesas de audio, pantallas LED, señal DMX, etc.



Referencia PRX656-50

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Datos
Tipo: Enrollacables
Clase: CAT6A
Color: Negro
Peso: 5,80
Gama Cable: Datos
Tipo de Cable: CAT6a
AWG (American Wire Gauge): AWG 24
Conectores: 2 RJ45
Marca: Procab


- El PRX656/50 es un cable de 50 metros HighFlex CAT6A S/FTP (BCT65S) ensamblado en un carrete ligero, extremadamente resistente y resistente a los impactos (CDM310).
- Ambos extremos están terminados por conectores **Neutrik Ethercon**, lo que permite la conexión directa desde la transmisión hasta el extremo receptor sin conexiones adicionales ni cables de conexión.
- Una cola de conexión de 5 metros (incluida en la longitud total del carrete) está en la carrete de cable del lado frontal.
- La sección del conductor del BCT65S consta de 4 pares con conductores sólidos de 24 AWG que están blindados individualmente mediante una lámina de aluminio, mientras que toda la sección está rodeada por un trenzado general. Debido al doble blindaje, se logra un mejor rendimiento en términos de diafonía y ruido del sistema, lo que resulta en un mayor ancho de banda y una inmunidad mejorada contra el ruido y la interferencia causada por dispositivos externos.
- La combinación con los materiales de la cubierta interna dura y sólida y los materiales suaves de la cubierta exterior proporciona una gran flexibilidad con un toque sólido. Incluso después de numerosas vueltas y vueltas. Compatible con 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T y 10GBase-T gigabit.

Aplicaciones principales

- Compañía de alquiler de equipamiento audiovisual.
- Para cableado de audio, video, ethernet, DMX, etc Instalaciones móviles y eventuales.
- Para todo tipo de escenarios, auditorios, instalaciones, etc.

Características cable

- Tipo de cable: CAT6A S/FTP
- Conductor interno: BC 7x0,20mm (OFC)
- Numero de conductores: 8 (4 Pares)
- Aislamiento: Espuma de PE Ø 1,32mm
- Blindaje 1: lámina de aluminio individual cobertura 100%, 25% de solapamiento
- Blindaje 2: trenzado TC cobertura de 10 x 12 x 0,08mm 80%
- Cubierta interior: Ø 7,2mm
- Separador: lámina
- Cubierta exterior: PVC blando color negro
- Dimensiones de la cubierta exterior: Ø 8,7mm
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Normativa fuego: IEC 60332



Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L.