



NIVOFLEX LIGHT PLATAFORMA LIGERA DE PATAS 100X100cm. TABLERO MARRON



Plataforma NIVOflex Light

El "peso ligero" entre las plataformas para el montaje rápido de un escenario móvil, con un perfil de aluminio ergonómico de manejo simple.

- Simple manejo y poco peso propio.
- Ajuste de altura flexible gracias a un extenso surtido de patas.
- Compatible con las plataformas escénicas habituales.



Referencia 10848

Características:

- La plataforma ligera para el montaje rápido de un escenario móvil.
- Su peso ligero y el marco de aluminio de forma ergonómica permiten un montaje sencillo.
- La plataforma NIVOflex Light se ajusta a las alturas deseadas con patas intercambiables de 40/40 mm de tubo cuadrado.
- Alternativamente la plataforma puede ser fabricada con la junta de fijación rápida que permite montar también patas de tubo redondo con un diámetro de 48,3 mm.
- Las patas intercambiables pueden ser de longitudes fijas o telescópicas y vienen equipadas con fundas protectoras para suelo.
- Las patas se montan en segundos sin necesidad de herramientas.

Datos técnicos NIVOflex Light:

- Tamaño: 100 x 100 cm.
- Carga útil: 750 kg/m².
- Carga de comprobación: 1.237 kg/m².
- Certificación TÜV: con factor de seguridad de 1,65 según DIN 15921.
- Altura de montaje: 80 cm. según el equipamiento, también más alta.
- Altura de almacenaje: 9 cm.
- Ancho tablero: 22 mm.
- Peso neto: aprox. 29,5 kg.

Las plataformas NIVOflex están atornilladas para un mantenimiento sencillo y todas las piezas móviles pueden ser reemplazadas fácilmente. Para completar su escenario móvil, el perfil multifuncional permite una fijación rápida y simple de accesorios en la plataforma, como por ejemplo: revestimientos de textil o de madera, barandillas quitamiedos o escaleras escénicas.

Superficies para plataformas NIVOflex

La versión estándar viene equipada con un tablero de madera alistonada de 22 mm. Nuestro surtido comprende tableros tipo marina para zonas exteriores, parquet, moqueta, PVC o rejilla de parrilla, incluso si necesita alguna superficie especial, contacte con nosotros para opciones personalizadas.

