



CONTEST IPANEL24X10QC PROYECTOR 24 LED X 10W QC IP65

Contest® 

Proyector IPANEL24x10QC con 24 LED de 10W
IP65

- 24 LED de 10W cuatro colores RGBW
- Luminosidad
 - 3133 Lux a 3 metros
 - 1083 Lux a 5m
- Lentes de doble estructura para una perfecta difusión del haz
- Ángulo de apertura 31°
- **IP65**

Referencia H10794

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 31º
Voltaje / Tensión: AC 100-240V/50-60Hz
Gama: Cegadora
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 24 LED x 10W RGBWA
Colores LED: RGBWA
Tamaño: 582 x 270 x 178 mm
Certificación: CE
Número de canales: 2, 4, 6, 8, 16, 18 o 20 canales DMX
Consumo: 240W
Peso: 15 kg
Marca: Contest

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Características

- Control incorporada con pantalla de menú desplegable para:
 - Elección de la dirección DMX
 - Elección del número de canales: 2, 4, 6, 8, 16, 18 o 20
 - Elección de preajustes y programas integrados
 - Elección de curvas de dimmer
 - Modo maestro / esclavo
 - Modo manual
 - Programa de usuario para crear sus propios programas

Conexiones

- DMX IN y OUT por clavijas moldeadas XLR de 3 clavijas
- POWER IN / OUT por enchufes moldeados de 3 polos

Especificaciones

- Fuente de alimentación: 100-240V / 50-60Hz
- Consumo: 240 W
- Ventilación: convección
- Acabados: aluminio pintado negro
- Válvula de despresurización de membrana impermeable
- Dimensiones: 582 x 270 x 178 mm
- Peso: 15 kg

Contenido del paquete, el empaque contiene los siguientes elementos

- 1 Proyector IPANEL24x10QC
- Manual de usuario
- Un cable de alimentación con enchufes moldeados IP65 / 2 polos + tierra (1,80 m)
- Un cable con enchufes moldeados / macho XLR (1,00 m)
- Un cable con enchufes moldeados / hembra XLR (1,00 m)

Disponible opcional

- Flightcase para 4 unidades con compartimento para cables y accesorios. Código: H10866
- Visera de 4 palas: Código: H10889



