

CAMEO BARRA LED PIXBAR DTW PRO 12 LED 10W



Cameo PIXBAR DTW PRO. Barra blanca LED dinámica de 12 x 10 W

- Barra de 12 LED de 10 vatios Tri-LEDs 3 en 1 blanco frío, blanco cálido y ámbar
- Control completo de temperatura de blanco de tungsteno a CW (1.600 - 6.800 K)
- CRI 97 @ 2,800 K para reproducción de color natural
- Tecnología Dim to Warm (DTW) para emular la atenuación al estilo halógeno
- Control de un solo píxel para asombrosos efectos de mapeo de persecución y píxeles
- Curvas de atenuación seleccionables de 16 bits y respuesta
- RDM habilitado

Referencia CLPIXBARDTWPRO

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

- Con 12 LED Tri-LED de 10 vatios 3 en 1 blanco frío, blanco cálido y ámbar, el Cameo PIXBAR DTW

permite de blancos cálidos a blancos fríos.

- La barra LED profesional presenta un ángulo de haz de 18° y tecnología Dim-to-Warm para emular la regulación suave de las lámparas halógenas.
- La refrigeración por convección altamente eficiente y una frecuencia de actualización de 3.000 Hz garantizan un funcionamiento absolutamente silencioso y sin parpadeos, lo que la convierte en la elección perfecta para aplicaciones de TV y películas.
- El **PIXBAR DTW** está habilitado y proporciona 9 modos de control DMX, activación de sonido más operación automática.
- El dispositivo incluye un control de píxeles para impresionantes efectos de persecución y mapeo de píxeles, un estrobo de alta velocidad y curvas de atenuación seleccionables de 16 bits con respuesta ajustable.
- Una pantalla de 4 botones permite una fácil configuración. La robusta carcasa de aluminio cuenta con entradas y salidas DMX y Neutrik powerCON de 3 y 5 pines que permiten una conveniente conexión en cadena.
- El **PIXBAR DTW PRO** incluye filtro antideslumbrante y es a menudo requerido.

Características

- Marca: Cameo
- Modelo: PIXBAR DTW PRO
- Código producto: CLPIXBARDTWPRO
- Código EAN: 4049521302725
- Tipo de producto: Barra LED profesional tipo washer
- Colores: Blanco frío, Blanco cálido, Amarillo
- Número LED: 12 LED con un ratio de refresco de 3.000Hz
- Entrada y salida de señal DMX mediante conectores XLR de 3 Pin
- Funciones DXM:
 - Modo Auto
 - Strobo
 - Dimmer
- Canales DMX: 1, 2, 3, 6, 9, 13 ó 36 canales
- Pantalla LCD para ajuste de parametros
- Cuerpo de aluminio color negro
- Protección ambiental: IP20
- Flujo luminoso: 3.240Lm
- Rango operativo de temperaturas: De -15º a 45ºC
- Medidas: 93 x 130 x 900mm
- Peso: 6 Kg



