

BRITEQ PD-32SH-3X32

DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE 3X3 CON SCHUCO EUROPEO



Distribuidor de energía PD-32SH, montado en caja metálica formato rack 19" en 3 unidades de altura

- Interruptor magneto-termico de corte general
- Interruptor diferencial de corte general
- 6 Magneto-termicos de corte individual de salidas
- Voltimetro y amperimetro por fase
- Acometida CEE
- Salida mediante socapex, harting y conectores Schuko

Referencia B04637

- Este distribuidor de energía trifásico está diseñado para mejorar la seguridad en instalaciones móviles, para compañías de alquiler incluso instalaciones fijas.

- Varios tipos de salidas integradas para garantizar la máxima flexibilidad:
 - 6 enchufes tipo schuko de toma de corriente 16A con conexión a tierra (2 enchufes por fase, schukos)
 - Conector rectangular industrial 1x 16PIN tipo harting: salida para uso con cableado estándar para cables múltiples, sobre todo para empresas de alquiler, instalaciones de teatros y auditorios
 - Conector redondo industrial 1x 19PIN tipo socapex
- **Cableado interno sobre dimensionado para mayor confiabilidad**
- El disyuntor de 4 polos de 32A protege TODAS las salidas, incluida la salida de 32A a la siguiente unidad. En caso de emergencia, las 3 fases Y el neutro se desconectan.
- El Diferencial eléctrico de corriente residual de 30 mA y 4 polos evita las descargas eléctricas
- Voltímetros digitales precisos de 3 dígitos por fase
- Medidores de intensidad (amperios) digitales precisos de 3 dígitos por fase
- Dos interruptores automáticos C16 (16A - 1P + N) por fase
- Cable de entrada de red de 1,5 m de longitud (3x 32A, 5 cables), equipado con enchufe de entrada CEE (3P + N + E) 32A
- Toma de salida CEE (3P + N + E) (3x 32A, 5 cables) para bypass
- Carcasa de metal extremadamente robusta formato rack 19" de 3U de altura

Características

- Fijación: Formato rack 19", altura 3U
- Color: Negro
- Peso: 8,78 kg

