



BRITEQ CEGADORA IP65 2 LED COB 130W BT-BLINDER2 IP



Cegadora LED BT-BLINDER2 IP con IP65 para su uso en exterior DMX

- Potente cegadora IP65 para exteriores 2 x 130W COB con efecto ámbar, **iSe comporta exactamente como una cegadora halógena!**
- Disponibles herraje para instalar varias cegadoras como si de un line array se tratara
- Temperatura de color regulable (CCT): Desde 1650 K a 3000 K
- Control DMX con función **RDM**
- Carcasa resistente de aluminio fundido con clasificación IP65 a prueba de agua

Referencia B05520

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 260W
Voltaje / Tensión: AC 100V~240V 50/60Hz
Temperatura de color: De 1.700K a 3.000K
Gama: Cegadora
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 2 LED de 130W
Tamaño: 400 x 200 x 230 mm

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Certificación: CE
Número de canales: De 4 a 12 canales DMX
Peso: 8 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Briteq

- Cegadora LED perfecta para la instalación en condiciones de lluvia en el frontal de escenarios al aire libre
- Temperatura de color regulable desde 1.650K a 3.000K
- Muy alto factor CRI (CRI 97) para una reproducción perfecta del color.
- Control de píxel separado / combinado
- Puede ser utilizado como estroboscopio LED (diferentes modos)
- 4 modos DMX, tanto de 8 bits como de 16 bits: de 4 a 10 canales
- Canal de control con control DMX remoto para "desplazamiento rojo", velocidad / curvas de atenuación, orden de píxeles, velocidad del ventilador, ...
- Función **RDM** para: modo de canal, dirección DMX, monitoreo de temperatura,...
- Pantalla OLED con botones táctiles retroiluminados para una fácil configuración, incluso en la oscuridad.
- Accesorios opcionales para instalar varias cegadoras en línea
- Fácil conexión: Mediante conectores Neutrik XLR de 3 Pin+ Neutrik y alimentación mediante PowerCON TRUE1® a prueba de agua para entrada / salida
- Fuente de alimentación de 100V ~ 240V 50 / 60Hz.

Características

- Medias: 400 x 200 x 230 mm
- Peso: 8 Kg
- Alimentación: AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Consumo: 310W
- Display de control: OLED
- Protección IP: IP65
- Canales DMX: 10
- Lux: 350
- Lumen: 6500
- Tipo de LED: COB
- Temperatura de color: Desde 1.650 a 3000K
- CRI: 97
- Angulo de apertura: 56º
- Entrada y salida señal DMX: Conectores XLR de 3 PIN
- Entrada y salida alimentación: Conectores TRUE1 powerCON

Identificación

- Marca: Briteq
- Modelo: BT-BLINDER2 IP
- Código de producto: B05520
- Código EAN: 5420025655200

Nota: Truss y accesorios para instalar las cegadoras tipo line array no incluidos, se suministran como accesorios

