



# TRITON-BLUE

## Saturn 440 CAÑON 440W + LAMPARA 20R + Flightcase + Tripode



TRITON BLUE

EL T-FOLLOW-440 es un cañón de seguimiento con lámpara de descarga SIRUS HRI 440W Osram, de alta luminosidad y grupo óptico de alta calidad.

- Alta luminosidad: 12.810 LUX a 10 metros.
- Ópticas de alta calidad.
- Lámpara SIRUS HRI 440W.
- Lámpara con reflector para garantizar una mayor uniformidad.
- Flightcase para transporte y trípode incluidos.

Referencia T-FOLLOW-440

Unidad: Cañon + Trípode + Flightcase  
Embalaje completo: 1 Pack  
Apertura haz: Zoom: Lineal de 5º a 10º  
Potencia: 600W  
Voltaje / Tensión: AC 220V-230V, 50/60Hz.  
Temperatura de color: 7000K  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Tipo: Cañon Seguimiento  
Rango IP: IP20

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Color: Negro  
Certificación: CE, RoHS  
Peso: Peso flightcase con cañón y trípode: 42 kg.  
Tipo Lámpara: Platinum-Sirius  
Marca: Triton Blue

- Los cañones de seguimiento también llamados “seguidores” o “followspot” son proyectores de iluminación que disponen de ópticas con zoom diseñados para enfocar luz a larga distancia. En concreto el cañón fabricado por Triton-Blue lleva incorporada una lámpara de nueva generación la Sirius HRI 440W que entrega una alta luminosidad con un bajo consumo.
- Con el **T-FOLLOW-440** conseguimos una salida de luz superior a un cañón de 1.500W equipado con lámparas de descarga convencionales (12.810 LUX a 10 metros)
- El iris incorporado facilita la apertura del haz.
- **Aplicaciones**
  - Perfecto para compañías de alquiler de iluminación, teatros, auditorios, salas para eventos, discotecas, etc.
- **Características**
  - **Lámpara**
    - Modelo incluido: SIRUS HRI 440W Osram.
    - Temperatura de color: 7.000 K.
    - Flujo luminoso: 22.800 lm.
    - CRI: 80 Ra.
    - Horas vida útil: 1.500 horas.
  - **Óptica**
    - Lente: Lentes ópticas de cristal.
    - Zoom: Lineal de 5º a 10º
    - Luminosidad: 12.810 Lux a 10m
  - **Sistema de colores**
    - Control de colores mediante botones en panel trasero.
    - Blanco + 5 colores (Blanco, Rojo, Amarillo, Azul, Verde y Rosa)
  - **Temperatura de color**
    - Filtros internos para control de temperatura de color, seleccionables mediante potenciómetro lineal (blanco + 4 temperaturas + frost).
  - **Eléctricas y conectores**
    - Entrada de alimentación: AC 220V-230V, 50/60Hz.
    - Consumo: 600W.
    - Conector alimentación: 1 entrada Powercon (cable suministrado con Powercon en un extremo y schuco en el otro).
  - **Térmicas**
    - Mín. temperatura ambiente de trabajo: -10ºC.
    - Máx. temperatura ambiente de trabajo: 45ºC.
    - Protección medio ambiental: IP20.
  - **Físicas**
    - Medidas T-FOLLOW-440: Largo 810 mm x Alto sin lira 260 mm (Alto con lira 400 mm) x Ancho 370 mm de pomo a pomo.
    - Medidas flightcase: Ancho 410 mm x Alto con ruedas 680 mm x Largo 980 mm .
    - Peso solo T-FOLLOW-440: 9,5 kg.
    - Peso flightcase con cañón y trípode: 42 kg.
  - **Certificaciones**
    - CE, RoHS.
- **Información pedidos**
  - Código: T-FOLLOW-440.
  - Descripción: **Cañón de seguimiento con lámpara Sirius HRI 440W (20R) con trípode y flightcase incluido.**
- **Incluido en el pedido**
  - 1 unidad T-FOLLOW-440.
  - 1 unidad lámpara SIRUS HRI 440W instalada.

- 1 Trípode metálico de altura regulable.
  - 1 Flightcase de transporte con ruedas.
  - 1 Cable alimentación Powercon/Schuco 1,5 m.
  - 1 Manual de usuario T-FOLLOW-440.
- **Info sobre el flightcase suministrado:** El flightcase está diseñado para transportar y almacenar de una forma segura el cañón T-FOLLOW-440, el trípode y el cable. El interior está forrado con espuma y dispone de 2 asas plegables en los laterales (total 4 asas) y 4 ruedas de ellas 2 con freno.
- **Info sobre trípode suministrado**
    - Longitud cerrado: 0.9m
    - Altura mínima: 0,85 m.
    - Altura máxima: 1.1m
    - Carga máxima: 40kg.
    - Peso: 5.5kg
    - Material: Acero inoxidable
    - Acabado: Color Negro
    - Sección  $\varnothing$ : Eje medio:  $\varnothing 60$  / Pata del soporte:  $\varnothing 40$
    - Diámetro de la huella: 30 ~ 90 cm
- **Nota sobre encendido y apagado de lámpara:** Como medida de seguridad para el encendido de la lámpara, debe pulsarse durante 3 segundos el botón RED del panel colores, el apagado de la lámpara se hace pulsando durante 3 segundos el botón **WHITE** del panel de colores.
- **Descripción para proyectos**
    - Cañón de seguimiento de 440 vatios equipado con lámpara Sirius HRI 440, con una temperatura de color de 7.000 $^{\circ}$ K y un flujo luminoso de 22.000 lm. Óptica de cristal con zoom lineal de 5 $^{\circ}$  a 10 $^{\circ}$ . Control mediante panel trasero con botonera. Alimentación AC 220V-230V, 50/60Hz. con un consumo de 600W. Incluso flightcase para transporte y almacenaje forrado con espuma y 2 asas plegables en cada lateral y 4 ruedas. Incluso trípode profesional de altura regulable. Peso total del conjunto cañón más trípode más flightcase 42 kg.





Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
 por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L.



**SILUJ - [www.siluj.net](http://www.siluj.net)**

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

