



# PROCAB CABLE MICROFONO 2x0,20mm CPR Euroclas Cca-s1b, d1, a1



Cable de micrófono balanceado 2 x 0,2 mm<sup>2</sup>  
24 AWG - EN50399 RCP Euroclase Cca-s1b,  
d0, a1

- EN50399 RCP **Euroclase Cca-s1b, d0, a1**
- Conductores trenzados delgados y densos de 24 AWG (0,20 mm<sup>2</sup>)
- Suministro en carrete de plástico de **100 m, el precio mostrado es por metro**

Referencia CMC224-CCA-1

Unidad: Precio por Metro  
Embalaje completo: 100 Metros  
Aplicaciones: Instalación  
Color: Negro  
Peso: 3,0 Kg. rollo de 100 m.  
Gama Cable: Audio  
Clase de Cable: Cable Balanceado  
Tipo de Cable: Cable Micrófono  
Sección del cable: 2 x 0,20 mm<sup>2</sup>  
Normativa CPR: CPR Cca  
AWG (American Wire Gauge): AWG 24  
Marca: Procab

- El **CMC224-Cca** es un cable de micrófono de instalación de alta calidad que cumple con las normas Cca del Reglamento de productos de construcción (RCP) con respecto a la resistencia al fuego y la inflamabilidad en instalaciones fijas, minimiza los humos tóxicos y proporciona una resistencia óptima a la propagación del fuego.
- Además de sus propiedades mejoradas contra el fuego, la cubierta exterior del cableado es suave y duradera para una fácil instalación y extracción.
- Consiste en conductores trenzados con un blindaje de aluminio y un cable de drenaje, lo que garantiza una gran comodidad para los instaladores. El blindaje altamente efectivo garantiza una excelente inmunidad contra el ruido y las interferencias causadas por dispositivos externos.
- El trenzado mantiene el cable flexible y fácil de manejar. El cable puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores.

### Características físicas

- Euroclase de CPR EN50399: **Cca-s1b, d0, a1**
- Tipo de cable: Cable de micrófono
- Conductor interno
  - Material: BC 25 x 0,1 mm (Ø) (OFC)
  - Sección: 0,20 mm<sup>2</sup>
  - Calibre AWG: 24 AWG
  - Numero de conductores: 2
  - Aislamiento
    - Material: Poliolefina 1,15 mm (Ø)
    - Colores: Rojo y Blanco
  - Cubierta externa
    - Material: Poliolefina 3,7 mm (Ø)
    - Color cubierta: Negro

### Características Eléctricas

- Resistencia dieléctrica: 500 (KV / 1 min. DC)
- Voltaje nominal: 100V
- Máx. conductor, resistencia DC: 85 (Ω / Km)

### Identificación

- Marca: Procab
- Modelo: CMC224-CCA/1
- Código EAN: 5414795043268
- Euroclass: Cca-s1b, d0, a1
- Peso rollo 100 m: 3,0 kg
- Peso rollo mas embalaje: 4,0 kg
- Medida embalaje: 35 x 35 x 25 cm (0,03630 m<sup>3</sup>)

### Info sobre normativa CRP

- La **CPR (Construction Product Regulation)** es un reglamento emitido por la Unión Europea con el propósito de regular los límites de la resistencia al fuego y sustancias peligrosas en los materiales utilizados en la construcción.
- Este reglamento se aplica a **todos los productos destinados a ser incorporados, de forma permanente, en la construcción**. No sólo incluye edificios, sino también obras de ingeniería civil. En lo que a los cables respecta, las disposiciones CPR se aplican a los cables de energía, de telecomunicaciones, de datos y de control.
- La CPR implica a **fabricantes, distribuidores, instaladores e ingenierías y Autoridades competentes** de los estados miembros de la UE.

**Nota:** Para consultar todos los detalles sobre la normativa CRP ver el enlace: **GUIA NORMATIVA CRP**

### Declaración cualidades técnicas

- Código de identificación único del tipo de producto: **PC-DOP-LS-007**
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según lo dispuesto en el Artículo 11 (4): **Procab CMC224-CCA**
- Uso previsto o usos del producto de construcción, de acuerdo con las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, según lo previsto por el fabricante: **Cables de telecomunicaciones en edificios y otras obras de ingeniería civil con el objetivo de limitar la generación y propagación de incendios y humos.**
- Nombre, nombre comercial registrado o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el Artículo 11 (5): **PVS NV / Procab Bélgica**
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento del producto de construcción según lo establecido en el CPR, Anexo V: **Sistema 1+**
- En el caso de la declaración de rendimiento relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: **El organismo de certificación de producto notificado No. 0370 realizó la determinación del tipo de producto y del FPC**
- Rendimiento declarado. De conformidad con el Reglamento 305/2011 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 (el Reglamento de productos de construcción o RDC), este certificado se aplica al producto de construcción: CABLES DE PODER, CONTROL Y COMUNICACIÓN. CABLES PARA APLICACIONES GENERALES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SUJETAS A REACCIÓN A LOS REQUISITOS DE INCENDIO. Familia 0,6/1 kV. Z1Z1-K / LiHH / HSLM. Clasificación: B2ca-s1b,d0,a1
  - Características esenciales: Especificación técnica armonizada.
  - Reacción al fuego: B2ca-s1b,d0,a, EN50575:2014+A1:2016
- Este certificado certifica que todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia del rendimiento descritas en el Anexo ZA de la norma: **EN 50575:2014, EN 50575:2014/A1:2016.**

