

# CAMEO ZENIT W600 IP65 DMX



## Proyector Zenit W600 IP65 Cameo CLZW600

- Proyector LED RGBW con 40 LED de 15W con una salida total de 21,000 lm para una mezcla de color uniforme y potente
- Haz de 18° y ángulos de campo de 35° sin difusor.
- Marcos de filtro SnapMag opcionales para la selección e instalación de ángulos de haz de 25°, 45°, 100° o elípticos de 60° x 10° sin herramientas ni desmontaje
- Transceptor W-DMX incorporado de 2.4 GHz
- Función inalámbrica de maestro y esclavo
- DMX inalámbrico, RDM (a través de DMX y W-DMX), DMX estándar más modos independientes con programas automatizados
- Clasificación IP65 para uso permanente en exteriores
- Ventiladores de temperatura controlada para un funcionamiento optimizado y bajo ruido
- Tecnología de 16 bits para colores de alta resolución y atenuación.

Referencia CLZW600

- Equipado con un total de 40 LED RGBW de 15 W para una salida de 21,000 lm, el Cameo **ZENIT W600** es un proyector tipo wash potente con clasificación IP65 para aplicaciones exigentes en exteriores.
- Además de la capacidad RDM y DMX estándar, cuenta con un transceptor W-DMX de 2.4 GHz incorporado por **Wireless Solution Sweden** para un control inalámbrico conveniente.
- El accesorio también ofrece una amplia variedad de impresionantes programas automatizados para operaciones autónomas o inalámbricas de maestro y esclavo.
- Para una máxima versatilidad, el **ZENIT W600** incorpora la innovadora tecnología SnapMag de Cameo. Le permite agregar marcos de filtro en menos de un segundo sin la necesidad de herramientas o desmontaje. Los marcos SnapMag magnéticos con difusores de conformación de luz de precisión que ofrecen una opción de 25°, 45°, 100° o ángulos de haz de 60° x 10° elípticos y una visera de 4 pala están disponibles como accesorios exclusivos (los marcos y viseras se suministran como accesorio y no esta incluido en el preci)  
Con tecnología avanzada de 16 bits para mezclar y atenuar el color de alta resolución y una difusión de haz de 18°, el **ZENIT W600** proyecta luz uniforme e intensa. Con una temperatura de color y una corrección de color de LED individual, cuatro curvas de atenuación seleccionables y una respuesta de atenuación similar a una lámpara halógena totalmente ajustable, es un proyector perfecto para una iluminación altamente profesional.
- La carcasa de aluminio fundido a presión del **ZENIT W600** integra tres ventiladores con control de temperatura que aseguran un funcionamiento optimizado y con poco ruido, mientras que una pantalla OLED brillante con cuatro botones táctiles permite una configuración fácil e intuitiva. Un bloqueo de seguridad impide el acceso no autorizado a la configuración del menú de la luminaria.

## Características

- **Tipo de producto:** Proyector LED Wash para exterior
- **Modelo:** ZENIT W600
- **Colores:** RGBW
- **Número de LED:** 40 de 15W
- **Durabilidad media de LED:** 50000 horas
- **Frecuencia de refresco:** Adjustable: 800Hz, 1200Hz, 2000Hz, 3600Hz, 12000Hz, 25000 Hz
- **Dispersión** 18° Beam, 35° Field (sin difusor)
- **Lens:** PE y vidrio templado
- **Entrada DMX:** 5 pines, IP65
- **Salida DMX:** 5 pines, IP65
- **Modo DMX:** 10 canales , 15 canales , 2 canales , 3 canales , 4 canales , 8 canales (1)
- **Funciones DMX:** atenuación fina , colour macro , CTC (corrección de la temperatura de color) , curva de atenuación , Dimmer , estrobo , Programa automático , respuesta de atenuación , RGBW , RGBW Fino
- **Standalone modes:** Color fijo , macro color , Modo maestro / esclavo , Programa automático
- **Controles:** Down , Enter , Modo , Up
- **Indicación:** Pantalla OLED
- **Alimentación eléctrica:** 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- **Consumo:** 565 W
- **Factor de potencia:** 0.99 PF (120V) / 0.96 PF (230V)
- **Conexión de alimentación eléctrica:** IP65
- **Conexión de transmisión de corriente:** IP65
- **Material de la carcasa:** Aluminio
- **Color de la caja:** Negro
- **Clase de protección IP:** IP65
- **Refrigeración:** Ventiladores controlables
- **Flujo luminoso:** 21000 lm
- **Eficacia:** 37.2 lm/W
- **Rango operativo de temperaturas:** -15 - 45 °C
- **Accesorios incluidos:** 2 omegas para montaje
- **Certificados:** Ce y ETL
- **Medidas:** 463 x 291 x 161 mm
- **Peso:** 13,0 Kg



Lentes opcionales



Viseras no incluidas

