

PROCAB CAT6 U/UTP 23AWG CPR B2A-S1A,A1 305 m



Rollo 305 m. Cable de red CAT6 U/UTP. B2CA sólido 0.25 mm². 23 AWG. EN50399 CPR Euroclass B2ca-s1a, d1, a1

- EN50399 CPR Euroclase **B2CA**-s1a, d1, a1
- Rendimiento de 250 Mhz, hasta 1000Base-T
- Separador en forma de "+" para reducir la diafonía

Referencia CCT60U-B2CA-3

Unidad: Rollo de 305 m
Aplicaciones: Instalación
Clase: EN50399 CPR Euroclase B2ca-s1a, d1, a1
Color: Cubierta exterior color negro
Gama Cable: DMX
Tipo de Cable: Cable CAT6
Normativa CPR: CPR B2ca
AWG (American Wire Gauge): AWG 23
Marca: Procab

- El **CCT60U-B2ca** es un cable de red de instalación **CAT6** que cumple con el estándar B2ca del Reglamento de productos de construcción (CPR) con respecto a la resistencia al fuego y la inflamabilidad en instalaciones fijas, minimizando los humos tóxicos y proporcionando una resistencia óptima a la propagación del fuego.
- Además de sus excelentes propiedades contra incendios, la cubierta exterior del cableado es lisa y duradera para una fácil instalación y extracción.

- El cable consta de 4 cables de par trenzado con conductores sólidos de 23 AWG y un separador en forma de "+". De esta forma, la interferencia y el ruido del sistema se reducen al mínimo, lo que resulta en un mayor ancho de banda y una inmunidad mejorada contra el ruido y las interferencias causadas por dispositivos externos. Proporcionando una solución optimizada para redes Gigabit 10Base-T, 100Base-TX y 1000Base-T.

Características físicas

- EN50399 CPR Euroclase: B2ca-s1a, d1, a1
- Tipo de cable: Cable de red U / UTP CAT6
- Conductor interno
 - Material: BC 1 x 0.56 mm (Ø) (OFC)
 - Sección: 0,25 mm²
 - Calibre de alambre americano: AWG 23
 - Número de conductores: 8 (4 pares)
 - Aislamiento colores: Verde/blanco y verde; Azul/blanco y azul; Naranja/blanco y naranja; Marrón/Blanco y Marrón
 - Aislamiento material: HDPE 0,96 mm (Ø)
 - Conductor retorcido: Si
- Separador: Separador en forma "+"
- Cubierta externa
 - Material: LSHF 6 mm (Ø)
 - Color: Negro

Características eléctricas

- Max. Retraso / inclinación: <45 (ns / 100 m)
- Tensión nominal: 300 V
- Nom. Velocidad de propagación: 69%
- Impedancia característica: 100 Ω ± 15 Ω
- Max. conductor
 - Resistencia DC: 8,2 Ω / 100 m
 - Resistencia DC desequilibrada: <2%
- Nom. capacitancia mutua: ≤ 5.6 (nF / 100 m)
- Par a desequilibrio de capacitancia de tierra: ≤ 160 (pF / 100 m)

Identificación

- Marca: Procab
- Serie Procab: Serie Contractor
- Código Procab: CCT60U-B2CA
- Código Siluj: CCT60U-B2CA-3
- Código EAN: 5414795043343

Envío

- Carrete de plástico de 305 m
- Medidas envío: 0,32 x 0,26 m x 0,34 m
- Volumen: 0,02864 m³
- Peso: 14,0 Kg

