



BRITEQ LDP- COBWASH 50WW, COB 50W IP65 120º



Proyector IP65 con 1 LED COB de 50W y una apertura de 120º. BRITEQ LDP-COBWASH 50WW

- Potente proyector LED IP65 para interiores / exteriores equipado con un led COB BLANCO WW (blanco cálido): 3200 K para un ambiente cálido y acogedor
- Gracias al ángulo de haz muy amplio, este proyector es la solución perfecta para aplicaciones de "corto alcance", como el bañado de paredes, pero también excelente en escenarios de conciertos, teatros, discotecas, stands de exhibición, iluminación de jardines, terrazas....



Pieza



1 Unidad

IP65
waterproof

Referencia B05178

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 120º
Voltaje / Tensión: AC 100-250V, 50/60Hz
Temperatura de color: 3200K
Rango IP: IP65

Número de LED: 1 LED COB 50W 3200K

Colores LED: WW

Tamaño: 223 x 202 x 122 mm

Peso: 3,8 kg

- Funcionamiento completamente silencioso, gracias al sistema de enfriamiento por convección natural.
- Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada y teclas táctiles impermeables para seleccionar diferentes opciones del menú de configuración.
 - Independiente (maestro): establece dimmer + estroboscopio (si es necesario)
 - Modo maestro / esclavo: conecta varios proyectores, el primer proyector controla a los demás.
 - Controlado por DMX, 1 canal: atenuador
 - Controlado por DMX, 2 canales: atenuador, luz estroboscópica
- Controlador remoto IR incluido: no se necesitan controladores difíciles!
- Comportamiento de la lámpara seleccionable: lámpara halógena (lenta) o led (rápida)
- Cuatro curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso, curva en S
- En caso de falla de DMX, puede elegir entre el modo de bloqueo y congelación.
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración.
- Entradas / salidas de potencia especiales a prueba de agua: fácil conexión en cadena de varias unidades.
- Entradas / salidas DMX impermeables especiales con cables adaptadores a XLR para una máxima compatibilidad
- Fuerte soporte multifuncional, diseñado tanto para montaje en piso como en truss.
- La visera de 4 palas se suministra opcionalmente

Características

- Fuente de Alimentación: AC 100-250V, 50/60Hz
- Consumo de potencia (RGB = máx.): 66W más. (100%)
- Capacidad de encadenamiento de alimentación entrada/salida: 10A máx. (2300W)
- Conexiones DMX: Cable de 3 pines impermeable Incluidos cables de conversión a XLR de 3 pines macho/hembra
- Canales DMX: 1 ó 2
- Tipo de LED: LED COB 50W blanco 3200K
- CRI: 85
- Angulo haz: 120º
- Medidas: 223 x 202 x 122 mm
- Peso: 3,8 kg

Contenido del paquete

- 1 Proyector LED LDP-COBWASH50 WW/CW
- 1 Cable de conversión de alimentación (Cableado IP a Schuko, L= 1,8m)
- 1 Cable de conversión de entrada DMX (cableado IP a XLR-macho)
- 1 Manual usuario

Identificación

- Marca: Briteq
- Modelo: LDP-COBWASH 50WW
- Código producto: B05178
- Código EAN: 5420025651783

