



ADMIRAL Selflock coupler easy M10 NEGRO WLL 250kg



Garra Admiral con autobloqueo para tubos de
48 a 51 mm WLL 250 KG

- Diámetro: 48-51 mm
- Material: Aluminio
- Color: Negro
- Ancho: 30 mm



Referencia RIHAHCA16

- **Garras y abrazaderas Admiral**
 - Una de las gamas de productos que Admiral Staging se enorgullece en ofrecer es su gama de garras y abrazaderas de alta calidad para cualquier necesidad.
 - La mayoría de las abrazaderas Admiral vienen con certificación TÜV.
- **Con autobloqueo**
 - El autobloqueo es un gancho de suspensión que se puede colocar alrededor de un tubo.
 - Después de colgar un producto en una barra o tubo, el peso del producto se transfiere directamente al tubo.

- Al apretar el grillete se crea una conexión altamente resistente a la tensión. Perno, anillo y tuerca de mariposa están incluidos.

- **Especificaciones**

- Peso: 0.46 kg
- Diámetro: Para tubos de 48 a 51 mm
- Material: Aluminio
- Color: negro

- **Especificaciones técnicas**

- SWL: 250 kg
- Tamaño de perno: M10

- **Caja completa**

- Cantidad: 25
- Especificaciones de la caja
 - Dimensiones: 35x 25x 20 cm
 - Peso: 11,75 kg

- **Regulaciones de seguridad**

- Las garras ADMIRAL solo pueden ser instalados o utilizados por personal competente y/o personal calificado
- Antes de usar la abrazadera, debe inspeccionarlos visualmente para cualquier daño. Si el acoplador está dañado, debe dejarlo fuera de servicio y devolverlo a su distribuidor ADMIRAL local para inspección.
- La garra ADMIRAL RIHAHCA16 está diseñado para conectar específicamente a tubos redondos de \varnothing 48-51 mm y está prohibido su uso en estructuras.
- Durante la instalación de la garra, debe tener cuidado de no apretar demasiado la tuerca de mariposa o el mango de mariposa. esto para prevenir dañar el tubo y/o la abrazadera/acoplador. Si utiliza solo una tuerca de mariposa o mango de mariposa, se prefiere solo a mano
- apretarlo. Cuando usa una tuerca adicional, debajo de la tuerca de mariposa o manija de ala, siga esta configuración de torque: Máx. 22-25 N-m.
- El acoplador ADMIRAL RIHAHCA16 viene con un WLL indicado de 250 kg. No se puede exceder este WLL ni ningún otro máx. carga dado como se indica durante la instalación.
- Acopladores que se utilizan en combinación con accesorios, nunca debe exceder el máximo. carga del accesorio usado.



