



PROCAB MANGUERA SEÑAL 8 PARES MULTIPAR BALANCEADA- 1 metro



Cable de señal balanceado, 8 pares x 0.125 mm², AWG 26

- Pares con cubierta individual
- AWG 26 con conductores trenzados
- Blindaje espiral individual
- Identificación de pares con cubierta numerada
- **Recomendado para rental** (compañías de alquiler), su flexibilidad es una de sus principales características

Referencia MCM108

Unidad: Precio por Metro
Aplicaciones: Rental e instalación
Color: Negro
Diámetro: 3.5 mm (Ø)
Peso: Peso por metro 0,18 kg
Gama Cable: Audio
Clase de Cable: Manguera Multipar
Tipo de Cable: Cable Multipar
AWG (American Wire Gauge): AWG 26
Marca: Procab

- **Manguera señal multipar balanceada de 8 pares**
 - Precio por metro de manguera
- **Especificaciones Técnicas**
 - Manguera multipar audio para señal, balanceada de 4 pares, Color negro.
 - La serie **MCM de Procab** es cable multipar para audio es un tipo de cable extremadamente flexible y robusto, adecuado para aplicaciones interiores y exteriores.
 - Cada par de audio se compone de dos conductores aislados y trenzados de 0,125 mm² con una alta densidad de blindaje para evitar cualquier influencia de los campos de zumbidos, ruidos o electromagnética de equipos externos.
 - Cada par de audio balanceado tiene un papel de embalaje de papel y una externa de PVC de 3,5 mm.
 - Todos los pares de audio también están equipados con un embalaje de papel de aluminio en general y una funda de PVC.
 - El cable multipar **ProCab MCM** es adecuado para todo tipo de aplicaciones, tales como conexiones de escenario, salas de ensayo, estudios de grabación, conciertos en vivo, ...
- **Especificaciones del cable**
 - Tipo de cable: Cable de señal estéreo AWG 26
 - Conductor interno
 - Material: BC 7 x 0,15 mm (Ø) (OFC)
 - Sección: 0,125 mm²
 - Número de conductores: 2 (8 pares) 8 x 2
 - Aislamiento: PE 1,5 mm (Ø)
 - Conductor retorcido: Si
 - Blindaje: Espiral BC 32 x 0,12 mm (Ø) (OFC)
 - Cubierta exterior
 - Material: PVC flexible de 3,5mm (Ø) y PVC flexible de 1,5mm (Ø)
 - Color: Negro
- **Características eléctricas**
 - Resistencia al plomo: 13,75 Ω / 100
 - Capacidad: Conductor / conductor 25 pF / m @ 1 kHz. Conductor / blindaje 74 pF / m @ 1 kHz
 - Diafonía por cable: Min. 73,3 dB / 100m.
- **Identificación**
 - Marca: Procab
 - Modelo: MCM108
 - Descripción: Cable señal balanceada de 8 pares x 0,125 mm² AWG 26
 - Código EAN: 5414795004412

