

PROCAB cable híbrido 2 audio/DMX + Power 3x2,5mm



Cable híbrido de 2 señales audio balanceada/ cable DMX + 1 cable de alimentación 3x2.5mm.

- **Aplicaciones**

- Control mesas iluminación
- Control mesas audio
- Señal para intercom
- Aplicaciones móviles y de alquiler
- Instalaciones fijas
- Multipar audio analógico, señal DMX y alimentación

- **Recomendado para rental** (compañías de alquiler), su flexibilidad es una de sus principales características

Referencia PAC252-1

Unidad: Precio por Metro
Embalaje completo: 100 Metros
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: 2 Señal balanceada/DMX + 1 power 3G2.5
Color: Cubierta exterior color negro
Clase de Cable: Cable Híbrido

Tipo de Cable: Cable Híbrido
Marca: Procab

- El **PAC252** es un cable híbrido de alimentación / audio que consta de 3 secciones de alimentación de 2,5 mm² y dos veces un par de señales de 2 x 0,22 mm² de 110 ohmios.
- El par de señal dual lo hace ideal para aplicaciones donde se necesita una señal estéreo o donde el segundo par se usa como redundancia.
- La alimentación y los 2 cables de señal tienen una cubierta separada, lo que facilita la división de los cables al final.

Características

- Especificaciones del cable de **alimentación (POWER)**
 - Conductor interno: BC 48 x 0,25mm (Ø) (OFC)
 - Sección del conductor interno: 2.5 mm²
 - American Wire Gauge: 14 AWG
 - Numero de conductores: 3
 - Aislamiento: PVC Ø 3,7 mm
 - Colores de aislamiento: Marrón, Azul, Verde/Amarillo
 - Cubierta exterior: PVC Ø 10 mm color negro
 - Máximo voltaje: 500V
 - Máximo resistencia del conductor: 7,98 Ohm/Km
- Especificaciones **2 cables señal (audio / DMX)**
 - Características impedancia: 110 Ohm
 - Conductor interno: TC 7 x 0,20mm (Ø) (OFC)
 - Sección del conductor interno: 0,22 mm²
 - American Wire Gauge: 24 AWG
 - Numero de conductores: 2
 - Blindaje: Papel de aluminio, Aluminio/Poliéster (AL/PET 25/23)
 - Aislamiento: Ø 1,55 mm de espuma de polietileno
 - Colores de aislamiento: Azul, Rojo
 - Cubierta exterior: PVC Ø 5mm color negro
 - Máximo resistencia del conductor: 85 Ohm/Km
- **Especificaciones del conjunto PAC151**
 - Cubierta exterior: PVC blando, flexible y color negro mate
 - Ø exterior: 18 mm
 - Peso aproximado: 380 kg/km

Ventajas

- Cable híbrido flexible y duradero
- Transmisión de señal audio o DMX y red eléctrica en un solo cable
- Instalaciones eventuales más rápidas
- Control en paralelo de señales de audio, DMX y alimentación
- Muy flexible y resistencia gracias a su cubierta de protección
- Blindaje excelente
- Diámetro compacto
- Información de longitud impresa en el cable

Identificación

- Marca: Procab
- Familia cables Procab: Cables híbridos
- Código: PAC252
- Código EAN: 5414795044562
- Suministro: En rollos de 100 metros, disponible en rollos de 300 metros
- Precio: El precio indicado es por metro



Esta obra está licenciada con Creative Commons: [cc-by-nd/4.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)
Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.