

# CONECTOR BNC AEREO 75 OHM. RG59 NEUTRIK DESMONTADO



**NEUTRIK**

Conector Neutrik NBNC75BLP7-D BNC se suministra desmontado

- Similar al NBNC75BLP7 pero se suministra desmontado
- Marca Neutrik
- Familia Neutrik: BNC

Referencia NBNC75BLP7-D

- La gama de conectores **BNC** de alta calidad ofrece un excelente rendimiento mecánico y eléctrico y un montaje simple. Los componentes mecanizados con precisión ofrecen una impedancia real de 75 ohmios y una excelente pérdida de retorno, incluso a frecuencias de hasta 4.5 GHz, lo que los hace adecuados para 3Gb / s HD-SDI 1080p, SD-SDI y video analógico. Una variación compacta en el conector de bloqueo por torsión **BNC** tradicional, el acoplamiento / desacoplamiento se logra girando todo el conector, en lugar de solo una tuerca de acoplamiento frontal moleteada incómoda como en los estilos convencionales.
- La funda de alivio de tensión de cable integral brinda un área de agarre extendida que los hace ideales para paneles de conexión empotrados o paneles de terminación de alta densidad, donde el acceso restringido a la 'cabeza' de un conector convencional podría ser un problema. Una funda de cable negro integral es estándar con cada conector (a menos que se solicite en paquetes desmontados; consulte la nota de pedido al pie de la descripción del grupo) y proporciona alivio de tensión. Se pueden pedir botas de colores adicionales, para facilitar la identificación del cable, por separado y sustituirlas en el momento del montaje. Los capuchones **BST-BNC** se usan con conectores de tipo NBNC.

Open Access License: Creative Commons: cc-by-nc-sa  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.



**SILUJ - [www.siluj.net](http://www.siluj.net)**

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.