



PROCAB CABLE HDMI OPTICO ACTIVO de 10 metros Fibra Optica



Cable HDMI A macho - HDMI A macho - Óptico activo - HighFlex. Procab CL210A/10

- Capaz de transmitir resoluciones hasta ultra HD 4K 2160p (3840 x 2160) 4: 4: 4 a 60 Hz con un ancho de banda de 18 Gbps
- Tecnología de fibra óptica de fibra OM3
- Con HDCP 2.2, CEC, HDR y ARC, el CLV210A cumple o supera los estándares HDMI existentes.
- Diseño de conector tipo Semi-Lock que aumenta la fuerza de extracción para desconectar el conector.
- Longitud: 10 metros (disponible en 15 y 20 metros)

Referencia CLV210A-10

Unidad: Precio por 1 Pieza
Gama Cable: Video
Clase de Cable: Cable HDMI
Tipo de Cable: Cable HDMI
Conectores: 1 HDMI a 1 HDMI
Longitud: 10 metros
Marca: Procab

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- El **CLV210A** es un cable HDMI 2.0 óptico activo para instalaciones fijas. Es capaz de transmitir resoluciones hasta ultra HD 4K 2160p (3840 x 2160) 4: 4: 4 a 60 Hz con un ancho de banda de 18 Gbps a través de la tecnología de fibra óptica de fibra OM3, eliminando la posibilidad de interferencia electrónica. Con HDCP 2.2, CEC, HDR y ARC, el **CLV210A** cumple o supera los estándares HDMI existentes.
- Desafortunadamente, todavía es común que los cables HDMI estándar se desprendan o aflojen y creen intermitentes para completar la pérdida de señal, para evitar estas desconexiones no deseadas, el CLV210A tiene una función inteligente Semi-Lock™ especialmente diseñada para aumentar la fuerza de extracción para desconectar el conector.
- **Características físicas del cable**
 - Prueba de fuera
 - Radio de curvatura: 20 mm
 - Prueba de resistencia a la tracción: 25 kg
 - Prueba de flexión del conector: > 10000 ciclos
 - Conductor interno
 - Aislamiento: PE 0.9 mm (Ø) y PE 1 mm (Ø)
 - Blindaje
 - Papel de aluminio: Al-mylar, 100% de cobertura - 25% de superposición
 - Cable de drenaje: TC 11 x 0,08 mm (Ø) (OFC)
 - Blindaje general: Papel de aluminio: Al-mylar, 100% de cobertura - 25% de superposición
 - Cubierta externa: PVC 4,5 mm (Ø, color negro)
 - Material
 - TC 11 x 0,08 mm (Ø) (OFC), sección 0,05 mm²
 - TC 19 x 0,08 mm (Ø) (OFC), sección 0,08 mm²
 - TC 30 x 0,08 mm (Ø) (OFC), sección 0,14 mm²
 - TC 41 x 0,08 mm (Ø) (OFC), sección 0,25 mm²
 - 50/125 OM3/ Fibra (x4)
 - Número de conductores: 12
- **Identificación**
 - Marca: Procab
 - Serie Procab: Cables video
 - Modelo: CLV210A-10
 - Descripción: Cable HDMI A macho - HDMI A macho - Óptico activo - HighFlex
 - Código EAN: 5414795044456



