



ALTAIR Estación Intercom inalámbrica 1 canal High Definition Audio



Estación intercom WBS-200HD inalámbrica monocanal

- Comunicación digital encriptada. El proceso de encriptado digital garantiza una alta seguridad en las comunicaciones.
- Utiliza frecuencias libres (sin licencia)
- Sistema de antenas Diversity Dual "pre-amble", selecciona la mejor señal de radio para maximizar la cobertura y reducir dropouts.
- Este modelo reemplaza a sus predecesor WBS-200, manteniendo la compatibilidad con ellos y con todos los modelos de petaca inalámbrica ALTAIR.

Referencia WBS-200HD

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: 10W

Voltaje / Tensión: 90 a 250 VAC / 50-60Hz
Tamaño: 482 x 150 mm, formato rack 19" altura 1U
Peso: 3,0 kg
Marca: Altair

- La estación **WBS-200HD** presenta características similares a las de la anterior versión y permite ejecutar todas funciones especiales de la serie **WB-200**, mejorando además la calidad del audio en la línea de intercom.
- El panel frontal de la estación cuenta con 2 antenas omnidireccionales para crear un sistema Diversity, asegurándose la mayor cobertura posible y minimizándose los cortes en la comunicación.
- Al emplearse junto a cualquier petaca de intercom inalámbrico "HD" la estación WBS-200HD ofrecerá un ancho de banda de 100Hz-7Khz en la línea de intercom.
- El sistema puede trabajar con un máximo de 4 petacas inalámbricas (tanto "EXTREME" como "Compact"), permitiendo además el uso de hasta 20 petacas o estaciones de cable (EM-201, EM-202, etc.) En caso de necesitarse más petacas inalámbricas varias estaciones pueden "linkarse" entre sí a lo largo del área de trabajo, expandiéndose el número de usuarios inalámbricos en una configuración a modo de red "celular".

- **Especificaciones generales**

- Sistema de antenas Diversity Dual "pre-amble", selecciona la mejor señal de radio para maximizar la cobertura y reducir dropouts.
- El proceso de encriptado digital garantiza una alta seguridad en las comunicaciones.
- La estación base puede ser alimentada externamente desde otra estación o mediante batería de 12VDC.
- Junto con la estación base se suministran las dos antenas frontales desmontables. Opcionalmente se pueden solicitar distintos modelos de antenas especiales para obtener el mejor resultado en distintos entornos y aplicaciones.

- **Características**

- **Radio**

- Frecuencia: Banda de 1900 Mhz
- Modulación: Modulación:GFSK/TDMA.
- Potencia Transmisor: 22 dBm típica.
- Sensibilidad Recepción:-92 dBm típica.
- Número de petacas por base:1 a 4 unidades máximo, conversación en full duplex.

- **Audio**

- Número de canales: 2 líneas A y B seleccionables.
- Audio Wideband:100HZ - 7kHz al trabajar con petacas inalámbricas "HD" ALTAIR.
- Entrada de programa: Seleccionable nivel Línea o Mic.
- Salida de Audio: Línea de intercom o salida de Mic.
- Tipo de Headset: Seleccionable dinámico o electret.
- Conectores para Headset: 4 pin XLR macho y 4 pin XLR mini.

- **General**

- Alimentación: 90 a 250 VAC / 50-60Hz
- Potencia: 10W
- Dimensiones: 482 x 150 mm. formato rack 19", altura 1 U
- Peso: 3 Kg