

ALTAIR Estación Intercom inalámbrica 2 canales High Definition Audio



Estación base inalámbrica de doble canal Altair WBS-202HD con 2 antenas

- Estación central intercomunicación inalámbrica “High Definition Audio”, 2 canales inalámbricos y 2 líneas de cable.
- Sistema de antenas Diversity Dual-Selecciona mejor señal de radio asegurando la mejor cobertura y reduciendo los dropouts.
- El proceso de encriptado digital garantiza una alta seguridad en las conversaciones.
- La estación ese puede alimentar externamente desde otra estación o bien mediante una batería de 12 VDC.
- Se suministra con dos antenas frontales.

Referencia WBS-202HD

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad

Potencia: 40W
Voltaje / Tensión: De 90 a 250 V AC 7 50-60 Hz
Tamaño: 482 x 150 mm. 1 Unidad rack 19"
Peso: 3,0 kg
Marca: Altair

- Este modelo reemplazan a sus predecesor WBS-202, manteniendo la compatibilidad con el y con todos los modelos de petaca inalámbricas ALTAIR.
- La estación WBS-202HD presenta características similares a las de la anterior versión WBS-202, permitiendo ejecutar todas las funciones especiales de la serie WB-200 y mejorando además la calidad del audio en la línea de intercom.
- El panel frontal cuenta con 2 antenas omnidireccionales, cada una dedicada a un enlace de RADIO (antena izquierda para RADIO 1, antena derecha para RADIO 2). Conectando 2 antenas adicionales el usuario puede configurar un sistema Diversity para cada RADIO garantizando así la mejor cobertura y minimizando el riesgo de dropouts.
- Al emplearse junto a cualquier petaca de intercom inalámbrico "HD" la estación WBS-200HD ofrecerá un ancho de banda de 100Hz-7Khz en la línea de intercom.
- Esta estación base dual puede operar con un máximo de 8 petacas inalámbricas ALTAIR, en 2 modos de operación distintos: A/B ó A+B. Al mismo tiempo, la unidad permite el uso de hasta 20 petacas de cable (EM-201, EM-202, etc.), añadiendo flexibilidad al sistema.
- Cuando más petacas inalámbricas sean necesarias, pueden enlazarse varias estaciones para ampliar el sistema.

- **Características**

- **Radio**

- Frecuencia: Banda de 1.9 Ghz
 - Modulación: GFSK / TDMA
 - Potencia del transmisor: 22 dBm típica
 - Sensibilidad de recepción: -92 sBm típica
 - Número de petacas inalámbricas por base: 8 x WBP-200 (petacas de 1 canal) / 6 x WBP-200 + 2 x WBP-202 (dual)

- **Audio**

- Número de canales: 2 canales: A y B seleccionables.
 - Audio Wideband: 100Hz - 7kHz al usarse junto a petacas inalámbricas "HD" ALTAIR.
 - Entrada de programa: Nivel seleccionable Línea o Micro.
 - Salida de Audio: Línea de intercom ó salida de Mic.
 - Salida de avisos "Stage Announce": Conexión a megafonía para avisos desde la base o desde petacas Manager.
 - Tipo de Headset: Seleccionable dinámico ó electret
 - Conectores para Headset: 4 pin XLR macho y 4 pin XLR mini.

- **General**

- Alimentación: De 90 a 250 VAC / 50-60Hz / 10 watos.
 - Medidas: 482 x 150 mm, 1 unidad de rack 19"
 - Peso: 3 kg

- **Compatible:** Con todas las petacas y auriculares de Altair

- **Identificación**

- Marca: Altair
 - Familia Altair: Intercom
 - Modelo: WBS.202HD
 - Código Altair: 5035
 - Descripción: Estación central intercomunicación inalámbrica "High Definition Audio", 2 canales inalámbricos y 2 líneas de cable.

