



AUDIOPHONY MOJO1200LINEvo sistema activo columna + control



El MOJO1200LINEvo adquiere un aspecto completamente nuevo con un diseño nuevo y fresco. Cada forma ha sido diseñada con un objetivo en mente: seducir con su elegancia y rendimiento.

- El sonido también se ha revisado en detalle para obtener potentes graves y profundos con mayor precisión en los rangos de agudos y medios.
- Un nuevo diseño
- Un DSP integrado
- Un soporte para tableta en la parte posterior
- Obtenga estéreo con la tecnología Bluetooth® TWS
- Se entrega con fundas para las columnas y el cajón.

Referencia H11174

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Sub + 1 columna agudos + 1 separador + 2 fundas
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Columna

Color: Negro
Tamaño: Columnas: 103 x 750 x 100 mm x 2.
Subwoofer 389 x 626 x 626 mm .
Peso: Columna: 3,75 kg. Espaciador Columna: 2,10 kg.
Subwoofer 21,8 kg.
Marca: Audiophony

- Potente DSP.
- El subwoofer lo proporciona un potente controlador de graves de 10".
- Este último acoge la amplificación clase D con todas las protecciones, un mezclador de 4 entradas con Bluetooth® TWS y un potente DSP ofreciendo la posibilidad de ajustar el sonido según tus deseos.
- Potencia con Bluetooth® TWS.
- Envíe música desde su teléfono inteligente al módulo Bluetooth® del MOJO1200LINEevo.
- Gracias a la tecnología True Wireless Stereo, transmitirá la señal de audio a un segundo MOJO1200LINEevo y disfrutará del modo estéreo.

- **Características**

- **Columna**

- Potencia 180W RMS. Máx. 360 W
 - Impedancia nominal 6 Ohm
 - Boomer: 6 x 3 pulgadas
 - Tweeter: 1 x 1 pulgada
 - Dispersión: 120° x 30° (H x V)
 - Conector para insertar en la caja de subwoofer
 - Medidas: 103 x 750 x 100 mm x 2
 - Peso:
 - Columna: 3,75 kg
 - Espaciador Columna: 2,10 kg

- **Subwoofer**

- Potencia: 250 W RMS. Máx 500 W
 - Impedancia nominal: 4 ohmios
 - Boomer: 1 x 10 pulgadas
 - Dimensiones: 389 x 626 x 626 mm
 - Peso neto: 21,8 kg

- **Especificaciones generales**

- Audio
 - Respuesta de frecuencia 38 - 18.000 Hz
 - SPL máx. (A 1 m) 122 dB
 - **Amplificación**
 - Etapa de graves: 1 x 300 W RMS / 600 W máx.
 - Etapa media / alta 1 x 300 W RMS / 600 W máx.
 - **Entradas**
 - Canal 1: 1 x XLR / Line Jack / Micro Combo
 - Canal 2: 1 x XLR / Line Jack / Micro Combo
 - Canal 3: 1 x Line Jack
 - Canal 4 y 5: 1 x línea RCA L / R + entrada Bluetooth®
 - **Salidas**
 - 1 Inserto en la parte superior de la caja para anclaje de la columna superior
 - 1 x XLR MIX OUT balanceado para la salida a otro sistema
 - 2 x XLR LINE OUT balanceado para el trasplante Canal 1 y 2
 - **DSP**
 - 24 bit (1 en 2 salidas)
 - EQ / Presets / low cut / Delay / Bluetooth® TWS
 - **Nivel**
 - Ajuste de los niveles en cada canal + Master
 - Ajuste del nivel del subwoofer

