



# ELUMEN8 FRESNEL LED 75W RGBW MKII 10° a 50°

## elumen8

Fresnel LED 75W RGBW (MP 75 LED Fresnel RGBW MKII) Elumen8

- La familia MP LED Fresnel son luminarias compactas, robustas y fáciles de usar de uso general para TV, escenarios, ideales para escenarios pequeños, estudios y aplicaciones de iluminación.
- Estos proyectores proporcionan una salida de luz excelente y se benefician del enfriamiento del ventilador con control de temperatura para un funcionamiento silencioso.
- La pantalla de 4 botones permite a los usuarios seleccionar DMX y modos de dimmer manual junto con curvas de atenuación

Referencia ELUM105

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: Zoom manual de 10° a 50°  
Potencia: 75W  
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz  
Gama: Fresnel LED RGBW  
Color: Negro  
Colores LED: RGBW  
Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 250 x 210 x 265 mm

Certificación: CE y RoSH  
 Número de canales: Canales DMX: 4/5 ó 7 seleccionables  
 Peso: 3,8 kg  
 Marca: Elumen8

- **Características**

- **Optica**

- 1 LED COB de cuatro colores de 75 W (RGBW)
    - Ángulo de haz ajustable manualmente: 10° - 50°
      - 10° - 6.031 Lux a 2 m (encendido total)
      - 50° - 630 Lux a 2 m (encendido completo)
    - Velocidad de refresco de 1.8kHz

- **Control**

- Canales DMX: 4/5 ó 7 seleccionables
    - RDM (Remote Device Management)
    - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
    - 4 curvas de atenuación: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

- **Otras características**

- Menú de 4 botones con pantalla LCD
    - Entrada y salida alimentación mediante PowerCON
    - Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 5 pines
    - Ventilador con control de temperatura
    - Porta filtros y visera de 4 palas **incluidos**

- **Especificaciones**

- Consumo de energía: 86W
  - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
  - Fusible: F2A 250V
  - Dimensiones (Al x An x Pr): 250 x 210 x 265 mm
  - Peso: 3,8 kg

- **Contenido del embalaje**

- 1 Proyector Fresnel 75W RGBW con Zoom de 10º a 50º
  - 1 Visera de 4 palas
  - 1 Cable de alimentación UK. *Schuko a red no incluido*
  - 1 Manual usuario



