



# ELUMEN8 FRESNEL LED 120W WW 3000K 19° A 37° RDM

## elumen8

Fresnel LED 120W 3000K Zoom manual de 19° a 37° (MP 120 LED WW)

- Los dispositivos de iluminación MP 120 Fresnel están equipados con una lente Fresnel de 20 cm con un LED COB de 120 W y 3000 K.
- Al producir un haz de bordes suaves, las unidades no solo tienen un ángulo de haz ajustable manualmente de 19° a 37°, sino que también se suministran con visera para controlar aún más el haz, lo que las hace ideales para aplicaciones de iluminación escénica, TV y teatral.
- Estos fresnels brindan una salida de luz excelente y se benefician del enfriamiento del ventilador con control de temperatura para un funcionamiento silencioso.
- Este proyector por sus características puede ser el sustituto ideal del típico proyector utilizado en TV conocido como **"BUTANITO"**.

Referencia ELUM107

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: Zoom manual de 10º a 37º  
Potencia: 120W  
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz  
Temperatura de color: 3000K  
Gama: Fresnel LED TV, teatro  
Color: Negro  
Tamaño: 371 x 301 x 310 mm  
Certificación: CE y RoSH  
Diámetro: Lente fresnel de 20 cm  
Número de canales: Canales DMX: 1/3 ó 5 seleccionables  
Peso: 7,8 kg  
Marca: Elumen8

## • Características

- **Optica**
  - 1 x 120W LED COB blanco cálido (3000K)
  - Zoom: Ángulo de haz ajustable manualmente: 19º a 37º
  - 19º - 14,800 Lux @ 2m
  - 37º - 3,349 Lux @ 2m
  - CRI: 95
  - Velocidad de refresco 1.5kHz
- **Control**
  - Canales DMX: 1/3 ó 5 seleccionables
  - RDM (gestión remota de dispositivos)
  - Dimmer 0 - 100% 8 ó 16 bits y luz estroboscópica variable • 4 curvas de dimmer como LED o halógenos: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S
- **Otras características**
  - Menú de 4 botones con pantalla LCD
  - Entrada y salida de alimentación mediante PowerCON
  - Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 3 y 5
  - Ventilador con control de temperatura
  - Porta filtros y visera de 4 palas incluidas
- **Especificaciones**
  - Consumo de energía: 136W
  - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
  - Fusible: F2A 250V
  - Dimensiones (Al x An x Pr): 371 x 301 x 310 mm • Peso: 7,8 kg

## • Contenido del paquete

- 1 Proyector Fresnel 120W 3000K Zoom manual de 19º a 37º
- 1 Visera 4 palas
- 1 Cable de alimentación UK. *Schuko a red no incluido*
- 1 Manual usuario

## • Descripción para proyectos

- *Proyector lente fresnel LED COB 120W 3200ºK (blanco cálido). Elumen. Dotado con lente Fresnel y Zoom manual DMX. Panel de mando incorporado con pantalla LCD desplegable para selección de dirección DMX, selección de número de canales: 1, 3 ó 5. Con un CRI 95Ra. Movimiento Zoom 19º-37º control DMX. Con conexiones DMX IN y OUT a través de conectores XLR de 3 y 5 pin, toma de alimentación de entrada y salida mediante PowerCON. Fuente de alimentación 100-240V / 50-60Hz. Consumo de energía de 136W. Con un sistema de enfriamiento mediante disipador de calor y ventilador silencioso. Acabado: Negro. Incluso con visera ajustable de 4 palas, soporte fijación y cable de alimentación PowerCON. Medidas 371 x 301 x 310 mm. Peso 7,8 kg.*

