



# ELUMEN8 FRESNEL LED 350W RGBW Zoom 13° a 45°

## elumen8

Fresnel LED 350W RGBW Zoom de 13° a 45°  
(TZ 350 LED Zoom Fresnel RGBW) Elumen8

- El **TZ 350 LED Zoom Fresnel** es una luminaria de alto rendimiento para aplicaciones generales de iluminación de largo alcance.
- Este proyector ofrece una salida de luz superior y **se suministra con un portafiltros y visera de 4 palas.**
- La pantalla de 4 botones permite a los usuarios seleccionar DMX y modos de atenuación (dimmer) manual junto con curvas de dimmer.

Referencia ELUM109

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: Zoom 13° a 45°  
Potencia: 350W  
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz  
Gama: Fresnel Teatro, TV  
Color: Negro  
Colores LED: RGBW  
Tamaño: 399 x 336 x 420 mm  
Certificación: CE y RoSH  
Número de canales: Canales DMX: 5 ó 7 seleccionables  
Peso: 8,1 kg  
Marca: Elumen8

- **Características**

- **Optica**

- 1 LED COB de cuatro colores de 350 W (RGBW)
    - Ángulo de haz ajustable: 13° a 45°
      - 13° - 24,500 Lux a 2 m (encendido completo)
      - 45° - 8,300 Lux a 2 m (encendido completo)
    - Frecuencia de refresco de 7.2kHz

- **Control**

- Canales DMX: 5 ó 7 seleccionables
    - RDM (Remote Device Management)
    - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
    - 4 curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

- **Otras características**

- Menú de 4 botones con pantalla LCD
    - Entrada y salida alimentación mediante PowerCON • Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 3
    - Ventilador con control de temperatura
    - Porta filtros y visera de 4 palas incluidos

- **Especificaciones**

- Consumo de energía: 415W
    - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
    - Fusible: F3A 250V
    - Dimensiones (Al x An x Pr): 399 x 336 x 420 mm
    - Peso: 8,1 kg

- **Contenido del embalaje**

- 1 Proyector Fresnel LED 350W RGBW Zoom de 13° a 45°
  - 1 Visera 4 palas
  - 1 Cable alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
  - 1 Manual usuario





13° - Lux					
FULL ON	96000	24500	10900	6130	3520
R	15800	3950	1730	973	522
G	32400	8095	3600	2030	1300
B	4800	1202	533	300	162
W	54800	13660	6090	3430	2190

  

45° - Lux					
FULL ON	33200	8300	3690	2080	1330
R	4400	1100	489	275	176
G	11500	2876	1280	720	461
B	1860	464	206	116	74.2
W	19700	4919	2190	1230	787

