



ELUMEN8 PROYECTOR PC LED 250W 3200 ZOOM 15º a 36º

elumen8

Proyector PC 250W 3200K con Zoom 15º - 36º
(TZ 250PC WW)

- Una luminaria con lente convexa de alto rendimiento para aplicaciones generales de iluminación de largo alcance.
- Este proyector ofrece una salida de luz superior, un CRI alto y una frecuencia de refresco superior.
- El LED de 250W ofrece una mejor salida que una lámpara halógena de 1200W.
- Una pantalla de 4 botones permite a los usuarios seleccionar DMX y modos de dimmer manual junto con curvas de dimmerización.

Referencia ELUM111

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom de 15º a 36º
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
Temperatura de color: 3200K
Gama: Proyector LED PC Teatro
Color: Negro

Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 399 x 360 x 490 mm
Certificación: CE y RoSH
Número de canales: Canales DMX: 1 ó 3 seleccionables
Consumo: 260W
Peso: 10,2 kg
Marca: Elumen8

- **Características**

- **Optica**

- 1 LED COB blanco cálido de 250W (3200K)
 - Ángulo de haz ajustable manualmente de 15° a 36°
 - 15° - 32.420 Lux a 2 m
 - 36° - 7.610 Lux a 2 m
 - Frecuencia de refresco de 3,6 kHz
 - CRI: 96,3

- **Control**

- Canales DMX: 1 ó 3 seleccionables
 - **RMD** (Remote Device Management)
 - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
 - 4 curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

- **Otras características**

- Menú de 4 botones con pantalla LCD
 - Entrada y salida alimentación mediante PowerCON
 - Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 3 y 5 pin
 - Ventilador con control de temperatura
 - Porta filtros y visera de 4 palas incluido

- **Especificaciones**

- Consumo de energía: 260W
 - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
 - Fusible: F3A 250V.
 - Dimensiones (Al x An x Pr): 399 x 360 x 490 mm.
 - Peso: 10,2 kg

- **Contenido del paquete**

- 1 Proyector con lente PC 250W 3200K con Zoom 15° - 36°
 - 1 Visera de 4 palas
 - 1 Cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
 - 1 Manual usuario



