



# LEDj FRESNEL LED 200W Blanco-Frío y Blanco-Calido Zoom 20º-50º

# LEDj

Fresnel LED 200W Zoom de 20º a 50º con blanco frío y blanco cálido

- **Artisan 2000 Dual White Fresnel**
- El Artisan 2000 Dual White Fresnel es ideal para escuelas, iglesias, escenarios, etc. es un reemplazo ideal para proyectores de halógenos.
- El control de la unidad se facilita mediante un menú de 4 botones y una pantalla LCD, mientras que el ángulo del haz se puede ajustar manualmente de 20º a 50º.
- Se incluye un práctico control remoto por infrarrojos y se puede agregar un transceptor compatible con **W-DMX opcional** en el panel posterior. El dispositivo está construido en un chasis robusto e incluye una visera de 4 palas.

Referencia LEDJ332

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: Zoom manual de 20º a 50º  
Potencia: 200W

Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.  
Temperatura de color: Blanco frío y blanco cálido  
Gama: Proyector Fresnel LED Teatro  
Color: Negro  
Tamaño: Dimensiones (Al x An x Pr): 368 x 312 x 490 mm.  
Certificación: CE y RoSH  
Número de canales: Canales DMX: 1/2/3/4 ó 5 seleccionables  
Consumo: 210W  
Peso: 5,9 kg  
Marca: LEDj

## • Características

### ◦ Óptica

- 1 LED COB blanco cálido de 200W CW / WW, (blanco frío y blanco cálido)
- Ángulo de haz ajustable manualmente de 20° a 50°
  - 20° - 9.498 Lux a 2 m
  - 50° - 6.689 Lux a 2 m
- Frecuencia de actualización de 2,8 kHz
- CRI: CW 94 y WW 98

### ◦ Control

- Canales DMX: 1/2/3/4 ó 5 seleccionables
- Compatibilidad USB W-DMX de la serie Artisan para control inalámbrico maestro / esclavo o DMX
- El USB W-DMX de la serie Artisan se puede utilizar para recibir DMX inalámbrico y transmitir la señal DMX a través del Salida XLR
- Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable
- 4 curvas de dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso y curva en S

### ◦ Otras características

- Menú de 4 botones con pantalla LCD
- Entrada y salida alimentación mediante PowerCON
- Entrada y salida señal DMX mediante XLR de 5 pin
- Ventilador con control de temperatura
- Porta filtros y visera de 4 palas incluido

## • Especificaciones

- Consumo de energía: 210W
- Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
- Fusible: F3A 250V.
- Nivel de ruido: 40,5dBA @ 2 m
- Dimensiones (Al x An x Pr): 368 x 312 x 490 mm.
- Peso: 5,9 kg

## • Contenido del paquete

- 1 Proyector Fresnel LED 200W Zoom de 20º a 50º con blanco frío y blanco cálido
- 1 Visera de 4 palas
- 1 IR remote (mando a distancia)
- 1 Cable de alimentación UK. Schuco a red no incluido.
- 1 Manual usuario



\*Please note: W-DMX Compatible Transceiver sold separately



20° - Lux					
FULL ON	45925	11482	5103	2870	1837
CW	27136	6784	3015	1696	1085
WW	21496	5374	2386	1343	859
50° - Lux					
FULL ON	13576	3394	1506	848	543
CW	8656	2164	961	561	346
WW	6732	1683	748	420	269

