



# ELUMEN8 PAR 18 LED X 5W RGBW IP65 20° (ENDURA 18Q)

## elumen8

Proyector 18 LED 5W RGBW IP65 de 20°  
(Endura 18Q5 RGBW)

- La serie **Endura** son proyectores PAR con clasificación IP, preparados para alquiler y para las aplicaciones más exigentes.
- Con un funcionamiento sin parpadeos, gracias a una frecuencia de actualización de 3.600 Hz y una multitud de opciones de color y salida, la serie es perfectamente adecuada para su uso en conciertos, teatro, TV y aplicaciones al aire libre.
- El proyector se puede controlar a través de DMX y proporciona una variedad de funciones de macro, cambio, desvanecimiento y luz estroboscópica de color con 4 curvas de atenuación seleccionables.

Referencia ELUM450

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: 20°  
Potencia: 90W  
Voltaje / Tensión: 100~240V, 50/60Hz

Gama: Proyector LED IP65  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Número de LED: 18 LED x 5 W RGBW  
Tamaño: 310 x 280 x 195mm  
Certificación: CE y RoSH  
Número de canales: Canales DMX: 1, 4, 8 ó 9  
seleccionables  
Consumo: 90W  
Peso: 4,8 kg  
Marca: Elumen8

- El proyector también puede funcionar como maestro / esclavo y se puede acceder a él a través de una pantalla retroiluminada de 4 botones con bloqueo de menú para evitar cambios de configuración no autorizados.
- La robusta carcasa con clasificación **IP65** cuenta con entradas y salidas TRUE1 y DMX de 5 pines para facilitar una conexión sin problemas.

- **Características**

- **Optica**

- 18 LED de cuatro colores de 5 W (RGBW)
    - Ángulo de haz: 20°
    - 4.126 Lux a 2 m (encendido total)
    - Frecuencia de actualización de 3,6 kHz

- **Control**

- Canales DMX: 1, 4, 8 ó 9 seleccionables
    - RDM ( Gestión remota de dispositivos)
    - Color estático, cambio de color, dimmer de color y modos maestro / esclavo
    - Dimmer 0 - 100% de 8 o 16 bits y luz estroboscópica variable

- **Otras características**

- El soporte permite múltiples aplicaciones de montaje o de suelo
    - Menú retroiluminado de 4 botones con pantalla LCD
    - Entrada / salida Seetronic compatible con PowerCON TRUE1
    - Entrada / salida XLR de 5 pines con clasificación IP
    - Refrigeración por convección

- **Especificaciones**

- Consumo de energía: 90W
    - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
    - Fusible: T2A 250V
    - Clasificación IP: IP65
    - Dimensiones: 310 x 280 x 195 mm
    - Peso: 4.8kg

- **Contenido del paquete**

- 1 Proyector 18 LED 5W RGBW IP65 de 20º (Endura 18Q5 RGBW)
  - 1 Snoot 50 mm
  - 1 Cable alimentación Powercom True1 + enchufe UK. . *Schuco a red no incluido*
  - 1 Manual usuario

