



ELUMEN8 PAR LED COB 120W RGBW IP65 16°

elumen8

Proyector PAR LED COB RGBW 120W 16° IP65
(Endura 1Q120 RGBW)

- La serie **Endura** son pares con clasificación **IP**, preparados para alquiler y para las aplicaciones más exigentes.
- Con un funcionamiento sin parpadeos, gracias a una frecuencia de actualización de 3.600 Hz y una multitud de opciones de color y salida, la serie es perfectamente adecuada para su uso en **conciertos, teatro, TV y aplicaciones al aire libre**.
- El proyector se puede controlar a través de DMX accesible a través de una pantalla retroiluminada de 4 botones con bloqueo de menú para evitar cambios de configuración no autorizados que brindan una variedad de funciones de macro, cambio, dimmer y luz estroboscópica de color con 4 curvas de atenuación seleccionables.

Referencia ELUM454

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 16º
Potencia: 135W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Gama: Proyector PAR LED IP65
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 1 LED COB de cuatro colores de 120 W (RGBW)
Tamaño: Dimensiones: 310 x 280 x 245 mm
Certificación: CE y RoSH
Número de canales: Canales DMX: 1, 4, 8 ó 9 seleccionables
Peso: 5,0 kg
Marca: Elumen8

- La robusta carcasa con clasificación **IP65** cuenta con entradas y salidas TRUE1 y DMX de 5 pin para facilitar una conexión sin problemas.

- **Características**

- **Optica**

- 1 LED COB de 4 colores RGBW y 120W
 - Ángulo de haz **16º**
 - 16º.7110 lux a 2 m (full)
 - Frecuencia de actualización de 3,6 kHz

- **Control**

- Canales DMX: 1, 4, 8 ó 9 canales seleccionables
 - RDM (Gestión remota de dispositivos)
 - Manual y modos maestro / esclavo
 - Dimmer 0-100 % y luz estroboscópica variable

- **Otras características**

- El soporte permite múltiples aplicaciones de montaje o de suelo
 - Menú retroiluminado de 4 botones con pantalla LCD
 - Entrada / salida Seetronic compatible con PowerCON TRUE1
 - Entrada y salida DMX mediante XLR clasificación IP de 5 pin
 - Ventilador con control de temperatura para un silencioso operación
 - **Snoot de 50 mm incluido**

- **Especificaciones**

- Consumo de energía: 135W
 - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
 - Fusible: F2A 250V.
 - Clasificación IP: IP65
 - Dimensiones (Al x An x Pr): 310 x 280 x 245 mm.
 - Peso: 5,0 kg

- **Contenido del paquete**

- 1 PAR LED COB 120W RGBW IP65 16º
 - 1 Snoot de 50 mm
 - 1 Cable de alimentación TRUE1 + Enchufe UK. *Schuco a red no incluido*
 - 1 Manual usuario



16° - Lux					
FULL ON	28400	7110	3160	1760	1140
R	9840	1410	627	363	228
G	10300	2570	1140	643	411
B	1490	364	162	91	58.2
W	12100	3000	1350	756	485

