

# INTERFACE DMX SLESA-U9 Nicolaudie. 256 canales DMX 20 escenas, 1 zona



Interface SLESA-U9 Nicolaudie. 256 canales DMX

- El **SLESA-U9** es el interface DMX mas economico de la marca Nicolaudie
- Para aplicaciones en las que la simplicidad y fiabilidad son muy importantes
- 20 Escena
- 1 Zona
- 256 canales DMX
- El **SLESA-U9** es el producto perfecto para aplicaciones pequeñas con menos de 256 canales DMX.
- Dispone de una memoria independiente con un máximo de 218 steps (256 canales), así como 8 puertos de disparo de contactos secos.
- Fabricado por NICOLAUDIE
- Sencillez y confiabilidad para sus proyectos
- La versión más rentable de nuestras interfaces DMX independientes para aplicaciones en las que la simplicidad y la fiabilidad son muy importantes.

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Voltaje / Tensión: Adaptador 5 - 5,5V DC (No incluido)  
Gama: SLESA, DINA Nicolaudie  
Tipo: Consola Iluminación | Control  
Color: Azul  
Polos / Pines: 1 Salida DMX mediante XLR de 3 PIN  
Tamaño: 77 x 87 x 40 mm  
Certificación: CE  
Número de canales: 256 canales DMX  
Peso: 90 gr  
Marca: Nicolaudie

- **Este interface DMX sustituye al modelo UNIVERSAL DMX SLESA U9 de la marca Triton Blue**
- **Características**
  - SLESA-U9 ofrecer un producto de máxima calidad y testado a nivel mundial para el control de sistemas DMX. Total compatibilidad de librerías y software para todos los productos.
  - La simplicidad de esta interface hace que sea muy fiable. También es el producto perfecto para los integradores o fabricantes ya que viene en varias versiones: con o sin bloque conector, enchufe de energía.
- **Especificaciones Técnicas**
  - **Generales**
    - Interface DMX específicamente diseñado para su uso con o sin ordenador con el software EASY STAND ALONE, ESA (PC) Y ESA2 (PC/MAC)
    - Dispone de **256 canales** y funcionamiento autónomo con una memoria interna de 20K
    - Incluye cable USB.
    - Medidas: 77 x 87 x 40 mm
    - Peso: 90 g
    - □ Conexión USB
    - Software ESA para PC
    - Software ESA2 para PC y MAC
    - Software ESA PRO 2 para PC y MAC
  - **Cuando se utiliza en modo Standalone**
    - Número de escenas: 20
    - Número de zonas: 1
    - Memoria Standalone: 20k
    - Capacidad de memoria para 20 canales: 1200 pasos
    - Capacidad de memoria para 60 canales: 440 pasos
    - Alimentación: 5-5,5V DC, el alimentador se suministra como accesorio y no está incluido
  - **Otras especificaciones (Triggering)**
    - Botones mecánicos: 3
    - Conector interno: HE10
    - Activadores de puerto: 8
- **Contenido del paquete**
  - 1 SLESA-U9
  - 1 Cable USB
- **Info adicional**
  - Requerimientos OS: Mac OSx 10.6/10.7/10.8 - Windows XP/VISTA/SEVEN/8 32/64 bits y USB 2.0
  - Color de caja: Azul

- Conectores: 1 XLR 3 Pin macho, 1 mini USB, 1 HE10
- Alimentación: De 5 a 5,5V DC (alimentador AC/DC no incluido)
- Certificaciones: EC, EMC, ROHS, ETL, UL
- Medidas: 79 x 92 x 43 mm
- Medidas con embalaje: 140 x 135 x 43 mm
- Peso SLESA-U9: 90 g.
- Peso con embalaje: 290 g

- **Distribución de contactos en el conector interno tipo HE10**

- 1 - GND
- 2 - DIMMER
- 3 - DMX 1+
- 4 - PREVIOUS
- 5 - DMX 1-
- 6 - NEXT
- 7 - No se usa
- 8 - DMX LED
- 9 - VUSB 5V+
- 10 - USB LED

- **Distribución de contactos en el conector externo tipo HE10**

- Pin 1: Puerto 1
- Pin 2: Puerto 2
- Pin 3: Puerto 3
- Pin 4: Puerto 4
- Pin 5: Puerto 5
- Pin 6: Puerto 6
- Pin 7: Puerto 7
- Pin 8: Puerto 8
- GND: Ground

- **Descripción para proyectos**

- *Interface DMX SLESA-U9 Nicolaudie / Triton Blue para control de hasta 256 canales DMX con 20 escenas y 1 zona. Con memoria independiente con un máximo de 218 steps (256 canales) (Capacidad de memoria para 20 canales: 1200 pasos y capacidad de memoria para 60 canales: 440 pasos) así como 8 puertos de disparo de contactos secos. Medidas: 77 x 87 x 40 mm. Peso: 90 g. Alimentación: 5-5,5V DC, el alimentador se suministra como accesorio y no incluido*

