



LEDj Proyector 9 LED 10W RGBWAUV PAR IP65 Cuerpo blanco

LEDj

Proyector IP65 Slim PAR 9 LED de 10W
RGBWAUV 25º cuerpo blanco (9HEX10)

- Con **9 LED de 10 W**, este proyector HEX proporciona una luz suave de colores vibrantes. Además de los tonos pastel y los tonos cálidos, la adición de **UV** significa que se pueden crear tonos intensos.
- Este PAR súper brillante, robusto y delgado es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde iluminar un lugar mediano hasta iluminar un escenario para presentaciones en vivo.

Referencia LEDJ254AZ

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Ángulo de haz: 25° (ángulo de campo: 35°)
Potencia: 98W
Voltaje / Tensión: Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Gama: Proyectores LED IP65 RGBWAUV
Rango IP: IP65
Color: Cuerpo color blanco
Número de LED: 9 LED de seis colores de 10 W (RGBWAUV)

Obras bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/nd.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Colores LED: RGB+W+A+UV
Tamaño: Dimensiones: 295 x 260 x 93 mm
Certificación: CE y RoSH
Número de canales: Canales DMX: 2/3/3/4/4 / 5/6/8 ó 10 seleccionables
Consumo: 98W
Peso: 2,6 kg
Marca: LEDj

- El chasis refrigerado por convección garantiza un funcionamiento silencioso y cuenta con puntos de montaje para el kit porta filtros y la visera de 4 palas opcional (LEDJ253AZ).

- **Características**

- **Ópticas**

- 9 LED de seis colores de 10 W (RGBWAUV)
 - Ángulo de haz: 25° (ángulo de campo: 35°)
 - 2244 Lux a 2 m (encendido total)
 - Frecuencia de actualización de 4 kHz

- **Control**

- Canales DMX: 2/3/3/4/4 / 5/6/8 ó 10 seleccionables
 - Color estático, cambio de color, desvanecimiento de color, automático, modo activo por sonido y modos maestro / esclavo
 - Dimmer 0-100% y luz estroboscópica variable
 - 4 pulsaciones Menú de botones con pantalla LED
 - Entrada y salida alimentación mediante IEC
 - Entrada y salida DMX mediante XLR de 3 pin
 - Refrigeración por convección

- **Otras características**

- Lira doble que permite múltiples aplicaciones de montaje o de suelo
 - Consumo de energía: 98W
 - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
 - Fusible: T1.5A 250V
 - Dimensiones: 295 x 260 x 93 mm
 - Peso: 2.6 kg

- **Contenido del paquete**

- 1 Proyector PAR con 9 LED de 10W RGBWAUV
 - 1 Cable alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
 - 1 Manual usuario
 - Nota disponible visera de 4 palas y porta filtros que se suministra opcionalmente con el código LEDJ253AZ



