



LEDJ PROYECTOR 1 LED 15W RGBW 4° + Lentes 10° y 45° cuerpo negro

LEDJ

Proyector 1 LED 15W RGBW MKII con cuerpo NEGRO (Event Sport RGBW)

- Proyector LED Pinspots compacto (Event Spot)
- Dispone de un LED de 15W que tiene el brillo y la salida de una lámpara halógena de 100W.
- Con un ángulo de haz de 4° y suministrado con dos lentes opcionales (10° y 45°), para uso en museos para crear iluminación ambiente, en las mesas de restaurantes o para resaltar luz en tiendas, escaparates, etc.

Referencia LEDJ234

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: 4° y suministrado con dos lentes opcionales (10° y 45°)
Voltaje / Tensión: Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector
Color: Negro
Número de LED: 1 LED 15W
Colores LED: RGB+W
Tamaño: 210 x 140 x 175 mm

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-nc/creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibida
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Número de canales: Canales DMX: 1, 4, 6 ó 7 seleccionables
 Peso: 1,7 kg
 Tipo Lámpara: LED
 Marca: LEDj

• Características

◦ Ópticas

- 1 LED de cuatro colores de 15 W (RGBW)
- Ángulo de haz: 4° nativo, 10° y lentes frost de 45° suministrados
 - 4° - 9,700 Lux a 2 m (encendido total)
 - 10° - 3,866 Lux a 2 m (encendido completo)
 - 45° - 497 Lux @ 2m
 - Frecuencia de actualización de 1.1kHz
- Control
 - Canales DMX: 1, 4, 6 ó 7 seleccionables
 - Color estático, cambio de color, desvanecimiento de color y modos maestro / esclavo más programas incorporados
 - 0-100% atenuación y luz estroboscópica variable
 - El soporte permite múltiples aplicaciones de montaje de suelo
 - Menú de 4 botones con pantalla LCD
- Otras características
 - Entrada y salida de alimentación mediante conector PowerCON
 - Conexiones de arrastre de entrada / salida XLR de 3 pines
 - Refrigeración por convección
 - Control remoto IR opcional (LEDJ90C)
- Especificaciones
 - Consumo: 17W
 - Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
 - Fusible: T0.5A 250V
 - Medidas: 210 x 140 x 175 mm
 - Peso: 1,3 kg
- Embalaje
 - Medidas: 295 x 185 x 140 mm
 - Peso: 1,7 kg

• Contenido de la caja

- 1 Proyector LEDJ234
- 1 Lente frost 10°
- 1 Lente frost 45°
- 1 Cable alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
- 1 Manual usuario

4° - Lux					
FULL ON	38800	9700	4310	2420	1550
R	10900	2698	1200	675	432
G	12500	3173	1500	843	539
B	1270	318	141	79	50
W	18200	4550	2020	1140	728
10° - Lux					
FULL ON	15500	3866	1720	968	619
R	4000	1000	444	258	160
G	6200	1550	689	388	248
B	820	205	91	51	32
W	9900	2492	1110	623	398
45° - Lux					
FULL ON	1990	497	221	124	79
R	320	80	35	20	12
G	588	147	65	36	23
B	72	18	8	4	2
W	1090	273	121	68	43



Bajo licencia Creative Commons: cc-by.commons.org
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa
 por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

