



# WAUDIO 1

## Receptor + 4 micros de mano DQM 600H (606Mhz-614Mhz)



### Sistema de micrófonos UHF de mano cuádruple (606Mhz-614Mhz) DQM 600H

- Los micrófonos inalámbricos de la serie **DQM** son sistemas portátiles cuádruples UHF diseñados para el usuario profesional con un receptor de ancho completo y diversidad para lo último en estabilidad de RF.
- Tienen un ancho de banda de sintonización de 8Mhz en la banda CH38 de 606-614Mhz.
- Estos sistemas ofrecen una reproducción de sonido nítida y una confiabilidad sólida como una roca, junto con una reproducción vocal excepcional y una conectividad inalámbrica estable que permite la libertad de movimiento en el escenario.
- Formato Rack 19"

Referencia MIC81

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Pack  
Voltaje / Tensión: Fuente de alimentación : 14 V CC  
(adaptador de red incluido)  
Tamaño: Receptor: 45 x 482 x 215 mm. Micrófonos  
mano 250 x 45 x 45 mm  
Certificación: CE  
Peso: Sistema completo: 4,8 kg  
Marca: WAUDIO

- Los transmisores de mano cuentan con un diseño ergonómico con una carcasa de montaje en rack para resistir los rigores de la carretera.
- La flexibilidad de los sistemas portátiles se puede aumentar comprando el kit de petaca adicional DQM, para personalizar su solución con una combinación de hasta cuatro transmisores.

#### • Características

- Banda UHF, Phase Lock Loop (PLL) que ofrece una transmisión de RF estable
- Grupos de frecuencia preestablecidos más un grupo de frecuencia definible por el usuario permite a los usuarios sintonizar la frecuencia operativa de cada canal
- La pantalla OLED ofrece un amplio ángulo de visión mientras permanece brillante en condiciones oscuras
- Frecuencia , Medidores de intensidad de señal de canal, RF y AF
- Operación del botón de rueda de selección de uso combinado para una navegación rápida por el menú
- Carcasa de metal en rack de 1U con soportes integrados, incluye interfaz de cable de antena para antena de montaje frontal
- Divisor de antena integrado para reducir la interferencia de RF
- Salida XLR balanceada para cada canal más salida mixta no balanceada
- Función SCAN de frecuencia automática
- Sincronización de frecuencia infrarroja IR a través de interfaz infrarroja
- Circuito de silencio para reducir el ruido
- Respuesta de frecuencia plana: 50Hz-16KHz
- Cápsula de micrófono de mano cardioide dinámico
- Receptor de montaje en rack de 1U de ancho completo
- Se pueden usar hasta 16 transmisores DQM simultáneamente cuando se configuran manualmente
- Nivel de salida de audio 400mV
- Rango dinámico 96dB
- **Otras especificaciones**
  - Especificaciones del receptor
    - Fuente de alimentación : 14 V CC (adaptador de red incluido)
    - Dimensiones (Al x An x Pr): 45 x 482 x 215 mm
    - Peso: 2,0 kg
  - Transmisor de mano
    - Configuración de la batería: 2 x 1,5 V AA (no incluidas)
    - Dimensiones (Al x An x Pr): 250 x 45 x 45 mm
    - Peso: 0,4 kg

#### • Info sobre el embalaje

- Medidas: 290 x 530 x 120 mm
- Peso: 4,8 kg
- Contenido
  - 1 Receptor de 4 micrófono DQM 600H
  - 2 Antenas extraíbles
  - 1 Cables extensión de antena
  - 4 Micrófonos de mano
  - 1 Fuente alimentación 14V, 1,2A
  - 1 Manual usuario



**DQM 6000 Series Propiedades**

Modelo	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4	Grupo 5	Grupo 6	Grupo 7	Grupo 8	Grupo 9	Grupo 10
6010	6000-0175	6000-0200	6000-0275	6000-0350	6000-0425	6000-0500	6000-0575	6000-0650	6000-0725	6000-0800
6020	6000-0875	6000-0950	6000-1025	6000-1100	6000-1175	6000-1250	6000-1325	6000-1400	6000-1475	6000-1550
6030	6000-1625	6000-1700	6000-1775	6000-1850	6000-1925	6000-2000	6000-2075	6000-2150	6000-2225	6000-2300
6040	6000-2375	6000-2450	6000-2525	6000-2600	6000-2675	6000-2750	6000-2825	6000-2900	6000-2975	6000-3050
6050	6000-3125	6000-3200	6000-3275	6000-3350	6000-3425	6000-3500	6000-3575	6000-3650	6000-3725	6000-3800
6060	6000-3850	6000-3925	6000-4000	6000-4075	6000-4150	6000-4225	6000-4300	6000-4375	6000-4450	6000-4525
6070	6000-4600	6000-4675	6000-4750	6000-4825	6000-4900	6000-4975	6000-5050	6000-5125	6000-5200	6000-5275
6080	6000-5350	6000-5425	6000-5500	6000-5575	6000-5650	6000-5725	6000-5800	6000-5875	6000-5950	6000-6025
6090	6000-6100	6000-6175	6000-6250	6000-6325	6000-6400	6000-6475	6000-6550	6000-6625	6000-6700	6000-6775
60100	6000-6850	6000-6925	6000-7000	6000-7075	6000-7150	6000-7225	6000-7300	6000-7375	6000-7450	6000-7525
60200	6000-7600	6000-7675	6000-7750	6000-7825	6000-7900	6000-7975	6000-8050	6000-8125	6000-8200	6000-8275
60300	6000-8350	6000-8425	6000-8500	6000-8575	6000-8650	6000-8725	6000-8800	6000-8875	6000-8950	6000-9025
60400	6000-9100	6000-9175	6000-9250	6000-9325	6000-9400	6000-9475	6000-9550	6000-9625	6000-9700	6000-9775
60500	6000-9850	6000-9925	6000-10000	6000-10075	6000-10150	6000-10225	6000-10300	6000-10375	6000-10450	6000-10525