



BRITEQ BTX- SUPREME Cabeza movil Beam, Spot, Wash, Osram HRI 471W



Cabeza móvil Híbrida (BEAM, SPOT, WASH)
para grandes eventos, teatro, auditorio y
compañías de alquiler de iluminación

- La lámpara **OSRAM SIRIUS HRI 471W SN** (CCT: 7500K), combinada con la óptica Hi-Q, la hacen increíblemente brillante
 - Spot: de 1,8° a 22°, máx. 485.000 lux a 10 m
 - Beam: de 3° a 42°, máx. 132.000 lux a 10 m
- ZOOM + FOCUS motorizado
- Mezcla de colores CMY
- Protocolos compatibles: DMX512 / RDM, Art-Net™, sACN

Referencia B05536

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom de 1,8º a 22º y Zoom de 3º a 42º
Potencia: 800W
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Aplicaciones: Rental e instalación

Open Access License: Creative Commons: cc-by.commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

Tipo: 3 en 1 (Beam, Spot, Wash)
Tamaño: 545 x 397 x 470 mm
Certificación: CE
Número de canales: 2 modos de canal DMX (estándar: 24 canales y extendido: 35 canales) para una máxima flexibilidad
Peso: 26,5 kg
Tipo Lámpara: Descarga
Marca: Briteq

- La lámpara **OSRAM SIRIUS HRI 471W** SN (CCT: 7500K), combinada con la óptica Hi-Q
 - HAZ: 1,8 ° ~ 22 °, máx. 485.000 lux a 10 m
 - PUNTO: 3 ° ~ 42 °, máx. 132.000 lux a 10 m
- Las diferentes ruedas de efectos y filtros crean efectos deslumbrantes:
 - Mezcla de colores CMY precisa y rápida
 - 1 rueda de color con 13 colores cuidadosamente seleccionados, incluido el filtro CTO 3200K + blanco
 - 1 rueda de gobos con 13 gobos estáticos + abierto
 - 1 rueda de gobos con 9 gobos de vidrio rotativos / indexables fácilmente reemplazables
 - Medida de los gobos: Diámetro exterior 17 mm. Medida de la imagen 12 mm
 - Se pueden combinar 2 ruedas de prisma, cada una con 4 prismas giratorios / indexables, para crear efectos deslumbrantes
 - 1 rueda de animación giratoria / indexable que se puede combinar con diferentes gobos
 - 1 ligero efecto FROST 0-100%
 - 1 efecto de FROST fuerte 0-100%
 - 1 filtro **Hi-CRI** para mejorar la calidad de la luz blanca
- **ZOOM + FOCUS** motorizado con valores DMX calibrados
- Dimmer / obturador preciso para atenuación lineal y efectos estroboscópicos variables
- Los motores paso a paso trifásicos aseguran movimientos muy rápidos de 540 ° / 270 ° PAN / TILT con precisión de 8 o 16 bits.
- Rango PAN seleccionable: 540° o 630°
- Configuración modular para facilitar el mantenimiento y la limpieza.
- Protocolos compatibles: **DMX512 / RDM, Art-Net™, sACN**
- **Módulo DMX inalámbrico integrado** (W-DMX de Wireless Solution y W-DMX Triton-Blue) con antena interna para evitar la rotura de la antena.
- 2 modos de canal DMX (estándar: 24 canales y extendido: 35 canales) para una máxima flexibilidad
- Pantalla táctil a color de 2,8" con rotación automática de la pantalla para una navegación de menú fácil e intuitiva
- Codificador rotatorio para desplazarse fácilmente por el menú de configuración intuitivo
- Valores predeterminados de fábrica y de usuario: guarde y recupere fácilmente sus propias configuraciones preferidas.
- Actualizaciones de firmware sencillas a través de una memoria USB para mantener su máquina siempre actualizada
- Control remoto de encendido / apagado de la lámpara
- Control remoto de lámpara FULL 471W / ECO 360W para extender la vida útil, hasta 2.000 horas.
- Entradas / salidas de señal Neutrik de 3 pines y 5 pines XLR y RJ45 para una máxima flexibilidad en un entorno profesional
- Entrada y salida de alimentación mediante PowerCON TRUE1in Neutrik: hasta 12 A se pueden conectar en cadena para una fácil instalación
- Equipado con 2 soportes omega para una instalación rápida
- Consumo de energía: máx. 800W
- **Otras especificaciones**
 - Gama: Rental e instalación
 - Medidas: 545 x 397 x 470 mm
 - Peso: 26,5 kg
 - Alimentación eléctrica: AC 100 - 240V, 50/60Hz
 - Máximo consumo: 800W
 - Color: Negro
 - Display para control de parámetros: Touchscreen
 - Ratio IP: IP20

- Temperatura de color
 - Mínima: 3.200K
 - Máxima: 7.500K
- CRI: 90
- Funciones
 - Enfoque motorizado
 - Zoom motorizado
 - Iris
 - Rrisma redondo de 4 caras, prisma redondo de 6 caras, prisma redondo de 8 caras, prisma redondo de 16 caras, prisma redondo de 32 caras, prisma lineal de 4 caras, prisma lineal de 6 caras, prisma cilíndrico
- Gobos
 - Gobos fijos: 13
 - Gobos giratorios: 9

• **Identificación**

- Marca: Briteq
- Modelo: BTX-SUPREME
- Código Briteq: B05536
- Código EAN: 5420025655361



