



# ELUMEN8 Cabeza movil Evora CMY300 Zoom Spot 300W

## elumen8

Evora CMY300 Zoom Spot. LED 300W (6700K)

- La cabezal móvil **Evora CMY300 Zoom Spot** cuenta con un LED de 300 W
- Inmensamente brillante con una óptica cristalina, y con un ángulo de haz ajustable de 4,5° a 38°, puede lograr haces de luz estrechos o amplios.

Referencia ELUM027

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Apertura haz: Ángulo de haz ajustable: de 4,5° a 38°  
Potencia: 437W  
Voltaje / Tensión: Alimentación: 100~240V 50/60Hz  
Temperatura de color: 6700 K  
Tipo: Spot  
Color: Negro  
Tamaño: Dimensiones: 600 x 370 x 230mm  
Certificación: CE  
Número de canales: Canales DMX: 32  
Peso: 19,3 kg  
Tipo Lámpara: LED  
Marca: Elumen8

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y  
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- Esta cabeza repleta de funciones ofrece ruedas de gobos estáticas y giratorias, prismas lineales y circulares, filtro de escarcha variable, filtro CRI alto junto con zoom, enfoque e iris motorizados. S e pueden lograr colores infinitos con la mezcla de colores CMY, junto con su rueda de colores y el filtro CTO.
- **Adecuado para alquiler**, escenarios y giras, el LED no parpadea con una frecuencia de actualización ajustable.
- El control se realiza a través de los protocolos DMX, RDM, Kling-Net, Art-NET y sACN, y para mayor comodidad, el DMX inalámbrico está integrado a través de W-DMX.

#### • Características

- 1 LED blanco de 300 W (6700 K)
- Ángulo de haz ajustable: 4,5°- 38°
  - 4,5° 16.750 Lux @ 10m
  - 38° 340 Lux @ 10m
- CRI: >68
- Frecuencia de actualización ajustable: 900Hz-25kHz
- Zoom, enfoque e iris motorizados
- Prisma indexable giratorio circular de 6 caras
- Filtro frost variable
- Rueda de gobos 1: 8 gobos giratorios, indexables y reemplazables + abierto
- Rueda de gobos 2: 10 gobos estáticos + abierto
- Mezcla de color CMY: Cian 0-100%, Magenta 0-100% y Amarillo 0-100%
- Rueda de colores: 7 colores + filtro CTO + abierto
- Filtro CRI alto (CRI: 84)
- Protocolos de control: DMX, Kling-net, Art-net y sACN
- Canales DMX: 32
- Control inalámbrico (transceptor W-DMX Suecia)
- Modos de control manual y maestro/esclavo más programas integrados
- Bloqueo de tránsito de giro/inclinación y corrección automática
- Posicionamiento de giro/inclinación de 16 bits
- Panorámica: 540° o 630° seleccionable, inclinación: 270°
- 0-100 % de atenuación y luz estroboscópica variable
- 5 modos de atenuación: Estándar, escenario, TV, arquitectura y teatro
- Entradas/salidas PowerCON TRUE1, XLR de 5 pines y EtherCON

#### • Especificaciones

- **RDM** (Administración remota de dispositivos)
- Menú de 6 botones con pantalla LCD de 1,8"
- Pantalla de respaldo de batería para configuración fuera de línea
- Suministrado con abrazaderas omega de liberación rápida
- Puerto USB (actualizaciones de firmware)
- Ventilador controlado por temperatura
- Suministrado con 8 gobos giratorios adicionales
- Consumo de energía: 437W
- Fuente de alimentación: 100~240V 50/60Hz
- Fusible: T5A 250V
- *Schuco a red no incluido*
- Dimensiones: 600 x 370 x 230mm
- Peso: 19,3kg

#### • Identificación

- Marca: Elumen8
- Modelo: Evora CMY300 Zoom Spot
- Código Elumen8: ELUM027
- Código EAN: 0735202935651

