



PINTURA OFF BROADWAY BRIGHT GOLD 3,8 Litros Rosco



- Off Broadway es una de las pinturas escénicas más populares utilizada en escenario, teatro y como pintura para escenografía. Una paleta de colores teatrales ricos mates en una cubierta flexible de vinilo acrílico hace que la pintura Off Broadway sea perfecta para casi cualquier aplicación escénica o artística.



Referencia 340G005383

Unidad: Precio por Envase 3,8 litros
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Off Broadway
Tipo: Pintura
Color: Bright Gold

PINTURA OFF BROADWAY BRIGHT GOLD, 3,8 Litros ROSCO

Color BRIGHT GOLD



SILUJ - www.siluj.net

Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, Pl. Trabajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860

El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

PINTURA ESCENICA ROSCO OFF BROADWAY

- **Off Broadway** se puede usar directamente del bote o diluido con agua para crear bellos esmaltes de acabados que se pueden aplicar a prácticamente cualquier superficie en la puesta en escena como la muselina, madera, metales, madera laminada y muchos plásticos.
- **Off Broadway** es compatible con todas las demás pinturas escénicas.
- **Disponible en colores 27 artistas y 6 colores metálicos.**
- **Acabado:** Mate.
- **Disolvente:** Agua.
- **Tipo de cubierta:** Vinilo Acrílico
- **Dilución:** Se puede usar directamente de la lata o diluido con agua, Rosco Clear Acrylic Glaze o una combinación de los dos. La dilución reducirá la concentración de color y crear efectos esmalte. Diluir con más de 2 partes de agua puede reducir la fuerza aglutinante. Añadir Rosco Clear Acrylic Glaze para restablecer la adherencia y flexibilidad.
- **Preparación de la superficie:** Las superficies deben estar limpias, secas y libres de suciedad y grasa. Superficies porosas Prime, excepto tejidos, utilizando Rosco Tough Prime. Si se pinta una superficie nueva de yeso, imprimir la pared con una imprimación comercial / sellador diseñado para yeso fresco. A continuación, utilice Rosco Tough Prime como preparación final.
- **Aplicación:** Remover el contenido antes de usar. No agite. Aplicar con brocha, rodillo o pistola. Aplicar en capas finas y uniformes, con un cepillo de calidad incitar o rodillo. Utilizar pinceladas superpuestas, manteniendo un borde húmedo. Cambiar la dirección del rodillo de frecuencia para evitar patrones y rayas.
- **Cobertura:** Aproximadamente 90 m2 por cada 3,78 litros.
- **Tiempo de secado:** A 75 ° F (24 ° C), se seca al tacto en 30 minutos.
- **Limpieza:** Agua y jabón.

